

ЖШС «NurAzia(НурАзия)»
090000 Батыс Қазақстан облысы
Орал қаласы, Әбілхайыр хан даңғылы 6/4
тел: 8 (7112) 24-06-75,
моб: 8(777)176 94 21
E-mail: nurazia@nurazia.kz
Сайт: nurazia.kz
ИИН/БИН 190440020560
ж-дик KZT 549470398920525085
АО ДБ «Альфа-Банк»
БИК ALFAKZKA
БИН 941240000341



ТОО «NurAzia(НурАзия)»
090000, Западный Казахстан
г.Уральск, проспект Абулхайр Хана 6/4
тел: 8 (7112) 24-06-75
моб: 8(777)176 94 21
E-mail: nurazia@nurazia.kz
Сайт: nurazia.kz
ИИН/БИН 190440020560
Счет KZT 549470398920525085
АО ДБ «Альфа-Банк»
БИК ALFAKZKA
БИН 941240000341

Актуально на 2021 год.

Каталог №24

ПРОДУКЦИЯ ТМ STELBERRY

Данный прайс-лист определяет политику компании в отношении формирования **Максимально доступной цены** на предлагаемую продукцию.

Постоянным клиентам, крупным заказчикам и в рамках определенных проектов предусматриваются **скидки**.

Данный прайс-лист включает в себя только наиболее популярные и востребованные позиции в нашем регионе, за расширенной номенклатурой обращайтесь в офис компании по указанным контактным данным.

Цены предоставлены на условиях **EXM Incoterms 2020** склад компании ТОО «NurAzia(НурАзия)» в г. Уральске.

При необходимости, транспортные расходы до пункта назначения, будут рассчитаны согласно Вашего запроса.

Опыт работы сотрудников нашей компании в области систем безопасности и поставок оборудования охранно-пожарной сигнализации более 19 лет.


Компания ТОО «NurAzia(НурАзия)» специализируется на монтаже, техническом обслуживании, а также поставках оборудования следующих брендов:



Компания ТОО «NurAzia(НурАзия)» желает Вам и Вашей компании удачи и процветания.


Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением,
директор ТОО «NurAzia(НурАзия)» - Чиклимов В.С.


п/п	Номенкла-тура	Технические характеристики Инсталляционные параметры (требования и характеристики)	Фото	Цена в тенге (НДС в т.ч.)
				Розн.
Всенаправленные активные микрофоны для систем видеонаблюдения.				
1.	Stelberry Sound Test	Программное обеспечение. Stelberry Sound Test для настройки и контроля звука в IP-камерах. Программа позволяет увидеть уровень и спектр звука в IP-камерах.		Бесплатное
2.	Stelberry M-10	Активный микрофон. Активный микрофон для систем видеонаблюдения. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Полоса пропускания: 100...6100 Гц Акустическая дальность: до 8 метров Отношение сигнал/шум: 48 дБ Коэффициент усиления: 1000 Защита от электромагнитных помех: есть Ветровая защита: Акустический поролон Длина линии: до 300 метров Материал корпуса: алюминий Уровень сигнала: 1 Вольт Питание: 5...16 Вольт Потребление: 3 мА Габариты: Ø 10 x 42 мм		3 320
3.	Stelberry M-20	Активный микрофон. Активный микрофон для систем видеонаблюдения с регулировкой чувствительности. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Полоса пропускания: 100...7200 Гц Акустическая дальность: до 10 метров Отношение сигнал/шум: 48 дБ Глубина регулировки усиления: 510 раз Защита от электромагнитных помех: есть Ветровая защита: Акустический поролон Длина линии: до 300 метров Материал корпуса: алюминий Уровень сигнала: 1 Вольт Питание: 5...16 Вольт Потребление: 3 мА Габариты: Ø 10 x 42 мм		4 210
4.	Stelberry M-30	Активный микрофон. Активный микрофон с АРУ для систем видеонаблюдения. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Полоса пропускания: 100...8300 Гц Акустическая дальность: до 10 метров Глубина АРУ: 45 дБ Время реакции АРУ: 0.25 сек Защита от электромагнитных помех: есть Ветровая защита: Акустический поролон Длина линии: до 300 метров		7 050

		Материал корпуса: алюминий Уровень сигнала: 1 Вольт Питание: 7.5...16 Вольт Потребление: 8 мА Габариты: Ø 10 x 42 мм		
5.	Stelberry M-40	Высокочувствительный микрофон. Высокочувствительный микрофон с АРУ и регулировкой чувствительности. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Полоса пропускания: 100...9200 Гц Акустическая дальность: до 12 метров Время реакции АРУ: 0.25 сек Диапазон регулировки усиления: 188 раз Защита от электромагнитных помех: есть Ветровая защита: Акустический поролон Длина линии: до 300 метров Материал корпуса: алюминий Уровень сигнала: 1 Вольт Питание: 7.5...16 Вольт Потребление: 8 мА Габариты: Ø 10 x 42 мм		10 530
6.	Stelberry M-50	Высокочувствительный микрофон. Высокочувствительный микрофон с цифровой обработкой, речевым фильтром, быстродействующей АРУ и регулировкой чувствительности. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Полоса пропускания (после цифровой обработки): 270...4000 Гц Акустическая дальность: до 20 метров Диапазон регулировки усиления: 350 раз Отношение сигнал/шум: 48 дБ Цифровая фильтрация НЧ: 2 фильтра 1-го порядка Цифровая фильтрация ВЧ: 3 фильтра 2-го порядка Защита от электромагнитных помех: есть Ветровая защита: Акустический поролон Длина линии: до 300 метров Количество цифровых АРУ: 2 "Угол атаки" входного АРУ: 0,7 мсек "Угол атаки" выходного АРУ: 0,7 мсек Дискретизация: 16 бит Частота оцифровки: 44100 Гц Материал корпуса: алюминий Питание: 7.5...16 Вольт Потребление: 16 мА Габариты: Ø 10 x 52 мм		15 475
7.	Stelberry M-50HD	Высокочувствительный HD-микрофон. Высокочувствительный HD-микрофон с цифровой обработкой, речевым фильтром, быстродействующей АРУ и регулировкой чувствительности. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Сигнал/шум 80 дБ. Полоса пропускания (после цифровой обработки): 270...4000 Гц Акустическая дальность: до 35 метров Диапазон регулировки усиления: 350 раз		22 035

		Отношение сигнал/шум: 80 дБ Ветровая защита: есть Длина линии: до 300 метров Количество цифровых АРУ: 2 "Угол атаки" входного АРУ: 0,7 мсек "Угол атаки" выходного АРУ: 0,7 мсек Цифровая фильтрация НЧ: 2 фильтра 1-го порядка Цифровая фильтрация ВЧ: 3 фильтра 2-го порядка Дискретизация: 24 бит Частота оцифровки: 48000 Гц Питание: 7,5...16 Вольт Потребление: 20 мА Габариты: Ø 10 x 52 мм		
8.	Stelberry M-60	Широкополосный MEMS микрофон. Широкополосный MEMS микрофон с отключаемой АРУ, регулировкой чувствительности и включением низкоомного выхода. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Полоса пропускания: 80...16000 Гц Акустическая дальность: до 20 метров Отношение сигнал/шум: 63 дБ Диапазон регулировки усиления: 188 раз Ветровая защита: есть Длина линии: до 300 метров Количество АРУ: 1 Время реакции АРУ: 0,25 сек Тип АРУ: аналоговое Отключение АРУ: есть Низкоомное включение выхода: есть Уровень выходного сигнала (стандарт): 1 Вольт Защита от электромагнитных помех: есть Материал корпуса: nickel-silver Питание: 7,5...16 Вольт Потребление: 8 мА Габариты: 40 x 19 x 5 мм		17 665
9.	Stelberry M-65	Широкополосный MEMS микрофон. Широкополосный MEMS микрофон в металлическом корпусе с комплектом крепежа, отключаемой АРУ, регулировкой чувствительности и включением низкоомного выхода. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Полоса пропускания: 80...16000 Гц Акустическая дальность: до 20 метров Отношение сигнал/шум: 63 дБ Диапазон регулировки усиления: 188 раз Ветровая защита: есть Длина линии: до 300 метров Количество АРУ: 1 Время реакции АРУ: 0,25 сек Тип АРУ: аналоговое Отключение АРУ: есть Низкоомное включение выхода: есть Уровень выходного сигнала: 1 Вольт Защита от электромагнитных помех: есть Материал корпуса: алюминий Питание: 7,5...16 Вольт Потребление: 8 мА Габариты: 55 x 34 x 6,5 мм		24 470



		Диапазон рабочих температур: 0...+50°C		
10.	Stelberry M-70	Высокочувствительный MEMS микрофон. Высокочувствительный MEMS микрофон с цифровой обработкой, речевым фильтром, быстродействующей отключаемой АРУ и регулировкой чувствительности. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Полоса пропускания (после цифровой обработки): 270...4000 Гц Акустическая дальность: до 20 метров Диапазон регулировки усиления: 350 раз Отношение сигнал/шум: 63 дБ Ветровая защита: есть Длина линии: до 300 метров Количество цифровых АРУ: 2 "Угол атаки" входного АРУ: 0,7 мсек "Угол атаки" выходного АРУ: 0,7 мсек Цифровая фильтрация НЧ: 2 фильтра 1-го порядка Цифровая фильтрация ВЧ: 3 фильтра 2-го порядка Дискретизация: 16 бит Частота оцифровки: 44100 Гц Материал корпуса: nickel-silver Питание: 7,5...16 Вольт Потребление: 16 мА Габариты: 40x19x5 мм Диапазон рабочих температур: 0...+40°C		22 845
11.	Stelberry M-70HD	Сверхвысокочувствительный HD микрофон. Сверхвысокочувствительный HD микрофон с цифровой обработкой, речевым фильтром, быстродействующей отключаемой АРУ и регулировкой чувствительности. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Полоса пропускания (после цифровой обработки): 270...4000 Гц Акустическая дальность: до 30 метров Диапазон регулировки усиления: 350 раз Отношение сигнал/шум: 75 дБ Ветровая защита: есть Длина линии: до 300 метров Количество цифровых АРУ: 2 "Угол атаки" входного АРУ: 0,7 мсек "Угол атаки" выходного АРУ: 0,7 мсек Цифровая фильтрация НЧ: 2 фильтра 1-го порядка Цифровая фильтрация ВЧ: 3 фильтра 2-го порядка Дискретизация: 24 бит Частота оцифровки: 48000 Гц Материал корпуса: nickel-silver Питание: 7,5...16 Вольт Потребление: 20 мА Габариты: 40x19x5 мм Диапазон рабочих температур: 0...+40°C		28 560
12.	Stelberry M-75	Высокочувствительный MEMS микрофон. Высокочувствительный MEMS микрофон в металлическом корпусе с комплектом крепежа, цифровой обработкой, речевым фильтром, быстродействующей отключаемой АРУ и регулировкой чувствительности. Подключается к линейному аудиовходу IP		29 735


		камеры, видеорежистратора или аудиорежистратора. Полоса пропускания (после цифровой обработки): 270...4000 Гц Акустическая дальность: до 20 метров Отношение сигнал/шум: 63 дБ Диапазон регулировки усиления: 350 раз Ветровая защита: есть Длина линии: до 300 метров Количество цифровых АРУ: 2 "Угол атаки" входного АРУ: 0,7 мсек "Угол атаки" выходного АРУ: 0,7 мсек Отключение АРУ: есть Цифровая фильтрация НЧ: 2 фильтра 1-го порядка Цифровая фильтрация ВЧ: 3 фильтра 2-го порядка Дискретизация: 16 бит Частота оцифровки: 44100 Гц Низкоомное включение выхода: есть Уровень выходного сигнала: 1 Вольт Материал корпуса: алюминий Питание: 5,2...16 Вольт Потребление: до 16 мА Габариты: 55 x 34 x 6,5 мм Диапазон рабочих температур: 0...+50°C		
13.	Stelberry M-75HD	Сверхвысокочувствительный HD микрофон. Сверхвысокочувствительный HD микрофон в металлическом корпусе с комплектом крепежа, цифровой обработкой, речевым фильтром, быстродействующей отключаемой АРУ и регулировкой чувствительности. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорежистратора или аудиорежистратора. Полоса пропускания (после цифровой обработки): 270...4000 Гц Акустическая дальность: до 30 метров Диапазон регулировки усиления: 350 раз Отношение сигнал/шум: 75 дБ Ветровая защита: есть Длина линии: до 300 метров Количество цифровых АРУ: 2 "Угол атаки" входного АРУ: 0,7 мсек "Угол атаки" выходного АРУ: 0,7 мсек Цифровая фильтрация НЧ: 2 фильтра 1-го порядка Цифровая фильтрация ВЧ: 3 фильтра 2-го порядка Дискретизация: 24 бит Частота оцифровки: 48000 Гц Материал корпуса: алюминий Питание: 7,5...16 Вольт Потребление: 20 мА Габариты: 55 x 34 x 6,5 мм Диапазон рабочих температур: 0...+40°C		37 165

14.	Stelberry M-80	Высокочувствительный MEMS микрофон. Высокочувствительный MEMS микрофон с цифровой обработкой, регулировкой параметров при помощи миниатюрного джойстика и индикацией. Доступные регулировки: чувствительность, полоса пропускания, включение/выключение АРУ. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Полоса пропускания при отключенных фильтрах: 80...16000 Гц Акустическая дальность: до 25 метров Диапазон регулировки чувствительности: 36 дБ (63 раза) Шаг регулировки чувствительности: 1,5 дБ Отношение сигнал/шум: 67 дБ Длина линии: до 300 метров Блокировка меню: есть Количество цифровых АРУ: 2 "Угол атаки" входного АРУ: 0,7 мсек "Угол атаки" выходного АРУ: 0,7 мсек Величина ослабления сигнала в режиме HPF: 20 дБ Диапазон ослабления в режиме HPF: 0...564 Гц Величина ослабления сигнала в режиме LPF: 20 дБ Диапазон ослабления в режиме LPF: 3...16 кГц Частоты доступные для ослабления режекторными фильтрами: нет Дискретизация: 16 бит Частота оцифровки: 44100 Гц Уровень выходного сигнала: 1 В Питание: 5,5...16 вольт Потребление: 25 мА Габариты: 59 x 19 x 5 мм Диапазон рабочих температур: 0...+50°C		27 385
15.	Stelberry M-80HD	Сверхчувствительный цифровой микрофон HD-качества. Сверхчувствительный цифровой микрофон HD-качества с регулировкой параметров при помощи миниатюрного джойстика и индикацией. Доступные регулировки: чувствительность, полоса пропускания, включение/выключение АРУ. Полоса пропускания при отключенных фильтрах: 80...16000 Гц Акустическая дальность: до 30 метров Диапазон регулировки чувствительности: 36 дБ (63 раза) Шаг регулировки чувствительности: 1,5 дБ Отношение сигнал/шум: 75 дБ Длина линии: до 300 метров Блокировка меню: есть Количество цифровых АРУ: 2; "Угол атаки" входного АРУ: 0,7 мсек; "Угол атаки" выходного АРУ: 0,7 мсек Величина ослабления сигнала в режиме HPF: 20 дБ; Диапазон ослабления в режиме HPF: 0...564 Гц; Величина ослабления сигнала в режиме LPF: 20 дБ Диапазон ослабления в режиме LPF: 3...16 кГц		34 230

		Частоты доступные для ослабления режекторными фильтрами: нет Дискретизация: 24 бит Частота оцифровки: 48000 Гц Уровень выходного сигнала: 1 В Питание: 5,5...16 вольт Потребление: 25 мА Габариты: 59 x 19 x 5 мм Диапазон рабочих температур: 0...+50°C		
16.	Stelberry M-90	Высокочувствительный MEMS микрофон. Высокочувствительный MEMS микрофон с цифровой обработкой, регулировкой параметров при помощи миниатюрного джойстика и индикацией. Доступные регулировки: чувствительность, полоса пропускания, включение/выключение АРУ, скорость срабатывания АРУ, "вырезание" 2-х произвольных частот. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Полоса пропускания при отключенных фильтрах: 80...16000 Гц Акустическая дальность: до 25 метров Диапазон регулировки чувствительности: 36 дБ (63 раза) Шаг регулировки чувствительности: 1,5 дБ Отношение сигнал/шум: 67 дБ Длина линии: до 300 метров Блокировка меню: есть Количество цифровых АРУ: 2; "Угол атаки" входного АРУ: 0,7 мсек; "Угол атаки" выходного АРУ: 0,7 мсек Величина ослабления сигнала в режиме HPF: 20 дБ; Диапазон ослабления в режиме HPF: 0...564 Гц; Величина ослабления сигнала в режиме LPF: 20 дБ Диапазон ослабления в режиме LPF: 3...16 кГц Частоты доступные для ослабления режекторными фильтрами: 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 кГц Дискретизация: 16 бит Частота оцифровки: 44100 Гц Уровень выходного сигнала: 1 В Питание: 5,5...16 вольт Потребление: 25 мА Габариты: 59 x 19 x 5 мм Диапазон рабочих температур: 0...+50°C		28 840
17.	Stelberry M-90HD	Сверхчувствительный цифровой микрофон HD-качества. Сверхчувствительный цифровой микрофон HD-качества с регулировкой параметров при помощи миниатюрного джойстика и индикацией. Доступные регулировки: чувствительность, полоса пропускания, включение/выключение АРУ, скорость срабатывания АРУ, "вырезание" 2-х произвольных частот Полоса пропускания при отключенных фильтрах: 80...16000 Гц Акустическая дальность: до 30 метров Диапазон регулировки чувствительности: 36 дБ (63 раза) Шаг регулировки чувствительности: 1,5 дБ		36 050


		Отношение сигнал/шум: 75 дБ Длина линии: до 300 метров Блокировка меню: есть Количество цифровых АРУ: 2; "Угол атаки" входного АРУ: 0,7 мсек; "Угол атаки" выходного АРУ: 0,7 мсек Величина ослабления сигнала в режиме HPF: 20 дБ; Диапазон ослабления в режиме HPF: 0...564 Гц; Величина ослабления сигнала в режиме LPF: 20 дБ; Диапазон ослабления в режиме LPF: 3...16 кГц Частоты доступные для ослабления режекторными фильтрами: 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 кГц Дискретизация: 24 бит Частота оцифровки: 48000 Гц Уровень выходного сигнала: 1 В Питание: 5,5...16 вольт Потребление: 25 мА Габариты: 59 x 19 x 5 мм Диапазон рабочих температур: 0...+50°C		
18.	Stelberry M-100	Высокочувствительный микрофон. Высокочувствительный микрофон с цифровой обработкой, аналоговым выходом и настройкой при помощи бесплатного ПО Stelberry Sound Studio через microUSB-разъём. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Полоса пропускания при отключенных фильтрах: 80...16000 Гц Отношение сигнал/шум: 70 дБ Внешнее звуковое давление: до 94 дБ SPL Типы аналогового аудиовыхода: линейный, симметричный Формат цифровых данных: S24_3LE Частота дискретизации внутреннего АЦП: 48 кГц Разрядность внутреннего АЦП: 24 бит Регулировка входного усиления: -52,5...+36 дБ Регулировка выходного усиления: -89,5...+12 дБ Автоматическая регулировка уровня (АРУ): есть Регулировка опорного усиления АРУ: -52,5...+36 дБ Уровень линейного выходного сигнала: до 1 В Шумоподавление: аппаратные частотные фильтры LPF, HPF1, HPF2 Частоты среза LPF-фильтра: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 кГц Частоты среза HPF1-фильтра: 3,7 / 14,8 / 118,11 / 236,8 Гц Частоты среза HPF2-фильтра: 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 Гц 5-полосный параметрический эквалайзер: есть Частоты эквалайзера: 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 Гц Ширина полосы регулировки эквалайзера: 100, 200, 300 Гц Класс защиты: IP30 Корпус: алюминий Питание: 4,8...16 В		41 725


		Габариты: 62х 46х 8,5 мм Диапазон рабочих температур: +10...+40°C		
19.	Stelberry M-500	Уличный микрофон. Уличный микрофон с цифровой обработкой и речевым диапазоном и регулировкой чувствительности. Класс защиты IP64. Козырёк для защиты от осадков. Высокоскоростная АРУ - 0.0007 сек. Частотный диапазон - 300...4000 Гц. Габариты 50х111х55 мм. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Направленность: всенаправленный Полоса пропускания: 300 .. 4000Гц Регулировка полосы пропускания: есть Акустическая дальность: до 20 м Отношение сигнал/шум: 63 дБ Чувствительность: настраиваемая Тип АРУ: аналоговая Скорость срабатывания АРУ: 0,7 мс Длина линии: до 300 м Защита от электромагнитных помех: есть Ветровая защита: есть Материал корпуса: алюминий Уровень сигнала: 1 В Напряжение питания: 5 .. 16В Ток потребления: 25 мА Габаритные размеры: 50 × 111 × 55 мм.		57 765
Направленные активные микрофоны для систем видеонаблюдения и записи разговоров.				
20.	Stelberry M-1000	Однонаправленный микрофон. Однонаправленный микрофон с цифровой обработкой, речевым фильтром, регулировкой чувствительности, направленности и блокировкой меню. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Полоса пропускания (после обработки): 300....4000 Гц Ослабление окружающих шумов: до -46 дБ (198 раз) Диапазон регулировки чувствительности: -15...+16 дБ (35 раз) Акустическая дальность: до 3 метров Внешнее звуковое давление: до 94 дБ SPL Частота оцифровки: 44100 Гц Дискретизация: 16 бит Отношение сигнал/шум: 63 дБ Питание: 5...48 Вольт Потребление: 15 мА (до 50 мА в режиме настройки) Класс защиты: IP 30 Защита от помех: металлический корпус Габариты: 48 х 48 х 6 мм Температурный диапазон: 0...+50°C		68 050
21.	Stelberry M-1100	Двунаправленный микрофон. Двунаправленный микрофон с цифровой обработкой, речевым фильтром, регулировкой чувствительности, направленности и блокировкой меню. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Полоса пропускания (после обработки): 300....4000 Гц		72 020


		Ослабление окружающих шумов: до -26 дБ (20 раз) Диапазон регулировки чувствительности: -15...+16 дБ (35 раз) Акустическая дальность: до 3 метров Внешнее звуковое давление: до 94 дБ SPL Частота оцифровки: 44100 Гц Дискретизация: 16 бит Отношение сигнал/шум: 63 дБ Питание: 5...48 Вольт Потребление: 15 мА (до 50 мА в режиме настройки) Класс защиты: IP 30 Защита от помех: металлический корпус Габариты: 48 x 48 x 6 мм Температурный диапазон: 0...+50°C		
22.	Stelberry M-1200	2-канальный двунаправленный микрофон. 2-канальный двунаправленный микрофон с цифровой обработкой, речевым фильтром, регулировкой чувствительности, направленности и блокировкой меню. Подключается к линейным аудиовходам IP камер, видеорегистраторов или аудиорегистраторов. Полоса пропускания (после обработки): 300....4000 Гц Ослабление окружающих шумов: до -46 дБ (198 раз) Диапазон регулировки чувствительности: -15...+16 дБ (35 раз) Акустическая дальность: до 3 метров Внешнее звуковое давление: до 94 дБ SPL Частота оцифровки: 44100 Гц Дискретизация: 16 бит Отношение сигнал/шум: 63 дБ Питание: 5...48 Вольт Потребление: 15 мА (до 50 мА в режиме настройки) Класс защиты: IP 30 Защита от помех: металлический корпус Габариты: 100 x 48 x 6 мм Температурный диапазон: 0...+50°C		123 465
23.	Stelberry M-1300	Мультинаправленный микрофон. Мультинаправленный микрофон с возможностью выбора диаграммы направленности: суперкардиоида, гиперкардиоида, бикардиоида, омникардиоида (всенаправленный), цифровой обработкой, речевым фильтром, регулировкой чувствительности, направленности и блокировкой меню. Полоса пропускания при включённой направленности: 300....4000 Гц (Речевой диапазон) Ослабление окружающих шумов: до - 46 дБ (198 раз) Диапазон регулировки чувствительности: -15...+16 дБ (35 раз) Акустическая дальность при включённой направленности: до 3 метров Всенаправленный режим: есть Режим кардиоиды: есть Режим гиперкардиоиды: есть Режим бикардиоиды: есть Внешнее звуковое давление: до 94 дБ SPL Частота оцифровки: 44 100 Гц		77 045

		Дискретизация: 16 бит Отношение сигнал/шум: 63 дБ Длина линии: до 300 метров Блокировка меню: есть Уровень выходного сигнала: 350 мВ Напряжение питания: 5...48 вольт Потребляемый ток: 30 мА (до 50 мА в режиме настройки) Габариты: 48 х 48 х 6 мм Диапазон рабочих температур: 0...+50°C		
24.	Stelberry M-1005	Однонаправленный микрофон. Однонаправленный микрофон в металлическом корпусе с цифровой обработкой, речевым фильтром, регулировкой чувствительности, направленности и блокировкой меню. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Направленность: однонаправленный Полоса пропускания: 300 .. 4000Гц Регулировка полосы пропускания: есть Акустическая дальность: 3 м Отношение сигнал/шум: 63 дБ Чувствительность: настраиваемая Диапазон регулировки усиления: 35 раз Дискретизация: 16 бит Частота оцифровки: 44100 Гц Длина линии: до 300 м Защита от электромагнитных помех: есть Ветровая защита: есть Материал корпуса: алюминий Уровень сигнала: 0,35В Напряжение питания: 5 .. 48 В Ток потребления: 15 мА Габаритные размеры: 70 × 70 × 8 мм		90 335
25.	Stelberry M-1105	Двунаправленный микрофон. Двунаправленный микрофон в металлическом корпусе с цифровой обработкой, речевым фильтром, регулировкой чувствительности, направленности и блокировкой меню. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Направленность: двунаправленный Полоса пропускания: 300 .. 4000 Гц Регулировка полосы пропускания: есть Акустическая дальность: 3 м Отношение сигнал/шум: 63 дБ Чувствительность: настраиваемая Диапазон регулировки усиления: 35 раз Дискретизация: 16 бит Частота оцифровки: 44100 Гц Длина линии: до 300 м Защита от электромагнитных помех: есть Ветровая защита: есть Материал корпуса: алюминий Уровень сигнала: 0,35 В Напряжение питания: 5 .. 48 В Ток потребления: 15 Ма Габаритные размеры: 70 × 70 × 8 мм		94 385

26.	Stelberry M-1305	Направленный микрофон в металлическом. Направленный микрофон в металлическом корпусе с возможностью выбора диаграммы направленности: суперкардиоида, гиперкардиоида, бикардиоида, омникардиоида (всенаправленный), цифровой обработкой, речевым фильтром, регулировкой чувствительности, направленности и блокировкой меню. Полоса пропускания при включённой направленности: 300..4000 Гц (Речевой диапазон); Ослабление окружающих шумов: до - 46 дБ (198 раз); Диапазон регулировки чувствительности: - 15...+16 дБ (35 раз) Акустическая дальность при включённой направленности: до 3 метров Всенаправленный режим: есть; Режим кардиоиды: есть; Режим гиперкардиоиды: есть; Режим бикардиоиды: есть Внешнее звуковое давление: до 94 дБ SPL Частота оцифровки: 44 100 Гц Дискретизация: 16 бит Отношение сигнал/шум: 63 дБ Длина линии: до 300 метров Блокировка меню: есть Уровень выходного сигнала: 350 мВ Напряжение питания: 5...48 вольт Потребляемый ток: 30 мА (до 50 мА в режиме настройки) Диапазон рабочих температур: 0...+50°C Габариты: 70 x 70 x 8 мм		99 410
27.	Stelberry M-2000	Мультинаправленный микрофон. Мультинаправленный микрофон с цифровой обработкой, аналоговым выходом и настройкой при помощи бесплатного ПО Stelberry SoundStudio через microUSB-разъём. Имеет только цифровой выход для передачи звука на компьютер. Применяется компаниями-интеграторами в проектах. Полоса пропускания во всенаправленном режиме: 80...16000 Гц; Полоса пропускания в направленных режимах: 300...4000 Гц Типы направленностей: кардиоида, гиперкардиоида, бикардиоида Отношение сигнал/шум: 70 дБ Внешнее звуковое давление: до 94 дБ SPL Формат цифровых данных: S24_3LE Частота дискретизации внутреннего АЦП: 48 кГц; Разрядность внутреннего АЦП: 24 бит; Регулировка входного усиления: -52.5...+36 дБ; Автоматическая регулировка уровня (АРУ): есть; Регулировка опорного усиления АРУ: -52.5...+36 дБ; Шумоподавление: аппаратные частотные фильтры LPF, HPF1, HPF2; Частоты среза LPF-фильтра: 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 кГц; Частоты среза HPF1-фильтра: 3.7 / 14.8 / 118.11 / 236.8 Гц Частоты среза HPF2-фильтра: 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 Гц; 5-полосный параметрический эквалайзер: есть; Частоты эквалайзера: 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 Гц; Ширина полосы регулировки эквалайзера: 100, 200, 300 Гц Класс защиты: IP30 Корпус: алюминий Система распознавания питания:		116 900

		автоматическая Напряжение питания: 4.8...16 В Потребление: до 40 мА Габаритные размеры: 70 x 70 x 8,5 мм Диапазон рабочих температур: +10...+40°C		
28.	Stelberry M-2100	Мультинаправленный микрофон. Мультинаправленный микрофон с цифровой обработкой, аналоговым выходом и настройкой при помощи бесплатного ПО StelberrySoundStudio через microUSB-разъем. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Полоса пропускания во всенаправленном режиме при отключенных фильтрах: 80...16000 Гц Полоса пропускания в направленных режимах: 300...4000 Гц Типы направленностей: всенаправленный, кардиоида, гиперкардиоида, бикардиоида Отношение сигнал/шум: 70 дБ Внешнее звуковое давление: до 94 дБ SPL Типы аналогового аудиовыхода: линейный, симметричный Формат цифровых данных: S24_3LE Частота дискретизации внутреннего АЦП: 48 кГц Разрядность внутреннего АЦП: 24 бит Регулировка входного усиления: -52.5...+36 дБ Регулировка выходного усиления: -89.5...+12 дБ Автоматическая регулировка уровня (APU): есть Регулировка опорного усиления APU: -52.5...+36 дБ Уровень линейного выходного сигнала: до 1 В Шумоподавление: аппаратные частотные фильтры LPF, HPF1, HPF2; Частоты среза LPF-фильтра: 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 кГц; Частоты среза HPF1 -фильтра: 3.7 / 14.8 / 118.11 / 236.8 Гц Частоты среза HPF2-фильтра: 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 Гц; 4-полосный параметрический эквалайзер: есть; Частоты эквалайзера: 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 Гц; Ширина полосы регулировки эквалайзера: 100, 200, 300 Гц Класс защиты: IP30 Корпус: алюминий Питание: 4.8...16 В Потребление: до 40 мА Габариты: 70 x 70 x 8,5 мм Диапазон рабочих температур: +10...+40°C		118 280
Устройства питания и фильтры питания для микрофонов.				
29.	Stelberry MX-100	Фильтр питания для микрофонов. Позволяет избавиться от помех и наводок, которые могут присутствовать на линии питания микрофона. Входное напряжение: до 16 Вольт Максимальный ток: 120 мА Коэффициент подавления помех: 98 (5000 Гц) Внутреннее сопротивление: 7 Ом		4 290

		Длина входного кабеля: 150 мм Длина выходного кабеля: 150 мм Способ крепления фильтра: 2-х сторонний скотч Габариты фильтра: 40 x 19 x 5 мм Диапазон рабочих температур: -10...+50°C		
30.	Stelberry MX-110	Фильтр питания для микрофонов. Фильтр питания для микрофонов с повышенным коэффициентом подавления помех. Позволяет избавиться от помех и наводок, которые могут присутствовать на линии питания микрофона. Фильтр обладает повышенным коэффициентом подавления помех. Входное напряжение: до 16 Вольт Максимальный ток: 80 мА Коэффициент подавления помех: 196 (5000 Гц) Внутреннее сопротивление: 14 Ом Длина входного кабеля: 150 мм Длина выходного кабеля: 150 мм Способ крепления фильтра: 2-х сторонний скотч Габариты фильтра: 40 x 19 x 5 мм Диапазон рабочих температур: -10...+50°C		4 870
31.	Stelberry MX-225	Универсальный проходной PoE-сплиттер. Блок питания микрофонов от IP-камер. Предназначен для питания внешних микрофонов от Ethernet-кабеля IP-камеры. Устанавливается в разрез Ethernet-кабеля, идущего к IP-камере. Работает со стандартами 10/100 DC on Spares (метод В) и 10/100 Mixed DC & Data (метод А). Поддерживаемые стандарты: 802.3at и 802.3af (методы А и В) – 10, 100 и 1000 Мбит/с Диапазон входного напряжения: 32...57 Вольт Выходное напряжение: 12 Вольт Выходной ток: до 200 мА Входной/выходной разъем: 8P8C (RJ45) Встроенный фильтр: есть Защита от внешних помех: есть Класс защиты: IP20 Метод крепления: 2-сторонний скотч Габариты: 96 x 19 x 19 мм Температурный диапазон: +10...+50°C		11 165
Аудиомикшеры для смешивания сигналов с микрофонов.				
32.	Stelberry MX-300	4-канальный цифровой аудиомикшер. 4-канальный цифровой аудиомикшер с сенсорным управлением для смешивания аудиосигналов с микрофонов. На выходе присутствует смешанный сигнал с 4-х каналов, усиление каждого аудиоканала регулируется индивидуально. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Количество входов: 4 Уровень входного аудиосигнала: 0...1 Вольт Уровень выходного		35 320

		аудиосигнала: 0...1 Вольт Частота пропускания: 20...30 000 Гц Тип меню: сенсорное Индикация работы: светодиодная Цвет индикации: красный Регулировка усиления: Индивидуальная на канал Диапазон регулировки усиления: -70...+20 дБ Шаг регулировки: 2 дБ Блокировка меню: перемычка Питание для микрофонов: Есть Способ крепления: 2-х сторонний скотч Питание (в комплект не входит): 12..16 Вольт Потребление: до 50 мА Габариты: 100 x 60 x 6 мм		
33.	Stelberry MX-305 Новинка	4-канальный цифровой аудиомикшер. 4-канальный цифровой аудиомикшер с выходом для подключения наушников, сенсорным управлением для смешивания аудиосигналов с микрофонов. На выходе присутствует смешанный сигнал с 4-х каналов, усиление каждого аудиоканала регулируется индивидуально. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорежистора или аудиорежистора. Количество входов: 4 Уровень входного аудиосигнала: 0...1 Вольт Уровень выходного аудиосигнала: 0...1 Вольт Частота пропускания: 20...30 000 Гц Тип меню: сенсорное Индикация работы: светодиодная Регулировка усиления: Индивидуальная на канал Диапазон регулировки усиления: -70...+20 дБ Шаг регулировки: 2 дБ Блокировка меню: перемычка Питание для микрофонов: Есть Способ крепления: 2-х сторонний скотч Питание (в комплект не входит): 10,5...16 Вольт Потребление: до 50 мА Габариты: 100x60x9 мм		40 425
34.	Stelberry MX-310	Полупрофессиональный 4-канальный цифровой аудиомикшер. Полупрофессиональный 4-канальный цифровой аудиомикшер с сенсорным управлением для смешивания аудиосигналов с микрофонов. Позволяет регулировать каждый аудиоканал индивидуально, отключая при регулировке остальные каналы. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорежистора или аудиорежистора. Каналы для микширования: 4 Частота пропускания: 20 .. 30000 Гц Регулировка усиления: есть Диапазон регулировки усиления: -70 .. +20 дБ Индикация регулируемого канала: есть Индикация каналов для смешивания: нет При настройке усиления одного канала: только сигнал регулируемого канала Уровень входного аудиосигнала: 0 .. 1В Уровень выходного аудиосигнала: 0 .. 1В Питание для микрофонов: есть		39 700

		Максимальный ток: 50 мА Длина линии до микрофона: 300 м Длина линии до камеры: 300 м Диапазон рабочих температур: 0 .. +50°C Габаритные размеры: 100 × 60 × 6 мм		
35.	Stelberry MX-315 Новинка	Полупрофессиональный 4-канальный цифровой аудиомикшер. Полупрофессиональный 4-канальный цифровой аудиомикшер с выходом для подключения наушников, сенсорным управлением для смешивания аудиосигналов с микрофонов. Позволяет регулировать каждый аудиоканал индивидуально, отключая при регулировке остальные каналы. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Количество входов: 4 Уровень входного аудиосигнала: 0...1 Вольт Уровень выходного аудиосигнала: 0...1 Вольт Частота пропускания: 20...30 000 Гц Тип меню: сенсорное Индикация работы: светодиодная Регулировка усиления: Индивидуальная на канал Диапазон регулировки усиления: -70...+20 дБ Шаг регулировки: 2 дБ Блокировка меню: перемычка Питание для микрофонов: Есть Способ крепления: 2-х сторонний скотч Питание (в комплект не входит): 10,5...16 Вольт Потребление: до 50 мА Габариты: 100x60x9 мм		44 800
36.	Stelberry MX-320	Профессиональный 4-канальный цифровой аудиомикшер. Профессиональный 4-канальный цифровой аудиомикшер с сенсорным управлением и для смешивания аудиосигналов с микрофонов. Позволяет подавать на выход любую комбинацию каналов. Регулировка любого из каналов, при отключенных остальных, позволяет более точно настроить каждый из аудиоканалов. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Количество входов: 4 Уровень входного аудиосигнала: 0...1 Вольт Уровень выходного аудиосигнала: 0...1 Вольт Частота пропускания: 20...30 000 Гц Тип меню: сенсорное Индикация работы: светодиодная Цвет индикации: красный Регулировка усиления: Индивидуальная на канал Диапазон регулировки усиления: -70...+20 дБ Шаг регулировки: 2 дБ Блокировка меню: перемычка Питание для микрофонов: Есть Способ крепления: 2-х сторонний скотч Питание (в комплект не входит): 12...16 Вольт Потребление: до 50 мА Габариты: 100 x 60 x 6 мм		40 915

37.	Stelberry MX-325 Новинка	Профессиональный 4-канальный цифровой аудиомикшер. Профессиональный 4-канальный цифровой аудиомикшер с выходом для подключения наушников, сенсорным управлением и для смешивания аудиосигналов с микрофонами. Позволяет подавать на выход любую комбинацию каналов. Регулировка любого из каналов, при отключенных остальных, позволяет более точно настроить каждый из аудиоканалов. Подключается к линейному аудиовходу IP камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора. Количество входов: 4 Уровень входного аудиосигнала: 0...1 Вольт Уровень выходного аудиосигнала: 0...1 Вольт Частота пропускания: 20...30 000 Гц Тип меню: сенсорное Индикация работы: светодиодная Регулировка усиления: Индивидуальная на канал Диапазон регулировки усиления: -70...+20 дБ Шаг регулировки: 2 дБ Блокировка меню: переключатель Питание для микрофонов: Есть Способ крепления: 2-х сторонний скотч Питание (в комплект не входит): 10,5...16 Вольт Потребление: до 50 мА Габариты: 100 x 60 x 9 мм		46 015
Одноканальные переговорные устройства клиент-кассир.				
38.	Stelberry S-400	Дуплексное переговорное устройство. Дуплексное переговорное устройство "клиент-кассир" с выходом для записи переговоров. В комплекте идёт пульт кассира, панель абонента и блок питания. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 дБ Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 дБ Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Ветровая защита: Акустический поролон Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур: -40...+50°C		66 720
39.	Stelberry S-401	Дуплексное переговорное устройство. Дуплексное переговорное устройство "клиент-кассир" с возможностью подключения наушников (в комплекте) и выходом для записи переговоров. В комплекте идёт пульт кассира, панель абонента, наушники и блок питания.		77 315

		Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 дБ Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 дБ Мощность наушников: 0.25 Вт Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Ветровая защита: Акустический поролон Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур: -40...+50°C		
40.	Stelberry S-402	Дуплексное переговорное устройство. Дуплексное переговорное устройство "клиент-кассир" с возможностью подключения гарнитуры (в комплекте) и выходом для записи переговоров. В комплекте идёт пульт кассира, панель абонента, гарнитура и блок питания. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 дБ Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 дБ Мощность наушников гарнитуры: 0.25 Вт Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Ветровая защита: Акустический поролон Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур: -40...+50°C		79 245
41.	Stelberry S-410	Дуплексное переговорное устройство. Дуплексное переговорное устройство "клиент-кассир" с возможностью переключения в режим «Симплекс» и выходом для записи переговоров. В комплекте идёт пульт кассира, панель абонента и блок питания. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 дБ Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 дБ Материал корпуса		75 970

		пульт «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Ветровая защита: Акустический поролон Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур: -40...+50°C		
42.	Stelberry S-411	Дуплексное переговорное устройство. Дуплексное переговорное устройство "клиент-кассир" с возможностью переключения в режим «Симплекс», возможностью подключения наушников (в комплекте) и выходом для записи переговоров. В комплекте идёт пульт кассира, панель абонента, наушники и блок питания. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 дБ Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 дБ Мощность наушников: 0.25 Вт Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Ветровая защита: Акустический поролон Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур: -40...+50°C		86 740
43.	Stelberry S-412	Дуплексное переговорное устройство. Дуплексное переговорное устройство "клиент-кассир" с возможностью переключения в режим «Симплекс», возможностью подключения гарнитуры (в комплекте) и выходом для записи переговоров. В комплекте идёт пульт кассира, панель абонента, гарнитура и блок питания. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 дБ Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 дБ Мощность наушников гарнитуры: 0.25 Вт Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Ветровая защита: Акустический поролон Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА		88 670

		Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур: -40...+50°C		
44.	Stelberry S-420	Дуплексное переговорное устройство. Дуплексное переговорное устройство "клиент-кассир" с возможностью переключения в режим «Симплекс», абонентской панелью с функцией "Вызов" и выходом для записи переговоров. В комплекте идёт пульт кассира, панель абонента с вызовом и блок питания. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 дБ Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 дБ Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Ветровая защита: Акустический поролон Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур: -40...+50°C		81 440
45.	Stelberry S-425	Дуплексное переговорное устройство. Дуплексное переговорное устройство "клиент-кассир" с отметкой конфликтных ситуаций со стороны клиента и кассира для применения с системой записи разговоров Sprut-SR 1000. В комплекте идёт пульт кассира, панель абонента и блок питания. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 дБ Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 дБ Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Ветровая защита: Акустический поролон Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур: -40...+50°C		155 810

46.	Stelberry S-430	Дуплексное переговорное устройство. Дуплексное переговорное устройство "клиент-кассир" с вызовом, управлением встроенного в панель клиента реле (открытие замка), возможностью переключения в режим «Симплекс» и выходом для записи переговоров. В комплекте идёт пульт кассира, панель абонента с вызовом и реле и блок питания. Полоса пропускания: 100 .. 8200 Гц Линия связи: 4-проводная Дальность линии связи: до 300 м Панель клиента: S-130 Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта оператора: 1 Вт Мощность панели клиента: 1 Вт Громкость пульта оператора: 89 дБ Громкость панели клиента: 78 дБ Симплексный режим: есть Функция вызова кассира: есть Функция открытия двери: есть Корпус пульта оператора: пластик Корпус панели клиента: алюминий Ветровая защита: есть Напряжение питания: 12 В Ток в дежурном режиме: до 25 мА Ток в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта оператора: 120 × 140 × 40 мм Габариты панели клиента: 45 × 110 × 20 мм Диапазон рабочих температур: -40 .. +50°C		95 235
Одноканальные переговорные устройства клиент-кассир для АЗС и касс с функцией громкого оповещения.				
47.	Stelberry S-500	Дуплексное переговорное устройство. Дуплексное переговорное устройство "клиент-кассир" с функцией громкого оповещения и выходом для записи переговоров. В комплекте идёт пульт кассира, панель абонента и блок питания. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 дБ Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 дБ Уровень сигнала громкой связи: 1 Вольт Ветровая защита: Акустический поролон Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 х 140 х 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 х 110 х 20 мм Диапазон рабочих температур: -40...+50°C		77 150

48.	Stelberry S-505	Комплект переговорного устройства. Комплект переговорного устройства клиент-кассир для АЗС с системой громкого оповещения, встроенным усилителем, рупором на 15 Ватт и выходом для записи переговоров. Рупор идёт в комплекте с 15 метрами кабеля. Панель клиента, угловое крепление панели и блок питания в комплекте. Полоса пропускания: 100...8200Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи до панели клиента: до 300 метров Кнопка вызова: нет Тип кнопки: нет Мощность рупора: до 15 Вт Мощность пульта оператора и панели клиента: 1.0 Вт Шумоподавление: автоматическое Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Режим «Симплекс»: нет Угловое крепление панели клиента: есть Напряжение питания (блок питания в комплекте): 12В Номинальное потребление разговор/громкое оповещение: 140 / 1000 мА Пиковое потребление разговор/громкое оповещение: 180 / 1250 мА Габариты пульта оператора: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели клиента: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур панели и рупора: -40°...+50°С		183 740
49.	Stelberry S-510	Дуплексное переговорное устройство. Дуплексное переговорное устройство "клиент-кассир" с функцией громкого оповещения, возможностью переключения в режим «Симплекс» и выходом для записи переговоров. В комплекте идёт пульт кассира, панель абонента и блок питания. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 дБ Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 дБ Уровень сигнала громкой связи: 1 Вольт Ветровая защита: Акустический поролон Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур: -40°...+50°С		90 855

50.	Stelberry S-515	Комплект переговорного устройства. Комплект переговорного устройства клиент-кассир для АЗС с системой громкого оповещения, функцией "симплекс", встроенным усилителем, рупором на 15 Ватт и выходом для записи переговоров. Рупор идёт в комплекте с 15 метрами кабеля. Панель клиента, угловое крепление панели и блок питания в комплекте. Полоса пропускания: 100...8200Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи до панели клиента: до 300 метров Кнопка вызова: нет Тип кнопки: нет Мощность рупора: до 15 Вт Мощность пульта оператора и панели клиента: 1.0 Вт Шумоподавление: автоматическое Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Режим «Симплекс»: есть Угловое крепление панели клиента: есть Напряжение питания (блок питания в комплекте): 12В Номинальное потребление разговор/громкое оповещение: 140 / 1000 мА Пиковое потребление разговор/громкое оповещение: 180 / 1250 мА Габариты пульта оператора: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели клиента: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур панели и рупора: -40°...+50°С		192 240
51.	Stelberry S-520	Дуплексное переговорное устройство. Дуплексное переговорное устройство "клиент-кассир" с функцией громкого оповещения, возможностью переключения на режим «Симплекс», абонентской панелью с функцией "Вызов" и выходом для записи переговоров. В комплекте идёт пульт кассира, панель абонента и блок питания. Полоса пропускания: 100...8200Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 дБ Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 дБ Уровень сигнала громкой связи: 1 Вольт Ветровая защита: Акустический поролон Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур: -40°...+50°С		96 665

52.	Stelberry S-525	Комплект переговорного устройства. Комплект переговорного устройства клиент-кассир для АЗС с системой громкого оповещения, функцией "симплекс", функцией "вызов", встроенным усилителем, рупором на 15 Ватт и выходом для записи переговоров. Рупор идёт в комплекте с 15 метрами кабеля. Панель клиента, угловое крепление панели и блок питания в комплекте. Полоса пропускания: 100...8200Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи до панели клиента: до 300 метров Кнопка вызова: есть Тип кнопки: мембранная Мощность рупора: до 15 Вт Мощность пульта оператора и панели клиента: 1.0 Вт Шумоподавление: автоматическое Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Режим «Симплекс»: есть Угловое крепление панели клиента: есть Напряжение питания (блок питания в комплекте): 12В Номинальное потребление разговор/громкое оповещение: 140 / 1000 мА Пиковое потребление разговор/громкое оповещение: 180 / 1250 мА Габариты пульта оператора: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели клиента: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур панели и рупора: -40°...+50°С		197 200
Многоканальные переговорные устройства клиент-кассир для АЗС с функцией громкого оповещения.				
53.	Stelberry S-640	Переговорное устройство. 1+4-канальное переговорное устройство для АЗС класса «клиент-кассир» с функциями диспетчерской связи, громкого оповещения, режимом «Симплекс» и выходом для записи переговоров. В комплекте идёт пульт кассира, коммутатор, панель абонента и блок питания. Дополнительные панели Stelberry S-120 приобретаются отдельно. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Количество внешних панелей (S-120): до 4 Уровень сигнала громкой связи: 1 Вольт Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Ветровая защита: Акустический поролон Питание: 12 Вольт Потребление пульта «КАССИР»: до 140 мА Потребление коммутатора: до 120 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Габариты коммутатора: 130 x 75 x 30 мм Диапазон рабочих температур: -40...+50°С		142 855


54.	Stelberry S-645	Комплект переговорного устройства. Комплект 1+4-канального переговорного устройства клиент-кассир для АЗС с системой громкого оповещения, функцией "симплекс", функцией "вызов", встроенным усилителем, рупором на 15 Ватт и выходом для записи переговоров. Рупор идёт в комплекте с 15 метрами кабеля. Панель клиента, угловое крепление панели и блоки питания в комплекте. Дополнительные панели Stelberry S-120 приобретаются отдельно. Количество каналов: 1 клиент + 4 внешних Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи до панели клиента: до 300 м Мощность рупора: до 15 Вт Длина кабеля, идущего с рупором: 15 м Мощность пульта оператора и панели клиента: 1.0 Вт Шумоподавление: автоматическое Регулировка громкости и чувствительности: 16 уровней Режим «Симплекс»: есть Угловое крепление панели клиента: есть Напряжение питания (блоки питания в комплекте): 12В Номинальное потребление разговор/громкое оповещение: 140 / 1000 мА Пиковое потребление разговор/громкое оповещение: 180 / 1250 мА Габариты пульта оператора: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели клиента: 45 x 110 x 20 мм Габариты коммутатора: 130 x 75 x 30 мм Диапазон рабочих температур панели и рупора: -40°...+50°С		240 355
55.	Stelberry S-660	Переговорное устройство. 1+6-канальное переговорное устройство для АЗС класса «клиент-кассир» с функциями диспетчерской связи, громкого оповещения, режимом «Симплекс» и выходом для записи переговоров. В комплекте идёт пульт кассира, коммутатор, панель абонента и блок питания. Дополнительные панели Stelberry S-120 приобретаются отдельно. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Количество внешних панелей (S-120): до 6 Уровень сигнала громкой связи: 1 Вольт Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Ветровая защита: Акустический поролон Питание: 12 Вольт Потребление пульта «КАССИР»: до 140 мА Потребление коммутатора: до 120 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Габариты коммутатора: 130 x 75 x 30 мм Диапазон рабочих температур: -40°...+50°С		150 600

56.	Stelberry S-665	Комплект переговорного устройства. Комплект 1+6-канального переговорного устройства клиент-кассир для АЗС с системой громкого оповещения, функцией "симплекс", функцией "вызов", встроенным усилителем, рупором на 15 Ватт и выходом для записи переговоров. Рупор идёт в комплекте с 15 метрами кабеля. Панель клиента, угловое крепление панели и блоки питания в комплекте. Дополнительные панели Stelberry S-120 приобретаются отдельно. Количество каналов: 1 клиент + 6 внешних Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи до панели клиента: до 300 м Мощность рупора: до 15 Вт Длина кабеля, идущего с рупором: 15 м Мощность пульта оператора и панели клиента: 1.0 Вт Шумоподавление: автоматическое Регулировка громкости и чувствительности: 16 уровней Режим «Симплекс»: есть Угловое крепление панели клиента: есть Напряжение питания (блоки питания в комплекте): 12В Номинальное потребление разговор/громкое оповещение: 140 / 1000 мА Пиковое потребление разговор/громкое оповещение: 180 / 1250 мА Габариты пульта оператора: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели клиента: 45 x 110 x 20 мм Габариты коммутатора: 130 x 75 x 30 мм Диапазон рабочих температур панели и рупора: -40°...+50°С		247 755
Абонентские панели и аксессуары для переговорных устройств клиент-кассир.				
57.	Stelberry S-100	Антивандалная абонентская панель. Антивандалная абонентская панель без вызова в комплекте с угловым креплением. Для моделей Stelberry S-400, Stelberry S-401, Stelberry S-402, Stelberry S-410, Stelberry S-411, Stelberry S-412, Stelberry S-500, Stelberry S-510. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-проводная Дальность линии связи: до 300 м Режим «симплекс»: есть Шумоподавление: автоматическое Кнопка вызова: нет Выходное реле: нет Мощность панели: 1 Вт Ток потребления: до 50 мА Материал корпуса: алюминий Габаритные размеры: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур: -40°...+50°С		22 460
58.	Stelberry S-105	Антивандалная абонентская панель. Антивандалная абонентская панель с защитным козырьком без вызова в комплекте с угловым креплением. Для моделей Stelberry S-400, Stelberry S-401, Stelberry S-402, Stelberry S-410, Stelberry S-411, Stelberry S-412, Stelberry S-500, Stelberry S-510. Класс защиты IP-64. Полоса пропускания: 100...8200 Гц		32 400

		Линия связи: 4-проводная Дальность линии связи: до 300 м Режим «симплекс»: есть Шумоподавление: автоматическое Кнопка вызова: нет Выходное реле: нет Мощность панели: 1 Вт Ток потребления: до 50 мА Материал корпуса: алюминий Габаритные размеры: 45 × 110 × 20 мм Диапазон рабочих температур: -40°...+50°С		
59.	Stelberry S-120	Антивандалная абонентская панель. Антивандалная абонентская панель с защитным козырьком с кнопкой вызова в комплекте с угловым креплением. Для моделей Stelberry S-420, Stelberry S-425, Stelberry S-520, Stelberry S-525, Stelberry S-640, Stelberry S-645, Stelberry S-660, Stelberry S-665. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Тип кнопок: мембранная Мощность панели: 1.0 Вт Шумоподавление: автоматическое Режим «СИМПЛЕКС»: есть (управляемый) Материал корпуса: Алюминий Материал наклейки: Алюминий Покрывание корпуса: порошковое Угловое крепление: Есть Потребление: до 50 мА Габариты панели: 45 х 110 х 20 мм Диапазон рабочих температур: -40°...+50°С		26 675
60.	Stelberry S-122	Антивандалная абонентская панель. Жёлтая антивандалная абонентская панель с кнопкой "Вызов". Применяется в качестве вызывной панели для МГН (маломобильных групп населения). Для моделей Stelberry S-420, Stelberry S-425, Stelberry S-520, Stelberry S-525, Stelberry S-640, Stelberry S-645, Stelberry S-660, Stelberry S-665. Полоса пропускания: 100 .. 8200 Гц Линия связи: 4-проводная Дальность линии связи: до 300 м Режим «симплекс»: есть Шумоподавление: автоматическое Кнопка вызова: есть Выходное реле: нет Мощность панели: 1 Вт Ток потребления: до 50 мА Материал корпуса: алюминий Габаритные размеры: 45 × 110 × 20 мм Диапазон рабочих температур: -40°...+50°С		33 235
61.	Stelberry S-125	Антивандалная абонентская панель. Антивандалная абонентская панель с защитным козырьком и кнопкой "Вызов". Для моделей Stelberry S-420, Stelberry S-425, Stelberry S-520, Stelberry S-525, Stelberry S-640, Stelberry S-645, Stelberry S-660, Stelberry S-665. Класс защиты IP-64. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Тип кнопки: мембранная		36 850

		Мощность панели: 1.0 Вт Шумоподавление: автоматическое Режим «СИМПЛЕКС»: есть (управляемый) Материал корпуса: Алюминий Материал наклейки: Алюминий Покрывание корпуса: порошковое Угловое крепление: Есть Потребление: до 50 мА Габариты панели: 50x111x55 мм Класс защиты панели: IP-64 Диапазон рабочих температур: -40°...+50°С		
62.	Stelberry S-002	Запасная гарнитура. Запасная гарнитура для переговорных устройств StelberryS-402 и Stelberry S-412		5 795
63.	Stelberry S-005	Металлический защитный козырёк. Универсальный металлический защитный козырёк с резиновой прокладкой. Для панелей StelberryS-100, StelberryS-120, StelberryS-130. Модели панелей совместимые с козырьком: S-100, S-120, S-130 Материал корпуса: сталь Покрывание: эпоксиполиэфирное Тип герметизации: резиновая прокладка Класс защиты панели: IP64 Толщина козырька: 1 мм Диаметр отверстий для крепления: 6,8 мм Диаметр отверстия для кабеля: 6,8 мм Защита от вертикальных струй: 45° Внешние габариты: 50 x 111 x 55 мм Внутренние габариты: 47 x 107 мм Диапазон рабочих температур: -40°...+50°С		8 700
Многоканальные переговорные устройства и абонентские устройства к ним.				
64.	Stelberry S-740	Селекторное переговорное устройство. 4-канальное селекторное переговорное устройство с функциями диспетчерской связи, громкого оповещения, режимом «Симплекс», радиусом действия до 1000 м, выходом для записи переговоров и управлением встроенного в панели клиентов реле (открытие замка). Абонентские панели StelberryS-120 или пульта Stelberry D-120 приобретаются отдельно. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи с кабелем КСПВГ 4x0,12 мм - до 350 метров Дальность линии связи с кабелем КСПВГ 4x0,35 мм - до 1000 метров Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта: 1.0 Вт Количество подключаемых панелей: до 4 Уровень сигнала громкой связи: 1 Вольт Ветровая защита: Акустический поролон Материал корпуса пульта: Тактильный пластик Питание: 12 Вольт Потребление пульта: до 140 мА Потребление коммутатора: до 120 мА Габариты пульта: 120 x 140 x 40 мм Габариты коммутатора: 130 x 75 x 30 мм		164 220

		Диапазон рабочих температур: 0°...+50°С		
65.	Stelberry S-760	Селекторное переговорное устройство. 6-канальное селекторное переговорное устройство с функциями диспетчерской связи, громкого оповещения, режимом «Симплекс», радиусом действия до 1000 м, выходом для записи переговоров и управлением встроенного в панели клиентов реле (открытие замка). Абонентские панели StelberryS-120 или пульта StelberryD-120 приобретаются отдельно. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи с кабелем КСПВГ 4х0,12 мм - до 350 метров Дальность линии связи с кабелем КСПВГ 4х0,35 мм - до 1000 метров Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта: 1.0 Вт Количество подключаемых панелей: до 6 Уровень сигнала громкой связи: 1 Вольт Ветровая защита: Акустический поролон Материал корпуса пульта: Тактильный пластик Питание: 12 Вольт Потребление пульта: до 140 мА Потребление коммутатора: до 120 мА Диапазон рабочих температур: 0...+50°С Габариты пульта: 120 х 140 х 40 мм Габариты коммутатора: 130 х 75 х 30 мм		173 305
66.	Stelberry D-120	Абонентский пульт. Абонентский пульт с кнопкой "Вызов" для переговорных устройств StelberryS-740 и StelberryS-760 с регулировками чувствительности и громкости. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи с кабелем с сечением проводов от 0.08 мм² - до 150 метров Дальность линии связи с кабелем с сечением проводов от 0.12 мм² - до 300 метров Дальность линии связи с кабелем с сечением проводов от 0.35 мм² - до 1000 метров Кнопка вызова: есть; Тип кнопок: сенсорные; Мощность динамика пульта абонента: 1.0 Вт Громкость пульта абонента: 84 дБ Шумоподавление: автоматическое Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Индикация включённого микрофона: есть Подчинённый режим «Симплекс»: есть Аудио выход для записи разговоров: есть Питание (блок питания в комплекте): 12 вольт Номинальное Потребление при разговоре: до 50 мА Пиковое потребление при разговоре: до 140 мА Габариты пульта: 120 х 140 х 40 мм Диапазон рабочих температур панели клиента: 0°...+50°С		55 530
67.	Stelberry S-130	Антивандальная абонентская панель. Антивандальная абонентская панель с кнопкой "Вызов" и встроенным реле.		30 625

		Предназначена для моделей Stelberry S-740 и StelberryS-760. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Тип кнопок: мембранная Мощность панели: 1.0 Вт; Выходное реле: есть; Коммутируемый реле ток: до 0,5 А Коммутируемое реле напряжение: до 50 В Шумоподавление: автоматическое Режим «СИМПЛЕКС»: есть (управляемый) Материал корпуса: Алюминий Материал наклейки: Алюминий Покрывание корпуса: порошковое Угловое крепление: Есть Потребление: до 50 мА Габариты панели: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур: -40°...+50°С		
68.	Stelberry S-132	Антивандаальная абонентская панель. Жёлтая антивандаальная абонентская панель с кнопкой "Вызов" и встроенным реле. Применяется в качестве вызывной панели для МГН (маломобильных групп населения). Предназначена для моделей Stelberry S-740 и StelberryS-760. Полоса пропускания: 100 .. 8200 Гц Линия связи: 4-проводная Дальность линии связи: до 1000 м Режим «симплекс»: есть; Шумоподавление: автоматическое; Кнопка вызова: есть Выходное реле: до 0,5 А / до 50 В Мощность панели: 1 Вт Ток потребления: до 60 мА Материал корпуса: алюминий Габаритные размеры: 45 × 110 × 20 мм Диапазон рабочих температур: -40°... +50°С		36 765
69.	Stelberry S-135	Антивандаальная абонентская панель. Антивандаальная абонентская панель с защитным козырьком, кнопкой "Вызов" и встроенным реле. Предназначена для моделей Stelberry S-740 и StelberryS-760. Класс защиты IP-64. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Тип кнопки: мембранная Мощность панели: 1.0 Вт Шумоподавление: автоматическое Режим «СИМПЛЕКС»: есть (управляемый) Управляющее реле: есть (до 50В\0,5А) Материал корпуса: Алюминий Покрывание корпуса: порошковое Угловое крепление: Есть Потребление: до 50 мА Габариты панели: 50 x 111 x 55 мм Класс защиты панели: IP-64 Диапазон рабочих температур: -40°...+50°С		41 140
Переговорные устройства директор-секретарь.				
70.	Stelberry D-600	Цифровое переговорное устройство. Белое цифровое переговорное устройство офисной связи "директор-секретарь" с выходом для записи переговоров. В комплекте идёт пульт директора, пульт секретаря и блоки		108 355

		питания к ним. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи: 100 метров Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «ДИРЕКТОР»: 1.0 Вт Мощность пульта «СЕКРЕТАРЬ»: 1.0 Вт Громкость пульта «ДИРЕКТОР»: 84 дБ Громкость пульта «СЕКРЕТАРЬ»: 84 дБ Уровень сигнала громкой связи: 1 Вольт Ветровая защита: Акустический поролон Материал корпуса: Тактильный пластик Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «ДИРЕКТОР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты пульта «СЕКРЕТАРЬ»: 120 x 140 x 40 мм Диапазон рабочих температур: +10°...+35°С		
71.	Stelberry D-700	Цифровое переговорное устройство. Чёрное цифровое переговорное устройство офисной связи "директор-секретарь" с выходом для записи переговоров. В комплекте идёт пульт директора, пульт секретаря и блоки питания к ним. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи: 100 метров Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «ДИРЕКТОР»: 1.0 Вт Мощность пульта «СЕКРЕТАРЬ»: 1.0 Вт Громкость пульта «ДИРЕКТОР»: 84 дБ Громкость пульта «СЕКРЕТАРЬ»: 84 дБ Уровень сигнала громкой связи: 1 Вольт Ветровая защита: Акустический поролон Материал корпуса: Тактильный пластик Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «ДИРЕКТОР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты пульта «СЕКРЕТАРЬ»: 120 x 140 x 40 мм Диапазон рабочих температур: +10°...+35°С		108 355
Оборудование для слабослышащих и проектов "Доступная среда".				
72.	Stelberry S-350	Усилитель индукционной петли для слабослышащих. Усилитель индукционной петли для слабослышащих. В комплект входит провод для петли и блок питания. Основное применение: передача речи кассира с переговорного устройства Stelberry S-423 на слуховой аппарат, находящийся в режиме «Т». Для открытых касс, может использоваться с микрофоном Stelberry M-1305. Применяется в проектах "Доступная среда для инвалидов по слуху". Полоса пропускания при отключенных фильтрах: 80...16000 Гц Отношение сигнал/шум: 102 дБ Типы аналогового аудиовхода: линейный Формат цифровых данных: S24_3LE Частота дискретизации		388 420

		внутреннего АЦП: 48 кГц Разрядность внутреннего АЦП: 24 бит Регулировка входного усиления: -52.5...+36 дБ Регулировка выходного усиления: -89.5...+12 дБ Автоматическая регулировка уровня (АРУ): есть Регулировка опорного усиления АРУ: -52.5...+36 дБ Уровень линейного выходного сигнала: до 1В Шумоподавление: аппаратные частотные фильтры LPF, HPF1, HPF2 Частоты среза LPF-фильтра: 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 кГц Частоты среза HPF1-фильтра: 3.7 / 14.8 / 118.11 / 236.8 Гц Частоты среза HPF2-фильтра: 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 Гц 5-полосный параметрический эквалайзер: есть Частоты эквалайзера: 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 Гц Ширина полосы регулировки эквалайзера: 100, 200, 300 Гц Корпус: алюминий Питание: 12 В Номинальное потребление: до 1А Пиковое потребление: 1.7 А Диапазон рабочих температур: +10°..+40°С Класс защиты: IP30 Габариты: 150 x 60 x 12 мм		
73.	Stelberry S-423	Дуплексное переговорное устройство. Дуплексное переговорное устройство "клиент-кассир" с выходом для подключения усилителя индукционной петли для слабослышащих, возможностью переключения в режим «Симплекс», абонентской панелью с функцией "Вызов" и выходом для записи переговоров. В комплекте идёт пульт кассира, панель абонента, гарнитура и блок питания. Подключается к усилителю Stelberry S-350. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: 4-х проводная Дальность линии связи до панели клиента: до 300 метров Кнопка вызова: есть Тип кнопки: мембранная Мощность пульта оператора и панели клиента: 1.0 Вт Шумоподавление: автоматическое Регулировка громкости: 16 уровней Регулировка чувствительности: 16 уровней Уровень сигнала на выходе для усилителя индукционной петли: 300 мВ Режим «Симплекс»: есть Угловое крепление панели клиента в комплекте: есть Питание (блок питания в комплекте): 12 вольт Номинальное потребление при разговоре: до 140 мА Пиковое потребление при разговоре: до 180 мА Габариты пульта оператора: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели клиента: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур панели клиента: -40°...+50°С		144 450

74.	Stelberry M-1007	Направленный микрофон. Направленный микрофон для усилителя индукционной петли Stelberry S-350 в металлическом корпусе с регулировкой чувствительности, направленности и автоблокировкой меню. Полоса пропускания после цифровой обработки: 300...4000Гц Ослабление окружающих шумов: до - 46 дБ (198 раз) Диапазон регулировки чувствительности: - 15...+16 дБ (35 раз) Акустическая дальность: до 3 метров Блокировка меню: автоматическая через 30 секунд Внешнее звуковое давление: до 94 дБ SPL Частота дискретизации внутреннего АЦП: 44 100 Гц Разрядность внутреннего АЦП: 16 бит Отношение сигнал/шум: 63 дБ Уровень выходного сигнала: 350 мВ Напряжение питания: + 12 В (от разъёма усилителя S-350) Потребляемый ток: 20...30 мА Температурный диапазон: 0°...+50°С Габариты: 70 x 70 x 8,5 мм		107 345
Переговорное устройство клиент-кассир (пассажир-кассир) с системой записи переговоров.				
75.	SX-400	Комплекс цифрового дуплексного переговорного устройства "клиент-кассир" с системой записи переговоров. Технические характеристики переговорного устройства "клиент-кассир" STELBERRY SX-400. Полоса пропускания: 100...8200 Гц; Линия связи: Аналоговая 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Рекомендуемый кабель: КВК-В-2, КВК-2П, КВК-В-3, ШСМ, ШВЭВ, ШВЭП и аналогичные Сечение проводов: не менее 0,12 мм² (до 300 м) Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней; Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт; Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 Дб; Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 Дб Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Ветровая защита: Акустический поролон Питание: 12 Вольт; Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур пульта «КАССИР»: +10°...+35°С Диапазон рабочих температур панели «КЛИЕНТ»: -40°...+50°С Технические характеристики автономного аудиорегистратора Sprut-SR-500. Количество контролируемых каналов: от 2-х до 4-х Контролируемые линии: Линейные (микрофоны, переговорные устройства, радиостанции и т.д.) Порты для подключения периферийных устройств: 4 шт. RJ-12 Встроенный накопитель информации: MicroSD от 16Гб до 64Гб Тип аудиофайлов: wav, mp3; Время непрерывной записи: до 11 000 часов разговоров Сигнализация пометки разговора: Тональная внутриполосная Протокол обмена информацией: FTP, TCP Частота дискретизации: 8000, 11025, 16000 Гц Кодеки сжатия речи: GSM610, PCM16, PCM16@8000, PCMA, PCMU, PCM16@11025, PCM16@16000, MP3@64, MP3@96, MP3@128, MP3@192, MP3@256, MP3@320 Уровень входного аудиосигнала: 0,2 - 0,5 Вольт		

		Входное сопротивление AC: не менее 10 кОм; Входное сопротивление DC: не менее 10 МОм Гальваническая изоляция: не менее 1000 В Диапазон регулировки акустической записи: не менее 30 дБ Количество ethernet-разъемов 10/100 Мбит/сек: 1 Питание: 5 В / 2.1А (DC) Материал корпуса: Металлический; Габариты: 114 x 79 x 41 мм		
75.1.	SX-400/1	2-канальный аудиорегиистратор Sprut SR-500/2 + 1 переговорное устройство STELBERRY S-400 + комплект для коммутации.		414 990
75.2.	SX-400/2	2-канальный аудиорегиистратор Sprut SR-500/2 + 2 переговорных устройства STELBERRY S-400 + комплект для коммутации.		489 035
75.3.	SX-400/3	4-канальный аудиорегиистратор Sprut SR-500/4 + 3 переговорных устройства STELBERRY S-400 + комплект для коммутации.		614 230
75.4.	SX-400/4	4-канальный аудиорегиистратор Sprut SR-500/4 + 4 переговорных устройства STELBERRY S-400 + комплект для коммутации.		688 295
76.	SX-401	Комплекс цифрового дуплексного переговорного устройства "клиент-кассир" с возможностью подключения наушников (в комплекте) с системой записи переговоров. Технические характеристики переговорного устройства "клиент-кассир" STELBERRY SX-401. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: Аналоговая 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Рекомендуемый кабель: КВК-В-2, КВК-2П, КВК-В-3, ШСМ, ШВЭВ, ШВЭП и аналогичные Сечение проводов: не менее 0,12 мм² (до 300 м) Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней; Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт; Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 дБ; Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 дБ Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Ветровая защита: Акустический поролон Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур пульта «КАССИР»: +10°...+35°С Диапазон рабочих температур панели «КЛИЕНТ»: -40°...+50°С Технические характеристики автономного аудиорегиистратора Sprut-SR-500. Количество контролируемых каналов: от 2-х до 4-х Контролируемые линии: Линейные (микрофоны, переговорные устройства, радиостанции и т.д.) Порты для подключения периферийных устройств: 4 шт. Rj-12 Встроенный накопитель информации: MicroSD от 16Гб до 64Гб Тип аудиофайлов: wav, mp3 Время непрерывной записи: до 11 000 часов разговоров Сигнализация пометки разговора: Тональная внутриполосная Протокол обмена информацией: FTP, TCP Частота дискретизации: 8000, 11025, 16000 Гц Кодеки сжатия речи: GSM610, PCM16, PCM16@8000, PCMA, PCMU, PCM16@11025, PCM16@16000, MP3@64, MP3@96, MP3@128, MP3@192, MP3@256, MP3@320 Уровень входного аудиосигнала: 0,2 - 0,5 Вольт Входное сопротивление AC: не менее 10 кОм Входное сопротивление DC: не менее 10 МОм Гальваническая изоляция: не менее 1000 В		

		Диапазон регулировки аку записи: не менее 30 дБ Количество ethernet-разъемов 10/100 Мбит/сек: 1 Питание: 5 В / 2.1А (DC) Материал корпуса: Металлический Габариты: 114 x 79 x 41 мм		
76.1.	SX-401/1	2-канальный аудиорегистратор Sprut SR-500/2 + 1 переговорное устройство STELBERRY S-401 + комплект для коммутации.		423 565
76.2.	SX-401/2	2-канальный аудиорегистратор Sprut SR-500/2 + 2 переговорных устройства STELBERRY S-401 + комплект для коммутации.		506 190
76.3.	SX-401/3	4-канальный аудиорегистратор Sprut SR-500/4 + 3 переговорных устройства STELBERRY S-401 + комплект для коммутации.		639 950
76.4.	SX-401/4	4-канальный аудиорегистратор Sprut SR-500/4 + 4 переговорных устройства STELBERRY S-401 + комплект для коммутации.		722 575
77.	SX-402	Комплекс цифрового дуплексного переговорного устройства "клиент-кассир" с возможностью подключения гарнитуры (в комплекте) с системой записи переговоров. Технические характеристики переговорного устройства "клиент-кассир" STELBERRY SX-402. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: Аналоговая 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Рекомендуемый кабель: КВК-В-2, КВК-2П, КВК-В-3, ШСМ, ШВЭВ, ШВЭП и аналогичные Сечение проводов: не менее 0,12 мм² (до 300 м) Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней; Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт; Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 дБ; Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 дБ Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Ветровая защита: Акустический поролон Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур пульта «КАССИР»: +10°...+35°С Диапазон рабочих температур панели «КЛИЕНТ»: -40°...+50°С Технические характеристики автономного аудиорегистратора Sprut-SR-500. Количество контролируемых каналов: от 2-х до 4-х Контролируемые линии: Линейные (микрофоны, переговорные устройства, радиостанции и т.д.) Порты для подключения периферийных устройств: 4 шт. RJ-12 Встроенный накопитель информации: MicroSD от 16Гб до 64Гб Тип аудиофайлов: wav, mp3 Время непрерывной записи: до 11 000 часов разговоров Сигнализация пометки разговора: Тональная внутриполосная Протокол обмена информацией: FTP, TCP Частота дискретизации: 8000, 11025, 16000 Гц Кодеки сжатия речи: GSM610, PCM16, PCM16@8000, PCMA, PCMU, PCM16@11025, PCM16@16000, MP3@64, MP3@96, MP3@128, MP3@192, MP3@256, MP3@320 Уровень входного аудиосигнала: 0,2 - 0,5 Вольт Входное сопротивление АС: не менее 10 кОм Входное сопротивление DC: не менее 10 МОм		

		Гальваническая изоляция: не менее 1000 В Диапазон регулировки ару записи: не менее 30 дБ Количество ethernet-разъёмов 10/100 Мбит/сек: 1 Питание: 5 В / 2.1А (DC) Материал корпуса: Металлический Габариты: 114 x 79 x 41 мм		
77.1.	SX-402/1	2-канальный аудиореги­стратор Sprut SR-500/2 + 1 переговорное устройство STELBERRY S-402 + комплект для коммутации.		425 680
77.2.	SX-402/2	2-канальный аудиореги­стратор Sprut SR-500/2 + 2 переговорных устройства STELBERRY S-402 + комплект для коммутации.		510 420
77.3.	SX-402/3	4-канальный аудиореги­стратор Sprut SR-500/4 + 3 переговорных устройства STELBERRY S-402 + комплект для коммутации.		646 290
77.4.	SX-402/4	4-канальный аудиореги­стратор Sprut SR-500/4 + 4 переговорных устройства STELBERRY S-402 + комплект для коммутации.		731 030
78.	SX-410	Комплекс цифрового дуплексного переговорного устройства "клиент-кассир" с возможностью переключения на режим «Симплекс» с системой записи переговоров. Технические характеристики переговорного устройства "клиент-кассир" STELBERRY SX-410. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: Аналоговая 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Рекомендуемый кабель: КВК-В-2, КВК-2П, КВК-В-3, ШСМ, ШВЭВ, ШВЭП и аналогичные Сечение проводов: не менее 0,12 мм² (до 300 м) Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней; Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт; Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 дБ; Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 дБ Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Ветровая защита: Акустический поролон Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур пульта «КАССИР»: +10°...+35°С Диапазон рабочих температур панели «КЛИЕНТ»: -40°...+50°С Технические характеристики автономного аудиореги­стратора Sprut-SR-500. Количество контролируемых каналов: от 2-х до 4-х Контролируемые линии: Линейные (микрофоны, переговорные устройства, радиостанции и т.д.) Порты для подключения периферийных устройств: 4 шт. Rj-12 Встроенный накопитель информации: MicroSD от 16Гб до 64Гб Тип аудиофайлов: wav, mp3 Время непрерывной записи: до 11 000 часов разговоров Сигнализация пометки разговора: Тональная внутриполосная Протокол обмена информацией: FTP, TCP Частота дискретизации: 8000, 11025, 16000 Гц Кодеки сжатия речи: GSM610, PCM16, PCM16@8000, PCMA, PCMU, PCM16@11025, PCM16@16000, MP3@64, MP3@96, MP3@128, MP3@192, MP3@256, MP3@320 Уровень входного аудиосигнала: 0,2 - 0,5 Вольт		

		Входное сопротивление AC: не менее 10 кОм Входное сопротивление DC: не менее 10 МОм Гальваническая изоляция: не менее 1000 В Диапазон регулировки ару записи: не менее 30 дБ Количество ethernet-разъёмов 10/100 Мбит/сек: 1 Питание: 5 В / 2.1А (DC) Материал корпуса: Металлический Габариты: 114 x 79 x 41 мм		
78.1.	SX-410/1	2-канальный аудиорегистратор Sprut SR-500/2 + 1 переговорное устройство STELBERRY S-410 + комплект для коммутации.		425 225
78.2.	SX-410/2	2-канальный аудиорегистратор Sprut SR-500/2 + 2 переговорных устройства STELBERRY S-410 + комплект для коммутации.		509 530
78.3.	SX-410/3	4-канальный аудиорегистратор Sprut SR-500/4 + 3 переговорных устройства STELBERRY S-410 + комплект для коммутации.		644 965
78.4.	SX-410/4	4-канальный аудиорегистратор Sprut SR-500/4 + 4 переговорных устройства STELBERRY S-410 + комплект для коммутации.		729 255
79.	SX-411	Комплекс цифрового дуплексного переговорного устройства "клиент-кассир" с возможностью переключения на режим «Симплекс» с возможностью подключения наушников (в комплекте) с системой записи переговоров. Технические характеристики переговорного устройства "клиент-кассир" STELBERRY SX-411. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: Аналоговая 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Рекомендуемый кабель: КВК-В-2, КВК-2П, КВК-В-3, ШСМ, ШВЭВ, ШВЭП и аналогичные Сечение проводов: не менее 0,12 мм² (до 300 м) Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней; Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт; Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 дБ; Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 дБ Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Ветровая защита: Акустический поролон Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур пульта «КАССИР»: +10°...+35°С Диапазон рабочих температур панели «КЛИЕНТ»: -40°...+50°С Технические характеристики автономного аудиорегистратора Sprut-SR-500. Количество контролируемых каналов: от 2-х до 4-х Контролируемые линии: Линейные (микрофоны, переговорные устройства, радиостанции и т.д.) Порты для подключения периферийных устройств: 4 шт. Rj-12 Встроенный накопитель информации: MicroSD от 16Гб до 64Гб Тип аудиофайлов: wav, mp3 Время непрерывной записи: до 11 000 часов разговоров Сигнализация пометки разговора: Тональная внутриполосная Протокол обмена информацией: FTP, TCP		

		Частота дискретизации: 8000, 11025, 16000 Гц Кодеки сжатия речи: GSM610, PCM16, PCM16@8000, PCMA, PCMU, PCM16@11025, PCM16@16000, MP3@64, MP3@96, MP3@128, MP3@192, MP3@256, MP3@320 Уровень входного аудиосигнала: 0,2 - 0,5 Вольт Входное сопротивление АС: не менее 10 кОм Входное сопротивление DC: не менее 10 МОм Гальваническая изоляция: не менее 1000 В Диапазон регулировки акустической записи: не менее 30 дБ Количество ethernet-разъемов 10/100 Мбит/сек: 1 Питание: 5 В / 2.1А (DC) Материал корпуса: Металлический Габариты: 114 x 79 x 41 мм		
79.1.	SX-411/1	2-канальный аудиореги­стратор Sprut SR-500/2 + 1 переговорное устройство STELBERRY S-411 + комплект для коммутации.		433 630
79.2.	SX-411/2	2-канальный аудиореги­стратор Sprut SR-500/2 + 2 переговорных устройства STELBERRY S-411 + комплект для коммутации.		526 330
79.3.	SX-411/3	4-канальный аудиореги­стратор Sprut SR-500/4 + 3 переговорных устройства STELBERRY S-411 + комплект для коммутации.		670 175
79.4.	SX-411/4	4-канальный аудиореги­стратор Sprut SR-500/4 + 4 переговорных устройства STELBERRY S-411 + комплект для коммутации.		762 875
80.	SX-412	Комплекс цифрового дуплексного переговорного устройства "клиент-кассир" с возможностью переключения на режим «Симплекс» и с возможностью подключения гарнитуры (в комплекте) с системой записи переговоров. Технические характеристики переговорного устройства "клиент-кассир" с системой записи разговоров STELBERRY SX-412. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: Аналоговая 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Рекомендуемый кабель: КВК-В-2, КВК-2П, КВК-В-3, ШСМ, ШВЭВ, ШВЭП и аналогичные Сечение проводов: не менее 0,12 мм² (до 300 м) Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней; Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт; Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 дБ; Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 дБ Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Ветровая защита: Акустический поролон Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур пульта «КАССИР»: +10°...+35°С Диапазон рабочих температур панели «КЛИЕНТ»: -40°...+50°С Технические характеристики автономного аудиореги­стратора Sprut-SR-500. Количество контролируемых каналов: от 2-х до 4-х Контролируемые линии: Линейные (микрофоны, переговорные устройства, радиостанции и т.д.) Порты для подключения периферийных устройств: 4 шт. RJ-12 Встроенный накопитель информации: MicroSD от 16Гб до 64Гб Тип аудиофайлов: wav, mp3		

		Время непрерывной записи: до 11 000 часов разговоров Сигнализация пометки разговора: Тональная внутриволосная Протокол обмена информацией: FTP, TCP Частота дискретизации: 8000, 11025, 16000 Гц Кодеки сжатия речи: GSM610, PCM16, PCM16@8000, PCMA, PCMU, PCM16@11025, PCM16@16000, MP3@64, MP3@96, MP3@128, MP3@192, MP3@256, MP3@320 Уровень входного аудиосигнала: 0,2 - 0,5 Вольт Входное сопротивление АС: не менее 10 кОм Входное сопротивление DC: не менее 10 МОм Гальваническая изоляция: не менее 1000 В Диапазон регулировки ару записи: не менее 30 дБ Количество ethernet-разъёмов 10/100 Мбит/сек: 1 Питание: 5 В / 2.1А (DC) Материал корпуса: Металлический Габариты: 114 x 79 x 41 мм		
80.1.	SX-412/1	2-канальный аудиорегиистратор Sprut SR-500/2 + 1 переговорное устройство STELBERRY S-412 + комплект для коммутации.		435 745
80.2.	SX-412/2	2-канальный аудиорегиистратор Sprut SR-500/2 + 2 переговорных устройства STELBERRY S-412 + комплект для коммутации.		530 555
80.3.	SX-412/3	4-канальный аудиорегиистратор Sprut SR-500/4 + 3 переговорных устройства STELBERRY S-412 + комплект для коммутации.		676 520
80.4.	SX-412/4	4-канальный аудиорегиистратор Sprut SR-500/4 + 4 переговорных устройства STELBERRY S-412 + комплект для коммутации.		771 330
81.	SX-420	Комплекс цифрового дуплексного переговорного устройства "клиент-кассир" с возможностью переключения на режим «Симплекс» и абонентской панелью с функцией "Вызов" и с системой записи переговоров. Технические характеристики переговорного устройства "клиент-кассир" с функцией вызова STELBERRY SX-420. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: Аналоговая 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Рекомендуемый кабель: КВК-В-2, КВК-2П, КВК-В-3, ШСМ, ШВЭВ, ШВЭП и аналогичные Сечение проводов: не менее 0,12 мм² (до 300 м) Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней; Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт; Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 дБ; Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 дБ Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Ветровая защита: Акустический поролон Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур пульта «КАССИР»: +10°...+35°С Диапазон рабочих температур панели «КЛИЕНТ»: -40°...+50°С Технические характеристики автономного аудиорегиистратора Sprut-SR-500. Количество контролируемых каналов: от 2-х до 4-х Контролируемые линии: Линейные		

		(микрофоны, переговорные устройства, радиостанции и т.д.) Порты для подключения периферийных устройств: 4 шт. RJ-12 Встроенный накопитель информации: MicroSD от 16Гб до 64Гб Тип аудиофайлов: wav, mp3 Время непрерывной записи: до 11 000 часов разговоров Сигнализация пометки разговора: Тональная внутриполосная Протокол обмена информацией: FTP, TCP Частота дискретизации: 8000, 11025, 16000 Гц Кодеки сжатия речи: GSM610, PCM16, PCM16@8000, PCMA, PCMU, PCM16@11025, PCM16@16000, MP3@64, MP3@96, MP3@128, MP3@192, MP3@256, MP3@320 Уровень входного аудиосигнала: 0,2 - 0,5 Вольт Входное сопротивление AC: не менее 10 кОм Входное сопротивление DC: не менее 10 МОм Гальваническая изоляция: не менее 1000 В Диапазон регулировки ару записи: не менее 30 дБ Количество ethernet-разъемов 10/100 Мбит/сек: 1 Питание: 5 В / 2.1А (DC) Материал корпуса: Металлический Габариты: 114 x 79 x 41 мм		
81.1.	SX-420/1	2-канальный аудиорегиистратор Sprut SR-500/2 + 1 переговорное устройство STELBERRY S-420 + комплект для коммутации.		431 280
81.2.	SX-420/2	2-канальный аудиорегиистратор Sprut SR-500/2 + 2 переговорных устройства STELBERRY S-420 + комплект для коммутации.		521 630
81.3.	SX-420/3	4-канальный аудиорегиистратор Sprut SR-500/4 + 3 переговорных устройства STELBERRY S-420 + комплект для коммутации.		663 115
81.4.	SX-420/4	4-канальный аудиорегиистратор Sprut SR-500/4 + 4 переговорных устройства STELBERRY S-420 + комплект для коммутации.		753 465
82.	SX-425	Комплекс цифрового дуплексного переговорного устройства "клиент-кассир" с возможностью переключения на режим «Симплекс» и абонентской панелью с функцией "Вызов" с системой записи переговоров и возможностью установки метки конфликтных ситуаций. Технические характеристики переговорного устройства "клиент-кассир" с отметкой конфликтных ситуаций STELBERRY SX-425. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: Аналоговая 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Рекомендуемый кабель: КВК-В-2, КВК-2П, КВК-В-3, ШСМ, ШВЭВ, ШВЭП и аналогичные Сечение проводов: не менее 0,12 мм² (до 300 м) Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней; Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт; Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 дБ; Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 дБ Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Ветровая защита: Акустический поролон Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур пульта «КАССИР»: +10°...+35°С Диапазон рабочих температур панели «КЛИЕНТ»: -40°...+50°С		

		Технические характеристики автономного аудиореги­стратора Sprut-SR-500. Количество контролируемых каналов: от 2-х до 4-х Контролируемые линии: Линейные (микрофоны, переговорные устройства, радиостанции и т.д.) Порты для подключения периферийных устройств: 4 шт. RJ-12 Встроенный накопитель информации: MicroSD от 16Гб до 64Гб Тип аудиофайлов: wav, mp3 Время непрерывной записи: до 11 000 часов разговоров Сигнализация пометки разговора: Тональная внутриполосная Протокол обмена информацией: FTP, TCP Частота дискретизации: 8000, 11025, 16000 Гц Кодеки сжатия речи: GSM610, PCM16, PCM16@8000, PCMA, PCMU, PCM16@11025, PCM16@16000, MP3@64, MP3@96, MP3@128, MP3@192, MP3@256, MP3@320 Уровень входного аудиосигнала: 0,2 - 0,5 Вольт Входное сопротивление AC: не менее 10 кОм Входное сопротивление DC: не менее 10 МОм Гальваническая изоляция: не менее 1000 В Диапазон регулировки ару записи: не менее 30 дБ Количество ethernet-разъёмов 10/100 Мбит/сек: 1 Питание: 5 В / 2.1А (DC) Материал корпуса: Металлический Габариты: 114 x 79 x 41 мм		
82.1.	SX-425/1	2-канальный аудиореги­стратор Sprut SR-500/2 + 1 переговорное устройство STELBERRY S-425 + комплект для коммутации.		502 715
82.2.	SX-425/2	2-канальный аудиореги­стратор Sprut SR-500/2 + 2 переговорных устройства STELBERRY S-425 + комплект для коммутации.		664 490
82.3.	SX-425/3	4-канальный аудиореги­стратор Sprut SR-500/4 + 3 переговорных устройства STELBERRY S-425 + комплект для коммутации.		877 395
82.4.	SX-425/4	4-канальный аудиореги­стратор Sprut SR-500/4 + 4 переговорных устройства STELBERRY S-425 + комплект для коммутации.		1 039 165
83.	SX-500	Комплекс цифрового дуплексного переговорного устройства "клиент-кассир" с функцией громкого оповещения с системой записи переговоров. Технические характеристики переговорного устройства "клиент-кассир" с речевым оповещением STELBERRY SX-500. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: Аналоговая 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Рекомендуемый кабель: КВК-В-2, КВК-2П, КВК-В-3, ШСМ, ШВЭВ, ШВЭП и аналогичные Сечение проводов: не менее 0,12 мм² (до 300 м) Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней; Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт; Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 дБ; Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 дБ Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Ветровая защита: Акустический поролон Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА		

		Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур пульта «КАССИР»: +10°...+35°C Диапазон рабочих температур панели «КЛИЕНТ»: -40°...+50°C Технические характеристики автономного аудиорегистратора Sprut-SR-500. Количество контролируемых каналов: от 2-х до 4-х Контролируемые линии: Линейные (микрофоны, переговорные устройства, радиостанции и т.д.) Порты для подключения периферийных устройств: 4 шт. RJ-12 Встроенный накопитель информации: MicroSD от 16Гб до 64Гб Тип аудиофайлов: wav, mp3 Время непрерывной записи: до 11 000 часов разговоров Сигнализация пометки разговора: Тональная внутриполосная Протокол обмена информацией: FTP, TCP Частота дискретизации: 8000, 11025, 16000 Гц Кодеки сжатия речи: GSM610, PCM16, PCM16@8000, PCMA, PCMU, PCM16@11025, PCM16@16000, MP3@64, MP3@96, MP3@128, MP3@192, MP3@256, MP3@320 Уровень входного аудиосигнала: 0,2 - 0,5 Вольт Входное сопротивление АС: не менее 10 кОм Входное сопротивление DC: не менее 10 МОм Гальваническая изоляция: не менее 1000 В Диапазон регулировки акустической записи: не менее 30 дБ Количество ethernet-разъемов 10/100 Мбит/сек: 1 Питание: 5 В / 2.1А (DC) Материал корпуса: Металлический Габариты: 114 x 79 x 41 мм		
83.1.	SX-500/1	2-канальный аудиорегистратор Sprut SR-500/2 + 1 переговорное устройство STELBERRY S-500 + комплект для коммутации.		426 495
83.2.	SX-500/2	2-канальный аудиорегистратор Sprut SR-500/2 + 2 переговорных устройства STELBERRY S-500 + комплект для коммутации.		512 045
83.3.	SX-500/3	4-канальный аудиорегистратор Sprut SR-500/4 + 3 переговорных устройства STELBERRY S-500 + комплект для коммутации.		648 745
83.4.	SX-500/4	4-канальный аудиорегистратор Sprut SR-500/4 + 4 переговорных устройства STELBERRY S-500 + комплект для коммутации.		734 305
84.	SX-510	Комплекс цифровое дуплексного переговорного устройства "клиент-кассир" с функцией громкого оповещения и возможностью переключения на режим «Симплекс» с системой записи переговоров. Технические характеристики переговорного устройства "клиент-кассир" с речевым оповещением STELBERRY SX-510. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: Аналоговая 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Рекомендуемый кабель: КВК-В-2, КВК-2П, КВК-В-3, ШСМ, ШВЭВ, ШВЭП и аналогичные Сечение проводов: не менее 0,12 мм² (до 300 м) Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней; Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт; Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 дБ; Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 дБ		

		Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Ветровая защита: Акустический поролон Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур пульта «КАССИР»: +10°...+35°С Диапазон рабочих температур панели «КЛИЕНТ»: -40°...+50°С Технические характеристики автономного аудиорегистратора Sprut-SR-500. Количество контролируемых каналов: от 2-х до 4-х Контролируемые линии: Линейные (микрофоны, переговорные устройства, радиостанции и т.д.) Порты для подключения периферийных устройств: 4 шт. RJ-12 Встроенный накопитель информации: MicroSD от 16Гб до 64Гб Тип аудиофайлов: wav, mp3 Время непрерывной записи: до 11 000 часов разговоров Сигнализация пометки разговора: Тональная внутрисполосная Протокол обмена информацией: FTP, TCP Частота дискретизации: 8000, 11025, 16000 Гц Кодеки сжатия речи: GSM610, PCM16, PCM16@8000, PCMA, PCMU, PCM16@11025, PCM16@16000, MP3@64, MP3@96, MP3@128, MP3@192, MP3@256, MP3@320 Уровень входного аудиосигнала: 0,2 - 0,5 Вольт Входное сопротивление AC: не менее 10 кОм Входное сопротивление DC: не менее 10 МОм Гальваническая изоляция: не менее 1000 В Диапазон регулировки ару записи: не менее 30 дБ Количество ethernet-разъёмов 10/100 Мбит/сек: 1 Питание: 5 В / 2.1А (DC) Материал корпуса: Металлический Габариты: 114 x 79 x 41 мм		
84.1.	SX-510/1	2-канальный аудиорегистратор Sprut SR-500/2 + 1 переговорное устройство STELBERRY S-510 + комплект для коммутации.		435 310
84.2.	SX-510/2	2-канальный аудиорегистратор Sprut SR-500/2 + 2 переговорных устройства STELBERRY S-510 + комплект для коммутации.		529 675
84.3.	SX-510/3	4-канальный аудиорегистратор Sprut SR-500/4 + 3 переговорных устройства STELBERRY S-510 + комплект для коммутации.		675 190
84.5.	SX-510/4	4-канальный аудиорегистратор Sprut SR-500/4 + 4 переговорных устройства STELBERRY S-510 + комплект для коммутации.		769 555
85.	SX-520	Комплекс цифрового дуплексного переговорного устройства "клиент-кассир" с функцией громкого оповещения, с возможностью переключения на режим «Симплекс» и абонентской панелью с функцией "Вызов" с системой записи переговоров. Технические характеристики переговорного устройства "клиент-кассир" с вызовом и речевым оповещением STELBERRY SX-520. Полоса пропускания: 100...8200 Гц Линия связи: Аналоговая 4-х проводная Дальность линии связи: до 300 метров Рекомендуемый кабель: КВК-В-2, КВК-2П, КВК-В-3, ШСМ, ШВЭВ, ШВЭП и аналогичные Сечение проводов: не менее 0,12 мм² (до 300 м)		

		Тип кнопок: Сенсорные Регулировка громкости: 16 уровней; Регулировка чувствительности: 16 уровней Мощность пульта «КАССИР»: 1.0 Вт; Мощность панели «КЛИЕНТ»: 1.0 Вт Громкость пульта «КАССИР»: 89 дБ; Громкость панели «КЛИЕНТ»: 78 дБ Материал корпуса пульта «КАССИР»: Тактильный пластик Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»: Алюминий Ветровая защита: Акустический поролон Питание: 12 Вольт Потребление в дежурном режиме: до 25 мА Потребление в рабочем режиме: до 140 мА Габариты пульта «КАССИР»: 120 x 140 x 40 мм Габариты панели «КЛИЕНТ»: 45 x 110 x 20 мм Диапазон рабочих температур пульта «КАССИР»: +10°...+35°С Диапазон рабочих температур панели «КЛИЕНТ»: -40°...+50°С Технические характеристики автономного аудиорегистратора Sprut-SR-500. Количество контролируемых каналов: от 2-х до 4-х Контролируемые линии: Линейные (микрофоны, переговорные устройства, радиостанции и т.д.) Порты для подключения периферийных устройств: 4 шт. RJ-12 Встроенный накопитель информации: MicroSD от 16Гб до 64Гб Тип аудиофайлов: wav, mp3 Время непрерывной записи: до 11 000 часов разговоров Сигнализация пометки разговора: Тональная внутриполосная Протокол обмена информацией: FTP, TCP Частота дискретизации: 8000, 11025, 16000 Гц Кодеки сжатия речи: GSM610, PCM16, PCM16@8000, PCMA, PCMU, PCM16@11025, PCM16@16000, MP3@64, MP3@96, MP3@128, MP3@192, MP3@256, MP3@320 Уровень входного аудиосигнала: 0,2 - 0,5 Вольт Входное сопротивление AC: не менее 10 кОм Входное сопротивление DC: не менее 10 МОм Гальваническая изоляция: не менее 1000 В Диапазон регулировки ару записи: не менее 30 дБ Количество ethernet-разъемов 10/100 Мбит/сек: 1 Питание: 5 В / 2.1А (DC) Материал корпуса: Металлический; Габариты: 114 x 79 x 41 мм		
85.1.	SX-520/1	2-канальный аудиорегистратор Sprut SR-500/2 + 1 переговорное устройство STELBERRY S-520 + комплект для коммутации.		441 335
85.2.	SX-520/2	2-канальный аудиорегистратор Sprut SR-500/2 + 2 переговорных устройства STELBERRY S-520 + комплект для коммутации.		541 720
85.3.	SX-520/3	4-канальный аудиорегистратор Sprut SR-500/4 + 3 переговорных устройства STELBERRY S-520 + комплект для коммутации.		693 240
85.4.	SX-520/4	4-канальный аудиорегистратор Sprut SR-500/4 + 4 переговорных устройства STELBERRY S-520 + комплект для коммутации.		793 625