

ЖШС «NurAzia(НурАзия)»
090000 Батыс Қазақстан облысы
Орал қаласы, Әбілхайыр хан даңғылы 6/4
тел: 8 (7112) 24-06-75,
моб: 8(777)176 94 21
E-mail: nurazia@nurazia.kz
Сайт: nurazia.kz
ИИН/БИН 190440020560
ж-дик KZT 549470398920525085
АО ДБ «Альфа-Банк»
БИК ALFAKZKA
БИН 941240000341



ТОО «NurAzia(НурАзия)»
090000, Западный Казахстан
г.Уральск, проспект Абулхайр Хана 6/4
тел: 8 (7112) 24-06-75
моб: 8(777)176 94 21
E-mail: nurazia@nurazia.kz
Сайт: nurazia.kz
ИИН/БИН 190440020560
Счет KZT 549470398920525085
АО ДБ «Альфа-Банк»
БИК ALFAKZKA
БИН 941240000341

Дата: 11.03.2022 г.

Прайс-лист на оборудование охранно-пожарной сигнализации

Данный прайс-лист определяет политику компании в отношении формирования **Максимально доступной цены** на предлагаемую продукцию.

Постоянным клиентам, крупным заказчикам и в рамках определенных проектов предусматриваются **скидки**.

Данный прайс-лист включает в себя только наиболее популярные и востребованные позиции в нашем регионе, за расширенной номенклатурой обращайтесь в офис компании по указанным контактным данным.

Цены предоставлены на условиях **EXM Incoterms 2020** склад компании ТОО «NurAzia(НурАзия)» в г. Уральске.

При необходимости, транспортные расходы до пункта назначения, будут рассчитаны согласно Вашего запроса.

Опыт работы сотрудников нашей компании в области систем безопасности и поставок оборудования охранно-пожарной сигнализации более 19 лет.

Компания ТОО «NurAzia(НурАзия)» специализируется на монтаже, техническом обслуживании, а также поставках оборудования следующих брендов:

Компания ТОО «NurAzia(НурАзия)» специализируется **ПРОДАЖЕ, МОНТАЖЕ и ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ** систем безопасности:

- Систем пожарной сигнализации,
- Систем охранной сигнализации,
- Систем охранно-пожарной сигнализации,
- Систем охраны периметров,
- Систем управления и контроля доступа,
- Систем речевого пожарного и аварийного оповещения,
- Систем охранного видеонаблюдения,
- Кабельно-проводниковой продукции (провода, кабеля, кабель каналы, кабеля несущих системах, крепеже для кабеля, метизах)
- Аккумуляторах для систем телекоммуникаций и систем безопасности
- Систем пожарной автоматики
- Противопожарного оборудования
- и т.д.

Компания ТОО «NurAzia(НурАзия)» желает Вам и Вашей компании удачи и процветания.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением,

Директор ТОО «NurAzia(НурАзия)»

Чиклимов В.С.



п/п	Номенклатура Завод изготовитель	Технические характеристики	Изображение Фото Фотография	Цена в тенге (НДС в т.ч.)
				Розн.
Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные				
1.	ВЭРС-ПК1ТМ-01 версия 3.2 ООО «МПП ВЭРС»	1 охранно-пожарный ШС, 2 реле: ПЦН "Пожар"/"Охрана" и ПЦН "Неисправность". Выходы на оповещатели, импульсный источник питания с расширенным диапазоном питающих напряжений, АКБ 1,2 А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит В комплекте 2 ключа ТМ и считыватель ТМ. АКБ в комплект поставки не входит.	 ППКОП «ВЭРС-ПК1ТМ-01» версия 3.2	13 500
2.	ВЭРС-ПК2П версия 3.2 ООО «МПП ВЭРС»	2 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А.), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО «ВЭРС-ПК Prog»), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит	 ППКОП «ВЭРС-ПК2П» версия 3.2	23 000
3.	ВЭРС-ПК4П версия 3.2 ООО «МПП ВЭРС»	4 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А.), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО «ВЭРС-ПК Prog»), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит	 ППКОП «ВЭРС-ПК4П» версия 3.2	27 300

4.	ВЭРС-ПК8П версия 3.2 ООО «МПП ВЭРС»	8 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А.), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит	 ППКОП «ВЭРС-ПК8П» версия 3.2	30 500
5.	ВЭРС-ПК16П версия 3.2 ООО «МПП ВЭРС»	16 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А.), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 7 А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит	 ППКОП «ВЭРС-ПК16П» версия 3.2	36 800
6.	ВЭРС-ПК24П версия 3.2 ООО «МПП ВЭРС»	24 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А.), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 7 А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит	 ППКОП «ВЭРС-ПК24П» версия 3.2	39 500
7.	Кварц вариант 2 прибор приемно-контрольный Сибирский арсенал	Бренд/Производитель - Сибирский арсенал Мощность - 8 Вт Количество пользователей/карт/ключей 7 Ток потребления по выходу 12В для питания извещателя 100 мА Ток потребления по выходу «ЛМП» 200 мА Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении 18 ± 3 В Количество шлейфов сигнализации 1 Напряжение питания 187 - 242 В Степень защиты IP10 Количество видов извещений 12 Материал - Пластик	 Кварц вариант 2	14 500



		Рабочие условия -30°...+55 °С Габариты 192 x 151 x 60 мм Вес 0,5 кг Суммарная токовая нагрузка в ШС в дежурном режиме не более 1,5 мА		
8.	DS-1990 A	Ключ Touch Memory		175
Система радиоохраны «РИФ-РИНГ-701»				
9.	RR-701RS ООО «Альтоника СБ»	Приемник на 8 передатчиков, индикация 8 светодиодами, 1 реле, звуковая сигнализация, работа с передатчиками систем "RR-701", "RS-200", "RP-100/101"	 Приемник «RR-701R»	42 640
10.	RR-701TS ООО «Альтоника СБ»	Передатчик стационарный однозонный, мгновенный ШС и ШС с задержкой, выход на светодиод, встроенная антенна, до 1500 м в прямой видимости	 Передатчик стационарный «RR-701TS»	22 000
Извещатели пожарные				
11.	ИП 103-5/1-А3* (нз) ООО НПКФ "КСС"	Тепловой максимальный, Н.З., t-сраб.64...76°С, U-коммут.30В, I-коммут.30мА, IP10, t-раб.-50...+60С, D60x33мм	 Извещатель пожарный тепловой «ИП 103-5/1-А3»	600
12.	ИП 212-141 ООО «КБ Пожарной Автоматики»	Дымовой 2-х проводный, U-шс9...30В, I-деж.40 мкА, IP30, t-раб.-45...+55°С, D93x46мм, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима	 Извещатель пожарный дымовой «ИП 212-141»	2 850
13.	ИПР 513-10	Извещатель пожарный ручной, питание 9-30 В, 50 мкА, с кнопкой, с крышкой. Габаритные размеры извещателя 88x86x45 мм Масса извещателя не более 150 г Степень защиты оболочки извещателя IP 41 Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С		2 000

	ООО «КБ Пожарной Автоматики»		Извещатель пожарный ручной «ИПР 513-10»	
Оповещатели охранно-пожарные				
14.	Табло световое Топаз-12 "ШЫГУ/ВЫХОД" SLT	Оповещатель пожарный световой; U-пит.12 В, I-потр.20 мА, IP52, t-раб.-30...+55°C, габ.размеры 300x100x18 мм Надпись "ШЫГУ/ВЫХОД"	 Оповещатель световой «Топаз-12» ("ШЫГУ/ВЫХОД")	1 230
15.	Маяк-12-К ООО «Электротехника и Автоматика»	Светозвуковой, U-пит.12В, I-потр.40мА, 105дБ, IP52, t-раб. -50...+55С, 140x90x40мм, 0,3кг	 Оповещатель Комбинированный «Маяк-12-К»	3 000
16.	Маяк-12-3М ООО «Электротехника и Автоматика»	Звуковой, 105 дБ, U-пит.12В, I-потр.20 мА, IP56, t-раб.-50...+55°C, D80x50	 Оповещатель звуковой «Маяк-12-3М»	1 400
17.	Маяк-12-КП ООО «Электротехника и Автоматика»	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой 105 дБ, U-пит.12В, I-потр. 25мА(свет) 50мА(звук); IP55, t-раб.-30...+55°C, 100x80x42 мм	 Оповещатель звуковой «Маяк-12-КП»	2 800
Извещатели охранные				

18.	ИО 102-14 (белый) ООО НПКФ "КСС"	Магнитоконтактный; контакты замыкаются при тревоге; 12 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.500 мА, Р-коммут.10 Вт; t-раб.-50...+50°C; 35x10x10.5 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.01 кг	 Извещатель охранный магнитоконтактный «ИО 102-14» (CMK-14)	215
19.	Астра-С (ИО 329-5) ЗАО "НТЦ "ТЕКО"	Извещатель охранный для обнаружения разрушения стекол, остекленных конструкций закрытых помещений и формирование извещения о тревоге путем замыкания выходных контактов сигнального реле. Габаритные размеры 87x55x28 мм, Диапазон рабочих температур - от -20°C до +50 °C Материал корпуса – Пластик, Зона обнаружения - 6 м, Тип извещателя - 4-х проводный. Питание - 12 В	 Извещатель охранный акустический «Астра-С» (ИО 329-5)	3 800
20.	Астра-517 исп. Р ЗАО "НТЦ "ТЕКО"	Извещатель охранный опико-электронный объемный, микропроцессорный, дальность зоны обнаружения 12 м, угол обзора зоны обнаружения 90°, напряжение питания 8...15 В, ток потребления 12 мА, степень защиты оболочкой IP41, диапазон рабочих температур -30...+50°C, 70x51x41 мм, анти саботажная зона, температурная компенсация, поворотный кронштейн в комплекте	 Извещатель охранный объемный опико-электронный «Астра-517» исп. Р	2 950
Приборы управления речевым оповещением				
21.	АРИЯ-ПС-БРО-Р ООО «Электротехника и Автоматика»	Блок речевого оповещения 220 В, 40 Вт, АКБ 12В, 7 Ач, IP40, ГО и ЧС, 3 перезаписываемых речевых сообщения до 100 сек., количество БР-Р - 50 шт., количество оповещателей АРИЯ-ПС - 48 шт., -10...+55° С, 199x245x95	 Прибор управления оповещением «АРИЯ-ПС-БРО-Р»	15 500

22.	АРИЯ-ПС-3 ООО «Электротехника и Автоматика»	3 Вт, 90 дБ, 120-16000 Гц, 8 Ом, IP31, - 10...+55 °С, 160х268х80 мм	 Система акустическая Настенная «АРИЯ-ПС-3»	3 190
23.	АРИЯ-ПС-3П ООО «Электротехника и Автоматика»	3 Вт, 90 дБ, 120-16000 Гц, 8 Ом, IP31, - 10...+55 °С, 200х200х100 мм	 Система акустическая Потолочная «АРИЯ-ПС-3П»	3 400
Бесперебойные источники электропитания (с выходным напряжением 12 В)				
24.	ББП-20 (пластик) ООО «ЭЛИС»	Импульсный блок бесперебойного питания в пластиковом корпусе под АКБ 7 Ач. Увх. AC 160-255 V, Увых. DC 13.4 ± 0.4V, 2A (ном.). Габаритные размеры: 200×170×85 мм.	 Блок бесперебойного питания «ББП-20»	4 210
25.	ББП-30 (пластик) ООО «ЭЛИС»	Импульсный блок бесперебойного питания в пластиковом корпусе под АКБ 7 Ач. Увх. AC 160-255 V, Увых. DC 13.4 ± 0.4V, 3A (ном.). Габаритные размеры: 200×170×85 мм.	 Блок бесперебойного питания «ББП-30»	5 500
Аккумуляторы				
26.	Аккумулятор 12В / 1,2 А/ч ТМ «Alfa Battery»	Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. Напряжение 12В/1,2А. Д х Ш х В <u>без клемм</u> (мм) - 97х43х53		2 700
27.	Аккумулятор 12В / 2,3 А/ч ТМ «Security Force»	Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. Напряжение 12В/2,3А. Д х Ш х В <u>без клемм</u> (мм) - 178х38х60		3 500

28.	Аккумулятор 12В / 4,5 А/ч ТМ «Security Force»	Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. Напряжение 12В/4,5А. Д x Ш x В <u>без клемм</u> (мм) - 90x70x107		4 500
29.	Аккумулятор 12В / 7 А/ч ТМ «Security Force»	Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. Напряжение 12В/7А. Д x Ш x В <u>без клемм</u> (мм) - 151x65x101		4 700
Кабели для систем охранной сигнализации и СКС				
30.	Кабель КСПВ 2*0,4 мм ООО «ТПД Паритет»	Кабель с однопроволочными 2 жилами, D-внешний = 3,1 мм, D-жил = 0,4 мм (500 м бухта)		52
31.	Кабель КСПВ 4*0,5 мм ООО «ТПД Паритет»	Кабель с однопроволочными 4 жилами, D-внешний = 3,4 мм, D-жил = 0,5 мм (200 м бухта)		98
32.	Кабель КСПВ 4*0,4 мм ООО «ТПД Паритет»	Кабель с однопроволочными 4 жилами, D-внешний = 3,4 мм, D-жил = 0,4 мм (200 м бухта)		87
33.	Кабель КСПВ 10x0,5 мм ООО «ТПД Паритет»	Кабель с однопроволочными 10 жилами, D-внешний = 5,2 мм, D-жил = 0,5 мм (200 м бухта)		155

34.	Кабель LAN UTP-5e 4x2xAWG 24/1 PVC АО «Казэнергокабель»	Кабель для структурированных кабельных систем и сетей широкополостного доступа внутренней прокладки, симметричной парной скрутки, жила - медная однопроволочная, изоляция - сплошной полиэтилен, оболочка - серый ПВХ, без экрана. Число пар 4, диаметр жилы 0,48 мм, диаметр кабеля 6,35 мм, Максимальная частота 100 МГц, Максимальная скорость 1000 Мбит/с, бухта 305 м		150
35.	КСВВнг(А)-LS 2x0,5 ООО «ТПД Паритет»	Кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности и низким дымо-и газовыделением, красного цвета. Бухта 500 м. Назначение. Для систем сигнализации, контроля доступа, управления, сбора данных. Для групповой прокладки в зданиях с массовым пребыванием людей.		77
36.	КСВВнг(А)-LS 4x0,5 ООО «ТПД Паритет»	Кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности и низким дымо-и газовыделением, красного цвета. Бухта 200 м. Назначение. Для систем сигнализации, контроля доступа, управления, сбора данных. Для групповой прокладки в зданиях с массовым пребыванием людей.		140
37.	ШВВП 2x0,75 SamaraCable	ШВВП - шнур для присоединения приборов, используемых в жилых и административных помещениях. Для внутренней прокладки. Шнур гибкий с параллельными жилами, изоляция - поливинилхлорид (ПВХ), оболочка - поливинилхлорид (ПВХ), число жил 2, бухта 250 м.		170
Электротехнические изделия				
38.	ИЭК ВА47-29 1P 6A C4	Автоматический выключатель		1000

39.	Бокс КМПн 1/2 TDM	Бокс для автомата		234
40.	Кабельный канал 15*10	Кабельный канал 15*10*2000 мм, цвет белый		150
41.	Кабельный канал 20*10	Кабельный канал 20*10*2000 мм, цвет белый		170
42.	Кабельный канал 25*16	Кабельный канал 25*16*2000 мм, цвет белый		290
43.	Кабельный канал 40*25	Кабельный канал 40*25*2000 мм, цвет белый		365