

ЖШС «NurAzia(НурАзия)»
090000 Батыс Қазақстан облысы
Орал қаласы, Әбілхайыр хан даңғылы 6/4
тел: 8 (7112) 24-06-75,
моб: 8(777)176 94 21
E-mail: nurazia@nurazia.kz
Сайт: nurazia.kz
ИИН/БИН 190440020560
ж-дик KZT 549470398920525085
АО ДБ «Альфа-Банк»
БИК ALFAKZKA
БИН 941240000341



ТОО «NurAzia(НурАзия)»
090000, Западный Казахстан
г.Уральск, проспект Абулхайр Хана 6/4
тел: 8 (7112) 24-06-75
моб: 8(777)176 94 21
E-mail: nurazia@nurazia.kz
Сайт: nurazia.kz
ИИН/БИН 190440020560
Счет KZT 549470398920525085
АО ДБ «Альфа-Банк»
БИК ALFAKZKA
БИН 941240000341

Обновлено 05/01/2021 год.

Каталог №21

HD-TVI ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ HIWATCH.

Данный прайс-лист определяет политику компании в отношении формирования **Максимально доступной цены** на предлагаемую продукцию.

Постоянным клиентам, крупным заказчикам и в рамках определенных проектов предусматриваются **скидки**.

Данный прайс-лист включает в себя только наиболее популярные и востребованные позиции в нашем регионе, за расширенной номенклатурой обращайтесь в офис компании по указанным контактным данным.

Цены предоставлены на условиях **EXM Incoterms 2020** склад компании ТОО «NurAzia(НурАзия)» в г. Уральске.

При необходимости, транспортные расходы до пункта назначения, будут рассчитаны согласно Вашего запроса.

Опыт работы сотрудников нашей компании в области систем безопасности и поставок оборудования охранно-пожарной сигнализации более 19 лет.

Компания ТОО «NurAzia(НурАзия)» специализируется на монтаже, техническом обслуживании, а также поставках оборудования следующих брендов:

HiWatch

AXIS[®]
COMMUNICATIONS

RVi

ezviz

uniview

alhua
TECHNOLOGY

NOVICAM
WIDEN YOUR VIEW

MD
MICRODIGITAL

HIKVISION[™]

Компания ТОО «NurAzia(НурАзия)» желает Вам и Вашей компании удачи и процветания.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением,

директор ТОО «NurAzia(НурАзия)» - Чиклимов В.С.

п/п	Модель	Технические характеристики Инсталляционные параметры (требования и характеристики)	Фото	Цена в тенге (НДС в т.ч.) (розница)
HD-TVI КАМЕРЫ КУБИЧЕСКИЕ				
1	DS-T204	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с Интерфейс: Видео 1×BNC TVI Выход Аудио: 1×RCA Выход / Встроенный Микрофон Датчик движения: 1×PIR до 8м. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 103.5° Подсветка: Smart ИК до 20м. Освещение: 0.01 Люкс, День/Ночь/Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов, WDR 120дБ Широкий динамический диапазон. BLC Компенсация засветки. Антибликовый режим. ATW/MWB Авто. Баланс белого AGC Авто. Усилитель сигнала Детекция движения в кадре Материал: ABS Пластик. Степень защиты: IP54. Питание: DC +12V ± 30% 5.0W. Температура: -20°C...+60°C. Вес: 0.21кг. Размер: 104×66×41.07мм		16 400 ₸
HD-TVI КАМЕРЫ КУПОЛЬНЫЕ				
2	DS-T283	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 103.0°. Подсветка: Smart ИК до 20м. Освещение: 0.1 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR. Широкий динамический диапазон, BLC Компенсация засветки, Антибликовый режим, Авто. Баланс белого OSD Меню. Материал: ABS Пластик. Степень защиты: IP54. Питание: DC +12V ± 15% 4.0W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.25кг. Размер: Ø90×70мм		7 800 ₸
3	DS-T273	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 103.0°. Подсветка: Smart ИК до 20м. Освещение: 0.1 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий динамический диапазон. BLC Компенсация засветки. Антибликовый режим. Авто. Баланс белого. OSD Меню. Материал: Металл/ABS Пластик. Степень защиты: IP66. Питание: DC +12V ± 15% 4.0W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.28кг. Размер: Ø90×70мм		8 800 ₸
4	DS-T283B	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 106.5°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 20м. Освещение: 0.01 Люкс. День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий динамический диапазон. HLC/BLC Компенсация засветки. AGC Авто. Усилитель сигнала. ATW Авто. Баланс белого. OSD Меню. Материал: ABS Пластик. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ±25% 3.0W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.2кг. Размер: Ø84.6×78.9мм		8 100 ₸

5	DS-T273B	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 106.5°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий динамический диапазон HLC/BLC Компенсация засветки. AGC Авто. Усилитель сигнала ATW Авто. Баланс белого. OSD Меню. Материал: Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ±15% 3.0W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.35кг. Размер: Ø90×79.4мм		9 100 ₸
6	DS-T203	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 103.0°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 20м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий динамический диапазон BLC Компенсация засветки. Антибликовый режим. AWB Авто. Баланс белого. Материал: Металл. Степень защиты: IP66. Питание: DC +12V ± 15% 4.0W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.34кг. Размер: Ø89.6×59.1мм		10 900 ₸
7	DS-T203A	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный / Аудио 1×Микрофон / Аудио 1×AoC Выход. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 103.0°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 20м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий динамический диапазон. BLC Компенсация засветки. Антибликовый режим. AWB Авто. Баланс белого. OSD Меню. Материал: Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ± 15% 4.0W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.34кг. Размер: Ø89.6×59.1мм		12 800 ₸
8	DS-T203S	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 106.0°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м. Освещение: 0.005 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов WDR 120дБ Широкий динамический диапазон HLC/BLC Компенсация засветки AGC Авто. Усилитель сигнала AWB Авто. Баланс белого. Материал: Металл. Степень защиты: IP66. Питание: DC +12V ± 25% 4.6W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.235кг. Размер: Ø82.6×69.7мм		12 800 ₸
9	DS-T203L	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 102.0°. Подсветка: EXIR Smart Белая до 20м. Освещение: 0.001 Люкс ColorVu Полноцветное изображение круглосуточно День/Ночь 2D/3D DNR Подавление видео-шумов DWDR Широкий динамический диапазон HLC/BLC Компенсация засветки AGC Авто. Усилитель сигнала AWB Авто. Баланс белого. Сирена: Встроенный стробоскоп белого цвета. Материал: Металл. Степень защиты: IP66. Питание: DC +12V ± 25% 2.4W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.239кг. Размер: Ø82.6×69.2мм		12 800 ₸

10	DS-T591	Разрешение: 5.0MP 2592×1944@20к/с / 4.0MP 2688×1520@25к/с Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 85.5° Подсветка: Smart ИК до 20м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий динамический диапазон BLC Компенсация засветки AGC Авто. Усилитель сигнала AWB Авто. Баланс белого. Материал: Металл. Степень защиты: IP50. Питание: DC +12V ± 15% 4.3W. Температура: -20°C...+45°C. Вес: 0.35кг. Размер: Ø98×65.4мм		13 500 ₸
11	DS-T503	Разрешение: 5.0MP 2592×1944@20к/с / 4.0MP 2560x1440@25к/с Интерфейс: Видео 1×BNC TVI Выход. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 86.5°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 20м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий динамический диапазон BLC Компенсация Засветки AGC Авто. Усилитель Сигнала AWB Авто. Баланс Белого. Материал: Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ± 30% 5.0W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.35кг. Размер: Ø91×68.3мм		12 800 ₸
12	DS-T503A	Разрешение: 5.0MP 2592×1944@20к/с / 4.0MP 2560x1440@25к/с Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный / Аудио 1×Микрофон / Аудио 1×АоС Выход. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 86.5°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий динамический диапазон BLC Компенсация засветки AGC Авто. Усилитель сигнала ATW/MWB Авто. Баланс белого. OSD Меню. Материал: Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ± 15% 5.0W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.35кг. Размер: Ø91×68.3мм		16 900 ₸
13	DS-T803	Разрешение: 8.3MP 3840×2160@15к/с / 5.0MP 2560×1944@20к/с Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 102.2°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 20м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий Динамический Диапазон BLC Компенсация Засветки AGC Авто. Усилитель Сигнала AWB Авто. Баланс Белого OSD Меню. Материал: Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ± 15% 5.0W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.35кг. Размер: Ø91×68.3мм		18 000 ₸
14	DS-T213	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI Выход / Реле 1×Выход NO/NC DC 30V 1A. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 103.0°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 20м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 2D DNR Подавление Видео-Шумов. DWDR Широкий динамический диапазон HLC/BLC Компенсация засветки. ATW/MWB Авто. Баланс белого. AGC Авто. Усилитель сигнала. Маска зоны изображения. PIR Датчик движения 11м. / Угол 110°. Детекция движения в кадре. Световая индикация при движении. OSD Меню. Материал: ABS Пластик/Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ± 25% 2.9W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.33кг. Размер: Ø109.8×89.75мм		12 500 ₸

15	DS-T513	Разрешение: 5.0MP 2560×1944@20к/с / 4.0MP 2688x1520@25к/с Интерфейс: Видео 1×BNC TVI Выход. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 85.5° Подсветка: EXIR Smart ИК до 20м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий динамический диапазон. BLC Компенсация засветки ATW/ MWB Авто. Баланс белого. AGC Авто. Усилитель сигнала. Маска зоны изображения. PIR Датчик движения 11м. / Угол 110°. Детекция движения в кадре. Световая индикация при движении. OSD Меню. Материал: ABS Пластик/Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ± 25% 4.5W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.31кг. Размер: Ø109.8×89.75мм		14 500 ₸
16	DS-T207	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный. Объектив: Варифокальный f2.8~12.0мм / Угол обзора 111.5°~33.4°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 40м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий Динамический Диапазон. BLC Компенсация Засветки. AGC Авто. Усилитель Сигнала. AWB Авто. Баланс Белого. OSD Меню. Материал: ABS Пластик/Металл. Степень защиты: IP67/IK10. Питание: DC +12V ± 15% 4.2W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.6кг. Размер: Ø136.0×102мм		20 200 ₸
18	DS-T208S	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный. Объектив: Варифокальный моторизированный с AF Автофокусом f2.7~13.5мм / Угол обзора 102.0°~31.0°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 60м. Освещение: 0.005 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов WDR 120дБ Широкий Динамический Диапазон HLC/BLC Компенсация Засветки. AGC Авто. Усилитель Сигнала. AWB Авто. Баланс Белого. Материал: Металл. Степень защиты: IP67/IK10. Питание: DC +12V ± 20% 9.7W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.83кг. Размер: Ø141×99.9мм		27 500 ₸
19	DS-T507	Разрешение: 5.0MP 2592×1944@20к/с / 4.0MP 2688x1520@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI Выход. Объектив: Варифокальный моторизированный f2.7~13.5мм / Угол обзора 95.7°~29.1°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м. Освещение: 0.01 Люкс. День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий Динамический Диапазон. BLC Компенсация Засветки. AGC Авто. Усилитель Сигнала. AWB Авто. Баланс Белого. OSD Меню. Материал: ABS Пластик. Степень защиты: IP54/IK10. Питание: DC +12V ± 20% 4.5W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.6кг. Размер: Ø136.0×102мм		32 000 ₸
20	DS-T203N	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 106.0°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 20м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление видео-шумов DWDR Широкий динамический диапазон HLC/BLC Компенсация засветки AGC Авто. усилитель сигнала AWB Авто. баланс белого. Материал: Металл. Степень защиты: IP67/IK10. Питание: DC +12V ± 25% 4.6W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.16кг. Размер: Ø61.12×60.0мм		14 300 ₸

21	DS-T251	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI Выход / Аудио 1×Микрофон / Аудио 1×RCA Выход. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 94.5°. Подсветка: Smart ИК до 20м. Освещение: 0.005 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление видео-шумов WDR 120дБ Широкий динамический диапазон BLC Компенсация засветки. Антибликовый режим ATW/MWB Авто. баланс белого. AGC Авто. усилитель сигнала. Детекция движения в кадре. Материал: ABS Пластик/Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ± 30% 5.0W. Температура: -20°C...+60°C. Вес: 0.3кг. Размер: 99.5×97×46.6мм		18 400 ₸
22	DS-T501	Разрешение: 5.0MP 2592×1944@12.5к/с / 4.0MP 2688×1520@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI Выход / Аудио 1×Микрофон / Аудио 1×BNC Выход. Объектив: Фиксированный f1.1мм / Угол обзора 185.0°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 20м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление видео-шумов DWDR Широкий динамический диапазон. BLC Компенсация засветки. AGC Авто. Усилитель сигнала. ATW/MWB Авто. баланс белого. OSD Меню. Материал: ABS Пластик. Степень защиты: IP54. Питание: DC +12V ± 15% 5.5W. Температура: -20°C...+60°C. Вес: 0.6кг. Размер: Ø120.4×54.5мм		53 900 ₸
HD-TVI КАМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ				
23	DS-T280	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 103.0°. Подсветка: Smart ИК до 20м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий динамический диапазон BLC Компенсация засветки AGC Авто. Усилитель сигнала AWB Авто. Баланс белого. OSD Меню. Материал: ABS Пластик. Степень защиты: IP66. Питание: DC +12V ±15% 4.0W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.32кг. Размер: Ø70×154.5мм		7 800 ₸
24	DS-T270	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 103.0°. Подсветка: Smart ИК до 20м. Освещение: 0.01 Люкс. День/Ночь Авто. ИК Фильтр. 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий динамический диапазон. BLC Компенсация засветки. AGC Авто. Усилитель сигнала. AWB Авто. Баланс белого. OSD Меню. Материал: Металл. Степень защиты: IP66. Питание: DC +12V ±15% 4.0W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.4кг. Размер: Ø70×154.5мм		8 800 ₸
25	DS-T280B	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 106.5°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий динамический диапазон HLC/BLC Компенсация засветки AGC Авто. Усилитель сигнала ATW Авто. Баланс белого. OSD Меню. Материал: ABS Пластик. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ±25% 3.0W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.26кг. Размер: Ø70×149.5мм		8 100 ₸

26	DS-T270B	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 106.5°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий динамический диапазон HLC/BLC Компенсация засветки AGC Авто. Усилитель сигнала ATW Авто. Баланс белого. OSD Меню. Материал: Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ±15% 3.0W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.4кг. Размер: Ø70×149.5мм		9 100 ₸
27	DS-T200	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 103.0°. Подсветка: Smart ИК до 20м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий динамический диапазон BLC Компенсация засветки AGC Авто. Усилитель сигнала AWB Авто. Баланс белого. Материал: Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ±15% 4.0W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.4кг. Размер: Ø70×149.5мм		10 900 ₸
28	DS-T200A	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный / Аудио 1×Микрофон / Аудио 1×AoC Выход. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 103.0°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 20м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий динамический диапазон BLC Компенсация засветки AGC Авто. Усилитель сигнала. AWB Авто. Баланс белого. OSD Меню. Материал: Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ±15% 4.0W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.4кг. Размер: Ø70×149.5мм		12 800 ₸
29	DS-T200S	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 106.0°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м. Освещение: 0.005 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов WDR 120дБ Широкий динамический диапазон HLC/BLC Компенсация засветки AGC Авто. Усилитель сигнала AWB Авто. Баланс белого. Материал: Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ± 25% 4.6W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.287кг. Размер: 62×58×165мм		12 800 ₸
30	DS-T200L	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 102.0°. Подсветка: EXIR Smart Белая до 20м. Освещение: 0.001 Люкс ColorVu Полноцветное изображение круглосуточно День/Ночь 2D/3D DNR Подавление видео-шумов DWDR Широкий динамический диапазон HLC/BLC Компенсация засветки AGC Авто. усилитель сигнала AWB Авто. Баланс белого. Сирена: Встроенный стробоскоп белого цвета. Материал: Металл. Степень защиты: IP66. Питание: DC +12V ± 25% 2.4W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.257кг. Размер: 70×70×162.7мм		12 800 ₸

31	DS-T500	Разрешение: 5.0MP 2592×1944@20к/с / 4.0MP 2560×1440@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI Выход. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 86.5°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 20м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий динамический диапазон BLC Компенсация засветки AGC Авто. Усилитель сигнала ATW/MWB Авто. Баланс белого. Материал: Ударопрочный ABS Пластик/Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ± 30% 5.0W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.35кг. Размер: Ø61×163мм		12 800 ₸
32	DS-T500A	Разрешение: 5.0MP 2592×1944@20к/с / 4.0MP 2560×1440@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный / Аудио 1×Микрофон / Аудио 1×АоС Выход. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 86.5°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий динамический диапазон BLC Компенсация засветки AGC Авто. Усилитель сигнала. ATW/MWB Авто. Баланс белого. OSD Меню. Материал: Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ±15% 5.0W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.35кг. Размер: Ø61×163мм		16 900 ₸
33	DS-T800	Разрешение: 8.3MP 3840×2160@15к/с / 5.0MP 2560×1944@20к/с Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 102.2°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 20м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий Динамический Диапазон BLC Компенсация Засветки. AGC Авто. Усилитель Сигнала. AWB Авто. Баланс Белого. OSD Меню. Материал: Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ± 15% 5.0W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.35кг. Размер: Ø61×163мм		18 000 ₸
34	DS-T250	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 103.5°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 20м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий Динамический Диапазон. HLC/BLC Компенсация Засветки. ATW/MWB Авто. Баланс Белого. AGC Авто. Усилитель Сигнала. Маска зоны изображения PIR Датчик движения 11м. / Угол 110°. Детекция движения в кадре. Световая индикация при движении. Материал: Ударопрочный ABS Пластик/Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ± 25% 4.5W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.19кг. Размер: 68×70×179.8мм		12 500 ₸
35	DS-T210	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI Выход / Реле 1×Выход NO/NC DC 30V 1A. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 103.0°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 20м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр. 2D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий динамический диапазон HLC/BLC Компенсация засветки. ATW/MWB Авто. Баланс белого. AGC Авто. Усилитель сигнала. Маска зоны изображения PIR Датчик движения 11м. / Угол 110°. Детекция движения в кадре. Световая индикация при движении. OSD Меню. Материал: Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ±25% 4.5W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.36кг. Размер: 68×70×179.8мм		12 500 ₸

36	DS-T510	Разрешение: 5.0MP 2560×1944@20к/с / 4.0MP 2688x1520@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI Выход Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 85.5°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 20м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий Динамический Диапазон BLC Компенсация Засветки ATW/ MWB Авто. Баланс Белого AGC Авто. Усилитель Сигнала Маска зоны изображения PIR Датчик движения 11м. / Угол 110°. Детекция движения в кадре Световая индикация при движении. Материал: Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ± 25% 4.0W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.35кг. Размер: 68×70×179.8мм		14 500 ₸
37	DS-T520	Разрешение: 5.0MP 2560×1944@20к/с / 4.0MP 2560x1440@25к/с Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 85.0°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 40м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 2D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий динамический диапазон HLC/BLC Компенсация засветки AGC Авто. Усилитель сигнала AWB Авто. Баланс белого. STD/HIGH-SAT Насыщенность изображения. OSD Меню. Материал: ABS Пластик/Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ±25% 4.3W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.35кг. Размер: 78.9×75.4×184.9мм		19 500 ₸
38	DS-T502	Разрешение: 5.0MP 2592×1944@20к/с / 4.0MP 2688x1520@25к/с Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный Объектив: Фиксированный f3.6мм / Угол обзора 80.1°. Подсветка: Smart ИК до 80м. Освещение: 0.01 Люкс. День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий Динамический Диапазон BLC Компенсация Засветки AGC Авто. Усилитель Сигнала ATW/MWB Авто. Баланс Белого. Материал: Ударопрочный ABS Пластик/Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ± 30% 5.2W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.43кг. Размер: 82×84×226мм		21 500 ₸
39	DS-T206B	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный Объектив: Варифокальный f2.8~12.0мм / Угол обзора 111.5°~33.4°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 40м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий Динамический Диапазон BLC Компенсация Засветки AGC Авто. Усилитель Сигнала AWB Авто. Баланс Белого. Материал: Металл. Степень защиты: IP66/IK08. Питание: DC +12V ± 15% 5.0W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 1.0кг. Размер: Ø94.7×265.4мм		20 200 ₸
40	DS-T206S	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный Объектив: Варифокальный моторизированный с AF Автофокусом f2.7~13.5мм / Угол обзора 102.0°~31.0°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 70м. Освещение: 0.005 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов WDR 120дБ Широкий Динамический диапазон HLC/BLC Компенсация засветки AGC Авто. Усилитель сигнала AWB Авто. Баланс белого. Материал: Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ± 20% 9.7W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.65кг. Размер: 92×84.5×255.1мм		27 500 ₸

41	DS-T226S	Разрешение: 2.0MP 1944×1092@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVBS Выход гибридный Объектив: Варифокальный моторизированный с AF Автофокусом f5.0~50.0мм / Угол обзора 59.8°~6.2° / 64X Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 110м. Освещение: 0.003 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов WDR 120дБ Широкий Динамический Диапазон HSBLC/BLC Компенсация Засветки LSC Коррекция затемнения AGC Авто. Усилитель Сигнала ATW/AWC-SET Авто. Баланс белого Defog Анти-Туман/Анти-Дым OSD Меню Материал: Ударопрочный ABS Пластик/Металл. Степень защиты: IP66. Питание: DC +12V ±15% 20W / AC +24V ±15% 20W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 1.65кг. Размер: 313.5×107.3×100.8мм		60 800 ₸
42	DS-T506	Разрешение: 5.0MP 2592×1944@20к/с / 4.0MP 2688×1520@25к/с Интерфейс: Видео 1×BNC TVI Выход. Объектив: Варифокальный моторизированный f2.7~13.5мм / Угол обзора 95.7°~29.1°. Подсветка: EXIR Smart ИК до 40м. Освещение: 0.01 Люкс День/Ночь Авто. ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий Динамический Диапазон BLC Компенсация Засветки AGC Авто. Усилитель Сигнала AWB Авто. Баланс Белого. OSD Меню. Материал: Ударопрочный ABS Пластик/Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ± 20% 6.0W. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.9кг. Размер: 92×84.8×269.6мм		32 000 ₸
HD-TVI PTZ КАМЕРЫ ПОЗИЦИОННЫЕ				
43	DS-T215	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVBS Выход гибридный / 1×RS485 / 1×UTC. Объектив: Варифокальный моторизированный с AF Автофокусом f5.0~75.0мм / Угол обзора 53.8° - 3.5° / Зум 15X Оптический / 16X Цифровой. Способ приближения: Автоматический / Полуавтоматический / Ручной режим. Вращение: 360°Гор. / 105°Верт. (180°авто переворот) Макс. 80°/сек. Функции движения: 256×Предустановок / 8×Пути патрулирования / 32×Контрольные точки / 4×Шаблона сканирования / 8×Маски приватности / Память позиции при выключении питания. Подсветка: EXIR Smart ИК Динамическое до 100м. Светочувствительность: 0.005 Люкс День/Ночь ИК Фильтр 3D DNR Подавление видео-шумов WDR 120дБ Широкий динамический диапазон HLC/BLC Компенсация засветки AWB/ATW Авто. баланс белого AGC Авто. регулировка усиления EIS Электронная стабилизация изображения Встроенный датчик температуры OSD Мультиязыковое меню. Протокол: Hikvision/Hikvision_C/Pelco-P/Pelco-D. Материал: Металл/Ударопрочный ABS Пластик. Степень защиты: IP66. Кронштейн: Доп. аксессуар (нет в комплекте). Питание: DC +12V ±15% 20W (БП в комплекте) / ESP TVS 4000V Встроенная защита от перенапряжения до 4kV. Температура: -35°C...+65°C. Вес: 2.0кг. Размер: Ø164.5×295мм		96 900 ₸

44	DS-T265	Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Интерфейс: Видео 1×BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный / 1×RS485 / 1×UTC. Объектив: Варифокальный моторизированный с AF Автофокусом f4.8~120.0мм / Угол обзора 57.6° - 2.5° / Зум 25X Оптический / 16X Цифровой. Способ приближения: Автоматический / Полуавтоматический / Ручной режим. Вращение: 360°Гор. / 105°Верт. (180°авто переворот) Макс. 80°/сек. Функции движения: 256×Предустановок / 10×Пути патрулирования / 32×Контрольные точки / 5×Шаблонов сканирования / 8×Маски приватности / Память позиции при выключении питания. Подсветка: EXIR Smart ИК Динамическое до 100м. Светочувствительность: 0.005 Люкс День/Ночь ИК Фильтр 3D DNR Подавление видео-шумов WDR 120дБ Широкий динамический диапазон HLC/BLC Компенсация засветки AWB/ATW Авто. баланс белого AGC Авто. регулировка усиления EIS Электронная стабилизация изображения Встроенный датчик температуры OSD Мультиязыковое меню. Протокол: Hikvision/Hikvision_C/Pelco-P/Pelco-D. Материал: Металл/Ударопрочный ABS Пластик. Степень защиты: IP66 Кронштейн: Доп. аксессуар (нет в комплекте). Питание: AC +24V ±15% 20W (БП в комплекте) / ESP TVS 4000V Встроенная защита от перенапряжения до 4kV. Температура: -35°C...+65°C. Вес: 2.0кг. Размер: Ø164.5×295мм		127 900 ₸
ГИБРИДНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ				
45	DS-H104G	Количество каналов: 4×Гибридные + 1×IP / или 5×IP. Запись: TVI/CVI/AHD 4×2MPLite@25к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 4×1MP@25к/с / + IP 1×2MP@25к/с / или IP 5×2MP@25к/с Воспроизведение: 4×1.0MP. Битрейт: 20 Мбит/с. Кодек: H.264+/H.264/MJPEG/G.711u Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Гибрид 4×BNC Вход / Аудио 1×RCA Вход/1×RCA Выход / 2×USB 2.0 / 1×HDMI FullHD / 1×VGA FullHD. Носители: 1×SATA HDD 6ТБ (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: Настольный. Питание: DC 12V ±10% 8W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 0.8кг. Размер: 200×200×45мм		18 400 ₸
46	DS-H108G	Количество каналов: 8×Гибридные + 2×IP / или 10×IP. Запись: TVI/CVI/AHD 8×2MPLite@12к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 8×1MP@12к/с / + IP 2×2MP@25к/с / или IP 10×2MP@25к/с. Воспроизведение: 8×1.0MP. Битрейт: 40 Мбит/с. Кодек: H.264+/H.264/MJPEG/G.711u. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Гибрид 8×BNC Вход / Аудио 1×RCA Вход/1×RCA Выход / 2×USB 2.0 / 1×HDMI FullHD / 1×VGA FullHD. Носители: 1×SATA HDD 6ТБ (нет в комплекте) Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/ Яркость/ Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: Настольный. Питание: DC 12V ±10% 12W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 0.8кг. Размер: 200×200×45мм		23 000 ₸

47	DS-H116G	Количество каналов: 16×Гибридные + 2×IP / или 18×IP. Запись: TVI/CVI/AHD 16×2MP@12к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 16×1MP@12к/с / + IP 2×2MP@25к/с / или IP 18×2MP@25к/с. Воспроизведение: 16×1.0MP. Битрейт: 80 Мбит/с. Кодек: H.264+/H.264/MJPEG/G.711u. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Гибрид 16×BNC Вход / Аудио 1×RCA Вход/1×RCA Выход / 2×USB 2.0 / 1×HDMI FullHD / 1×VGA FullHD. Носители: 1×SATA HDD 6Тб (нет в комплекте) Облачный сервис: Hik-Connect Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: Настольный. Питание: DC 12V ±10% 20W (БП в комплекте) Температура: -10°C...+55°C. Вес: 1.2кг. Размер: 285×210×45мм		39 600 ₸
48	DS-H204QA	Количество каналов: 4×Гибридные + 1×IP / или 5×IP. Запись: TVI 1×3MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 4×2MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 4×2MP@25к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 4×1MP@25к/с / + IP 1×4MP@25к/с / или IP 5×4MP@25к/с. Воспроизведение: 4×2.0MP. Битрейт: 30 Мбит/с. Кодек: H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Гибрид 4×BNC AoC Видео+Аудио по коаксиальному кабелю / Аудио 1×RCA Вход/1×RCA Выход / 2×USB 2.0 / 1×HDMI FullHD / 1×VGA FullHD Носители: 1×SATA HDD 6Тб (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: Настольный. Питание: DC 12V ±10% 8W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 0.8кг. Размер: 200×200×45мм		25 800 ₸
49	DS-H208QA	Количество каналов: 8×Гибридные + 2×IP / или 10×IP. Запись: TVI 2×3MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 8×2MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 8×2MP@25к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 8×1MP@25к/с / + IP 2×4MP@25к/с / или IP 10×4MP@25к/с. Воспроизведение: 8×2.0MP. Битрейт: 60 Мбит/с. Кодек: H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Гибрид 8×BNC AoC Видео+Аудио по коаксиальному кабелю / Аудио 1×RCA Вход/1×RCA Выход / 2×USB 2.0 / 1×HDMI FullHD / 1×VGA FullHD. Носители: 1×SATA HDD 6Тб (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: Настольный. Питание: DC 12V ±10% 12W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 0.8кг. Размер: 200×200×45мм		41 400 ₸

50	DS-H216QA	Количество каналов: 16×Гибридные + 2×IP / или 18×IP. Запись: TVI 4×3MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 16×2MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 16×2MPLite@25к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 16×1MP@25к/с / + IP 2×4MP@25к/с / или IP 18×4MP@25к/с. Воспроизведение: 16×2.0MP. Битрейт: 110 Мбит/с. Кодек: H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Гибрид 16×BNC AoC Видео+Аудио по коаксиальному кабелю / Аудио 1×RCA Вход/1×RCA Выход / 2×USB 2.0 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA QHD 2K. Носители: 1×SATA HDD 6ТБ (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: Настольный. Питание: DC 12V ±10% 20W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 1.2кг. Размер: 285×210×45мм		66 200 ₸
51	DS-H204QP	Количество каналов: 4×Гибридные + 1×IP / или 5×IP. Запись: TVI 1×4MPLite@15к/с / TVI 1×3MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 4×2MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 4×2MPLite@25к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 4×1MP@25к/с / + IP 1×4MP@25к/с / или IP 5×4MP@25к/с. Воспроизведение: 4×2.0MP. Битрейт: 30 Мбит/с. Кодек: H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Гибрид 4×BNC PoC Видео+Управление+Питание по коаксиальному кабелю / Аудио 4×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 4×Вход/1×Выход / 2×USB 2.0 / 1×HDMI FullHD / 1×VGA FullHD / 1×RCA CVBS. Носители: 1×SATA HDD 8ТБ (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: Настольный 1U. Питание: DC 48V ±10% 40W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 1.16кг. Размер: 315×242×45мм		25 800 ₸
52	DS-H304Q(N)	Количество каналов: 4×Гибридные + 1×IP / или 5×IP. Запись: TVI 1×4MPLite@15к/с / TVI 1×3MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 4×2MP@15к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 4×1MP@25к/с / + IP 1×6MP@25к/с / или IP 5×6MP@25к/с. Воспроизведение: 4×2.0MP. Битрейт: 40 Мбит/с. Кодек: H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Гибрид 4×BNC Вход / 2×USB 2.0 / 1×RS485 / 1×HDMI FullHD / 1×VGA FullHD / 1×RCA CVBS. Носители: 1×SATA HDD 8ТБ (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: Настольный 1U. Питание: DC 12V ±10% 6W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 1.16кг. Размер: 315×242×45мм		25 800 ₸

53	DS-H308Q(N)	Количество каналов: 8×Гибридные + 2×IP / или 10×IP. Запись: TVI 2×4MPLite@15к/с / TVI 2×3MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 8×2MP@15к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 8×1MP@25к/с / + IP 2×6MP@25к/с / или IP 10×6MP@25к/с. Воспроизведение: 8×2.0MP. Битрейт: 72 Мбит/с. Кодек: H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Гибрид 8×BNC Вход / 2×USB 2.0 / 1×RS485 / 1×HDMI FullHD / 1×VGA FullHD / 1×RCA CVBS. Носители: 1×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: 380 1U. Питание: DC 12V ±10% 7.5W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 1.78кг. Размер: 380×320×48мм		41 400 ₸
54	DS-H316/2Q(N)	Количество каналов: 16×Гибридные + 2×IP / или 18×IP. Запись: TVI 4×4MPLite@15к/с / TVI 4×3MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 16×2MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 16×2MPLite@25к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 16×1MP@25к/с / + IP 2×6MP@25к/с / или IP 18×6MP@25к/с. Воспроизведение: 16×2.0MP. Битрейт: 140 Мбит/с. Кодек: H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Гибрид 16×BNC Вход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×RS485 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA FullHD / 1×RCA CVBS. Носители: 2×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: 380 1U. Питание: DC 12V ±10% 25W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 2.0кг. Размер: 380×320×48мм		88 300 ₸
55	DS-H324/2Q(N)	Количество каналов: 24×Гибридные + 2×IP / или 26×IP. Запись: TVI 4×4MPLite@15к/с / TVI 4×3MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 24×2MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 24×2MPLite@25к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 24×1MP@25к/с / + IP 2×6MP@25к/с / или IP 26×6MP@25к/с. Воспроизведение: 16×2.0MP. Битрейт: 200 Мбит/с. Кодек: H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Гибрид 24×BNC Вход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×RS485 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA FullHD / 1×RCA CVBS. Носители: 2×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: 380 1U. Питание: DC 12V ±10% 65W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 2.0кг. Размер: 380×320×48мм		146 500 ₸

56	DS-H332/2Q(N)	Количество каналов: 32×Гибридные + 2×IP / или 34×IP. Запись: TVI 4×4MPLite@15к/с / TVI 4×3MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 32×2MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 32×2MPLite@25к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 32×1MP@25к/с / + IP 2×6MP@25к/с / или IP 34×6MP@25к/с. Воспроизведение: 16×2.0MP. Битрейт: 200 Мбит/с. Кодек: H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Гибрид 32×BNC Вход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×RS485 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA FullHD / 1×RCA CVBS. Носители: 2×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/ Яркость/Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл Типоразмер: 380 1U. Питание: DC 12V ±10% 65W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 2.0кг. Размер: 380×320×48мм		165 500 ₸
57	DS-H304QA	Количество каналов: 4×Гибридные + 1×IP / или 6×IP. Запись: TVI 1×4MPLite@15к/с / TVI 1×3MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 4×2MP@15к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 4×1MP@25к/с / + IP 1×6MP@25к/с / или IP 6×6MP@25к/с. Воспроизведение: 4×2.0MP. Битрейт: 45 Мбит/с. Кодек: H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Гибрид 4×BNC AoC Видео+Аудио по коаксиальному кабелю / Аудио 4×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 4×Вход/1×Выход / 2×USB 2.0 / 1×RS485 / 1×HDMI FullHD / 1×VGA FullHD / 1×RCA CVBS. Носители: 1×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/Яркость/ Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: Настольный 1U. Питание: DC 12V ±10% 6W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 1.16кг. Размер: 315×242×45мм		29 500 ₸
58	DS-H308QA	Количество каналов: 8×Гибридные + 2×IP / или 12×IP. Запись: TVI 2×4MPLite@15к/с / TVI 2×3MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 8×2MP@15к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 8×1MP@25к/с / + IP 2×6MP@25к/с / или IP 12×6MP@25к/с. Воспроизведение: 8×2.0MP. Битрейт: 80 Мбит/с. Кодек: H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Гибрид 8×BNC AoC Видео+Аудио по коаксиальному кабелю / Аудио 8×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 8×Вход/4×Выход / 2×USB 2.0 / 1×RS485 / 1×HDMI FullHD / 1×VGA FullHD. Носители: 1×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/ Яркость/Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл Типоразмер: 380 1U. Питание: DC 12V ±10% 7.5W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 1.78кг. Размер: 380×320×48мм		46 500 ₸

59	DS-H316/2QA	Количество каналов: 16×Гибридные + 2×IP / или 24×IP. Запись: TVI 4×4MP@15к/с / TVI 4×3MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 16×2MP@15к/с / TVI/CVI/AHD 16×2MPLite@25к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 16×1MP@25к/с / + IP 2×6MP@25к/с / или IP 24×6MP@25к/с. Воспроизведение: 16×2.0MP Битрейт: 150 Мбит/с. Кодек: H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Гибрид 16×BNC AoC Видео+Аудио по коаксиальному кабелю / Аудио 16×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 16×Вход/4×Выход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×RS485 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA QHD 2K. Носители: 2×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/Яркость /Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл Типоразмер: 380 1U. Питание: DC 12V ±10% 25W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 2.0кг. Размер: 380×320×48мм		93 800 ₸
60	DS-H104UA	Количество каналов: 4×Гибридные + 2×IP / или 6×IP. Запись: TVI/AHD 4×5MP@12к/с / TVI/CVI/AHD 4×4MP@15к/с / TVI 4×3MP@18к/с / TVI/CVI/AHD 4×2MP@25к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 4×1MP@25к/с / + IP 2×8MP@25к/с / или IP 6×8MP@25к/с. Воспроизведение: 4×2.0MP. Битрейт: 50 Мбит/с. Кодек: H.265 Pro+/H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/ G.711u Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Гибрид 4×BNC AoC Видео+Аудио по коаксиальному кабелю / Аудио 1×RCA Вход/1×RCA Выход / 2×USB 2.0 / 1×HDMI FullHD / 1×VGA FullHD. Носители: 1×SATA HDD 6Тб (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: Настольный. Питание: DC 12V ±10% 15W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 1.16кг. Размер: 200×200×45мм		41 400 ₸
61	DS-H108UA	Количество каналов: 8×Гибридные + 4×IP / или 12×IP. Запись: TVI 4×8MP@8к/с / TVI/AHD 8×5MP@12к/с / TVI/CVI/AHD 8×4MP@15к/с / TVI 8×3MP@18к/с/TVI/CVI/AHD 8×2MP@25к/с/ TVI/CVI/AHD/CVBS 8×1MP@25к/с/ + IP 4×8MP@25к/с/ или IP 12×8MP@25к/с. Воспроизведение: 8×2.0MP. Битрейт: 100 Мбит/с. Кодек: H.265 Pro+/H.265Pro/ H.265+/ H.265/ H.264+/H.264/ G.711u. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Гибрид 8×BNC AoC Видео+Аудио по коаксиальному кабелю / Аудио 1×RCA Вход/1×RCA Выход / 2×USB 2.0 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA FullHD. Носители: 1×SATA HDD 6Тб (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: Настольный. Питание: DC 12V ±10% 15W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 2.0кг. Размер: 285×210×45мм		69 000 ₸

62	DS-H208U	Количество каналов: 8×Гибридные + 4×IP / или 12×IP. Запись: TVI 8×5MP@12к/с / TVI 8×4MP@15к/с / TVI 8×3MP@18к/с / TVI/CVI/AHD 8×2MP@25к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 8×1MP@25к/с / + IP 4×6MP@25к/с / или IP 12×6MP@25к/с. Воспроизведение: 8×2.0MP Битрейт: 100 Мбит/с. Кодек: H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Гибрид 8×BNC Вход / Аудио 4×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 8×Вход/4×Выход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×RS485 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA FullHD / 1×RCA CVBS Носители: 1×SATA HDD 10Тб (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/ Яркость/Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: Настольный 1U. Питание: DC 12V ±10% 20W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 2.0кг. Размер: 315×242×45мм		62 200 ₸
63	DS-H216U	Количество каналов: 16×Гибридные + 8×IP / или 24×IP. Запись: TVI 16×5MP@12к/с / TVI 16×4MP@15к/с / TVI 16×3MP@18к/с / TVI/CVI/AHD 16×2MP@25к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 16×1MP@25к/с / + IP 8×6MP@25к/с / или IP 24×6MP@25к/с. Воспроизведение: 16×2.0MP. Битрейт: 192 Мбит/с. Кодек: H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Гибрид 16×BNC Вход / Аудио 16×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 16×Вход/4×Выход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×RS485 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA FullHD / 1×RCA CVBS. Носители: 2×SATA HDD 10Тб (нет в комплекте) Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/ Яркость/Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: 380 1U. Питание: DC 12V ±10% 45W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 2.0кг. Размер: 380×290×45мм		124 300 ₸
64	DS-H208UP	Количество каналов: 8×Гибридные + 2×IP / или 10×IP. Запись: TVI 8×8MP@8к/с / TVI 8×5MP@12к/с / TVI 8×4MP@15к/с / TVI 8×3MP@18к/с / TVI/CVI/AHD 8×2MP@25к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 8×1MP@25к/с / + IP 2×6MP@25к/с / или IP 10×6MP@25к/с. Воспроизведение: 4×5.0MP / 8×2.0MP. Битрейт: 110 Мбит/с. Кодек: H.265Pro/H.265+/H.265 /H.264+/H.264/G.711u. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Гибрид 8×BNC PoC Видео+Управление+Питание по коаксиальному кабелю / Аудио 8×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 8×Вход/4×Выход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×RS485 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA FullHD / 1×RCA CVBS. Носители: 2×SATA HDD 10Тб (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: 380 1U. Питание: DC 48V ±10% 60W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 2.0кг. Размер: 380×320×49мм		62 200 ₸

65	DS-H204UA	Количество каналов: 4×Гибридные + 2×IP / или 6×IP. Запись: TVI 4×5MP@12к/с / TVI 4×4MP@15к/с / TVI 4×3MP@18к/с / TVI/CVI/AHD 4×2MP@25к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 4×1MP@25к/с / + IP 2×6MP@25к/с / или IP 6×6MP@25к/с. Воспроизведение: 4×2.0MP. Битрейт: 58 Мбит/с. Кодек: H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Гибрид 4×BNC AoC Видео+Аудио по коаксиальному кабелю / Аудио 4×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 4×Вход/1×Выход / 2×USB 2.0 / 1×RS485 / 1×HDMI FullHD / 1×VGA FullHD Носители: 1×SATA HDD 10Тб (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/Яркость /Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл Типоразмер: Настольный 1U. Питание: DC 12V ±10% 15W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 1.16кг. Размер: 315×242×45мм		45 100 ₸
66	DS-H208UA	Количество каналов: 8×Гибридные + 4×IP / или 12×IP. Запись: TVI 8×5MP@12к/с / TVI 8×4MP@15к/с / TVI 8×3MP@18к/с / TVI/CVI/AHD 8×2MP@25к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 8×1MP@25к/с / + IP 4×6MP@25к/с / или IP 12×6MP@25к/с. Воспроизведение: 8×2.0MP. Битрейт: 100 Мбит/с. Кодек: H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Гибрид 8×BNC AoC Видео+Аудио по коаксиальному кабелю / Аудио 4×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 8×Вход/4×Выход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×RS485 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA QHD 2K. Носители: 1×SATA HDD 10Тб (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: Настольный 1U. Питание: DC 12V ±10% 20W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 2.0кг. Размер: 315×242×45мм		74 500 ₸
67	DS-H216UA	Количество каналов: 16×Гибридные + 8×IP / или 24×IP. Запись: TVI 16×5MP@12к/с / TVI 16×4MP@15к/с / TVI 16×3MP@18к/с / TVI/CVI/AHD 16×2MP@25к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 16×1MP@25к/с / + IP 8×6MP@25к/с / или IP 24×6MP@25к/с. Воспроизведение: 16×2.0MP. Битрейт: 192 Мбит/с. Кодек: H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Гибрид 16×BNC AoC Видео+Аудио по коаксиальному кабелю / Аудио 16×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 16×Вход/4×Выход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×RS485 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA QHD 2K. Носители: 2×SATA HDD 10Тб (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: 380 1U. Питание: DC 12V ±10% 45W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 2.0кг. Размер: 380×290×45мм		149 000 ₸

68	DS-H204TA	Количество каналов: 4×Гибридные + 4×IP / или 8×IP. Запись: TVI 4×8MP@15к/с / TVI 4×5MP@20к/с / TVI 4×4MP@25к/с / TVI 4×3MP@25к/с / TVI/CVI/AHD 4×2MP@25к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 4×1MP@25к/с / + IP 4×8MP@25к/с / или IP 8×8MP@25к/с. Воспроизведение: 4×2.0MP. Битрейт: 128 Мбит/с. Кодек: H.265 Pro+/H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/ G.711u. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Гибрид 4×BNC AoC Видео+Аудио по коаксиальному кабелю / Аудио 4×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 4×Вход/1×Выход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×RS485 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA UHD 4K / 1×RCA UHD 4K. Носители: 1×SATA HDD 10T6 (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/Яркость /Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect/iVMS/WEB Клиент/Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл Типоразмер: Настольный 1U. Питание: DC 12V ±10% 15W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 1.5кг. Размер: 315×242×45мм		69 000 ₸
69	DS-H208TA	Количество каналов: 8×Гибридные + 8×IP / или 16×IP. Запись: TVI 8×8MP@15к/с / TVI 8×5MP@20к/с / TVI 8×4MP@25к/с / TVI 8×3MP@25к/с / TVI/CVI/AHD 8×2MP@25к/с / TVI/CVI/AHD/CVBS 8×1MP@25к/с / + IP 8×8MP@25к/с / или IP 16×8MP@25к/с. Воспроизведение: 4×2.0MP. Битрейт: 192 Мбит/с Кодек: H.265 Pro+/H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/ G.711u. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Гибрид 8×BNC AoC Видео+Аудио по коаксиальному кабелю / Аудио 4×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 8×Вход/4×Выход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×RS485 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA UHD 4K / 1×RCA UHD 4K. Носители: 2×SATA HDD 10T6 (нет в комплекте). Облачный сервис: Hik-Connect. Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи DVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/Яркость /Контрастность. Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое. Управление: Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: 380 1U. Питание: DC 12V ±10% 20W (БП в комплекте). Температура: -10°C...+55°C. Вес: 2.0кг. Размер: 380×290×45мм		133 300 ₸
ДОМОФОНЫ				
70	DS-D100KF	Монитор домофона DS-D100MF Экран: 7" (17.78см) LCD Цветной, Разрешение: SVGA 800×480пикс. Аудио: Встроенный Микрофон/Динамик. Память: 200 фото, Встроенная Подключение: 2×Вызывные панели, 2×Монитора, 1×Камера видеонаблюдения, 1×Видео выход, 1×Электрический замок + Вызывная панель DS-D100P Камера: 1/4" CMOS Разрешение: PAL 720×576i @25к/с. Объектив: Фиксированный f4.0мм Угол обзора: 69°. Освещение: ИК Подсветка до 2м. Режим День/Ночь Аудио: Встроенный Микрофон/Динамик - Двусторонняя аудиосвязь Подключение: 1×Реле Н.З./Н.Р. Электрический замок Интерфейс: 4-проводная коммутация Управление: Механические кнопки Простое и интуитивно понятное повседневное использование Материал: ABS Пластик Цвет: Белый/Серый Питание: DC +12V 5.0W ±10% (БП в комплекте) Комплектация KIT: Монитор DS-D100M - 1шт, Вызывная Панель DS-D100P - 1шт, Монтажный угол вызывной панели 30° - 1шт, Блок питания - 1шт, Коммутационный кабель - 5м.		45 900 ₸

71	DS-DM222	Монитор домофона Экран: 7" (17.78см) LCD Цветной, Разрешение: SVGA 800×480пикс. Аудио: Встроенный Микрофон/Динамик Память: Нет Подключение: 2×Вызывные панели, 2×Монитора, 1×Камера видеонаблюдения, 1×Электрический замок Интерфейс: 4-проводная коммутация Управление: Механические кнопки Простое и интуитивно понятное повседневное использование Материал: ABS Пластик. Цвет: Серебристый Питание: DC +12V 5.0W ±10% (БП Нет в комплекте) Температура: -10°C...+55°C Вес: 0.32кг. Размер: 195.8×132.8×18.39мм		24 100 ₸
72	DS-D100MF	Монитор домофона Экран: 7" (17.78см) LCD Цветной, Разрешение: SVGA 800×480пикс. Аудио: Встроенный Микрофон/Динамик Память: 200 фото, Встроенная Подключение: 2×Вызывные панели, 2×Монитора, 1×Камера видеонаблюдения, 1×Электрический замок Интерфейс: 4-проводная коммутация Управление: Механические кнопки Простое и интуитивно понятное повседневное использование Материал: ABS Пластик. Цвет: Серебристый Питание: DC +12V ±10% 5.0W (БП Нет в комплекте) Температура: -10°C...+55°C. Вес: 0.32кг. Размер: 195.8×132.8×18.39мм		27 500 ₸
73	DS-KB2411-IM / DS-DI242	Вызывная панель, Камера: 1/4" CMOS Разрешение: PAL 720×576i @25к/с Объектив: Фиксированный f4.0мм Угол обзора: 69°. Освещение: ИК Подсветка до 2м. Режим День/Ночь Аудио: Встроенный Микрофон/Динамик - Двусторонняя аудиосвязь. Память: Нет. Подключение: 1×Реле Н.З./Н.Р. Электрический замок. Интерфейс: 4-проводная коммутация. Управление: Механическая кнопка вызова. Простое и интуитивно понятное повседневное использование. Материал: ABS Пластик. Степень защиты: IP67. Цвет: Серебристый / Черный. Питание: DC +12V 3.0W ±10% (БП Нет в комплекте). Температура: -30°C...+60°C. Вес: 0.16кг. Размер: 128×42×24.8мм, Размер с козырьком: 132.5×46.5×40.5мм		14 100 ₸
74	DS-D100P	Вызывная панель, Камера: 1/4" CMOS. Разрешение: PAL 720×576i @25к/с. Объектив: Фиксированный f4.0мм. Угол обзора: 69°. Освещение: ИК Подсветка до 2м. Режим День/Ночь. Аудио: Встроенный Микрофон/Динамик - Двусторонняя аудиосвязь. Память: Нет. Подключение: 1×Реле Н.З./Н.Р. Электрический замок. Интерфейс: 4-проводная коммутация. Управление: Механическая кнопка вызова. Простое и интуитивно понятное повседневное использование. Материал: Цинко-Алюминиевый сплав. Степень защиты: IP67. Цвет: Серый. Питание: DC +12V 5.0W ±10% (БП Нет в комплекте). Температура: -30°C...+70°C. Вес: 0.28кг. Размер: 145×49.2×26.45мм		19 200 ₸

Аксессуары				
75	DS-B305	Кронштейн на стену, для монтажа PTZ позиционных скоростных поворотных купольных камер. Применение: внутреннее / наружное. Цвет: Белый Материал: Металл Размер: 97.3×182.6×306.3мм		8 300 ₸
76	DS-B310	Кронштейн на столб для монтажа PTZ позиционных поворотных купольных камер. Крепление на столб, вертикальную балку диаметром Ø91-114мм. Применение: внутреннее / наружное. Цвет: Белый Материал: Металл Размер: 117×194×451мм		11 900 ₸
77	DS-B420	Кронштейн на угол стены для монтажа PTZ позиционных скоростных поворотных купольных камер. Применение: внутреннее / наружное. Цвет: Белый Материал: Металл Размер: 176.8×194×417.8мм		11 900 ₸