

ЖШС «NurAzia(НурАзия)»  
090000 Батыс Қазақстан облысы  
Орал қаласы, Әбілхайыр хан даңғылы 6/4  
тел: 8 (7112) 24-06-75,  
моб: 8(777)176 94 21  
E-mail: [nurazia@nurazia.kz](mailto:nurazia@nurazia.kz)  
Сайт: [nurazia.kz](http://nurazia.kz)  
ИИН/БИН 190440020560  
ж-дик КЗТ 549470398920525085  
АО ДБ «Альфа-Банк»  
БИК ALFAKZKA  
БИН 941240000341



ТОО «NurAzia(НурАзия)»  
090000, Западный Казахстан  
г.Уральск, проспект Абулхайр Хана 6/4  
тел: 8 (7112) 24-06-75  
моб: 8(777)176 94 21  
E-mail: [nurazia@nurazia.kz](mailto:nurazia@nurazia.kz)  
Сайт: [nurazia.kz](http://nurazia.kz)  
ИИН/БИН 190440020560  
Счет КЗТ 549470398920525085  
АО ДБ «Альфа-Банк»  
БИК ALFAKZKA  
БИН 941240000341

Обновлено 05/01/2021 год.

## Каталог №22

### IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ HIWATCH.

Данный прайс-лист определяет политику компании в отношении формирования **Максимально доступной цены** на предлагаемую продукцию.

Постоянным клиентам, крупным заказчикам и в рамках определенных проектов предусматриваются **скидки**.

Данный прайс-лист включает в себя только наиболее популярные и востребованные позиции в нашем регионе, за расширенной номенклатурой обращайтесь в офис компании по указанным контактным данным.

Цены предоставлены на условиях **EXM Incoterms 2020** склад компании ТОО «NurAzia(НурАзия)» в г. Уральске.

При необходимости, транспортные расходы до пункта назначения, будут рассчитаны согласно Вашего запроса.

Опыт работы сотрудников нашей компании в области систем безопасности и поставок оборудования охранно-пожарной сигнализации более 19 лет.

Компания ТОО «NurAzia(НурАзия)» специализируется на монтаже, техническом обслуживании, а также поставках оборудования следующих брендов:

**HiWatch**

**AXIS**  
COMMUNICATIONS

**RVC**

**ezviz**

**uniview**

**ahua**  
TECHNOLOGY

**NOVICAM**  
WIDEN YOUR VIEW

**MD**  
MICRODIGITAL

**HIKVISION**™

Компания ТОО «NurAzia(НурАзия)» желает Вам и Вашей компании удачи и процветания.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением,  
директор ТОО «NurAzia(НурАзия)» - Чиклимов В.С.

п/п	Модель	Технические характеристики Инсталляционные параметры (требования и характеристики)	Фото	Цена в тенге (НДС в т.ч.) (розница)
<b>IP КАМЕРЫ КУБИЧЕСКИЕ</b>				
1	DS-I114W	<p>Разрешение: 1.0MP 1280×720@25к/с            Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с.            Кодек: H.264/MJPEG/G.711/G.722.1.            Количество потоков: 2.            Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / 1×Wi-Fi 2.4GHz IEEE802.11b/g/n / Аудио 1×Микрофон/1×Динамик / Сигнальный 1×Вход/1×Выход / Карта памяти 1×MicroSD до 128Gb. PIR Датчик движения, Дистанция 10м. / Угол 80°.            Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 69.0° / 16X Цифровой Зум. Подсветка: ИК до 10м.            Светочувствительность: 0.01 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR Подавление видео-шумов. DWDR Широкий динамический диапазон. BLC Компенсация засветки. AGC Авто. регулировка усиления. ROI Регион интереса. ANR Гарантированное сетевое хранение. NAS Поддержка сетевого хранилища.            Smart Функции: Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону / Саботаж. Доступ с мобильных устройств.            Протокол: Hikvision/ONVIF/CGI/ISAPI. Reset Кнопка сброса настроек. Материал: ABS Пластик. Степень защиты: IP54.            Питание: DC +12V ±10% 5.0W (БП нет в комплекте) / PoE IEEE 802.3af. Температура: -30°C...+60°C. Вес: 0.4кг.            Размер: 131.3×91.5×66мм</p>		21,900 ₸
2	DS-I214	<p>Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с.            Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с.            Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264 /MJPEG/G.711/G.722.1. Количество потоков: 2.            Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Микрофон/1×Динамик / Карта памяти 1×MicroSD до 256Gb PIR Датчик движения, Дистанция 10м. / Угол 90°.            Объектив: Фиксированный f2.0мм / Угол обзора 132.0° / 16X Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 10м.            Светочувствительность: 0.028 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR Подавление видео-шумов. DWDR Широкий динамический диапазон. HLC/BLC Компенсация засветки. AGC Авто. регулировка усиления. ROI Регион интереса.            Режим изображения: Горизонтальный 16:9/Вертикальный 9:16. ANR Гарантированное сетевое хранение. NAS Поддержка сетевого хранилища.            Smart Функции: Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону. Доступ с мобильных устройств.            Протокол: Hikvision/ONVIF/SDK /ISAPI. Reset Кнопка сброса настроек. Материал: ABS Пластик Степень защиты: IP54.            Питание: DC +12V ±10% 5.0W (БП нет в комплекте) / PoE IEEE 802.3af. Температура: -10°C...+40°C.            Вес: 0.128кг. Размер: 102.9×65.2×32.6мм</p>		28,500 ₸
3	DS-I214W	<p>Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с.            Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с. Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711/G.722.1. Количество потоков: 2.            Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / 1×Wi-Fi 2.4GHz IEEE802.11b/g/n / Аудио 1×Микрофон/1×Динамик / Карта памяти 1×MicroSD до 256Gb. PIR Датчик движения, Дистанция 10м. / Угол 90°.            Объектив: Фиксированный f2.0мм / Угол обзора 132.0° / 16X Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 10м.            Светочувствительность: 0.028 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR Подавление видео-шумов. DWDR Широкий динамический диапазон. HLC/BLC Компенсация засветки. AGC Авто. регулировка усиления. ROI Регион интереса. Режим изображения: Горизонтальный 16:9/Вертикальный 9:16. ANR Гарантированное сетевое хранение. NAS Поддержка сетевого хранилища.            Smart Функции: Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону. Доступ с мобильных устройств.</p>		32,200 ₸

		<p>Протокол: Hikvision/ONVIF/SDK/ISAPI. Reset Кнопка сброса настроек.  Материал: ABS Пластик. Степень защиты: IP54.  Питание: DC +12V ±10% 5.0W (БП нет в комплекте) / PoE IEEE 802.3af.  Температура: -10°C...+40°C.  Вес: 0.128кг. Размер: 102.9×65.2×32.6мм</p>		
4	DS-I414	<p>Разрешение: 4.0MP 2688×1520@25к/с.  Битрейт: 256Кб/с~16Мб/с. Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/  MJPEG/G.711/G.722.1.  Количество потоков: 3.  Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио  1×Микрофон/1×Динамик / Карта памяти 1×MicroSD до 256Gb. PIR  Датчик движения, Дистанция 10м. / Угол 90°.  Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 98.0° / 16X  Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 10м.  Светочувствительность: 0.01 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR  Подавление видео-шумов. WDR 120дБ Широкий динамический  диапазон. HLC/BLC Компенсация засветки. AGC Авто. регулировка  усиления. ROI Регион интереса.  Режим изображения: Горизонтальный 16:9/Вертикальный 9:16. ANR  Гарантированное сетевое хранение. NAS Поддержка сетевого  хранилища.  Smart Функции: Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение  в зону.  Smart Аналитика: Оставленные/Исчезнувшие/ Перемещенные  предметы / Детекция лиц / Аудио детекция / Скопление людей /  Праздношатание / Саботаж. Доступ с мобильных устройств.  Протокол: Hikvision/ONVIF /ISAPI. Reset Кнопка сброса настроек.  Материал: ABS Пластик.  Степень защиты: IP54.  Питание: DC +12V ±25% 6.0W (БП нет в комплекте) / PoE IEEE 802.3af.  Температура: -10°C...+40°C. Вес: 0.128кг.  Размер: 102.8×65.2×32.6мм</p>		43,800 ₸

#### 5IP КАМЕРЫ КУПОЛЬНЫЕ

5	DS-I203-L	<p>Разрешение: 2.0MP 1920×1080@20к/с.  Битрейт: 32Кб/с~6Мб/с.  Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG.  Количество потоков: 2.  Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps.  Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 114.8° / 16X  Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м.  Светочувствительность: 0.028 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR  Подавление Видео-Шумов. DWDR Широкий динамический диапазон.  BLC Компенсация засветки. AGC Авто. Регулировка усиления.  Smart Функции: движение в кадре. Доступ с мобильных устройств.  Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI.  Материал: ABS Пластик/Металл.  Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ±25% 5.0W / PoE IEEE 802.3af.  Температура: -30°C...+60°C. Вес: 0.355кг.  Размер: Ø110×95мм.</p>		16,900 ₸
6	DS-I203	<p>Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с.  Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с.  Кодек: H.265+/H.265/H.264+/ H.264/MJPEG.  Количество потоков: 2.  Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps.  Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 92.0° / 16X  Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м.  Светочувствительность: 0.01 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR  Подавление Видео-Шумов. DWDR Широкий динамический диапазон.  BLC Компенсация засветки. AGC Авто. Регулировка усиления. ROI  Регион интереса.  Режим изображения: Горизонтальный 16:9/Вертикальный 9:16. Smart  Функции: Движение в кадре. Доступ с мобильных устройств.  Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI  Материал: ABS Пластик/Металл. Степень защиты: IP67.  Питание: DC +12V ±25% 3.5W / PoE IEEE 802.3af.</p>		19,500 ₸

		Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.36кг. Размер: Ø110×93.2мм.		
7	DS-I253M	<p>Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711/G.722.1. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Микрофон. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 105.0° / 16X Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м. Светочувствительность: 0.01 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR Подавление Видео-Шумов. DWDR Широкий динамический диапазон. BLC Компенсация засветки. AGC Авто. Регулировка усиления. ROI Регион интереса. Режим изображения: Горизонтальный 16:9/Вертикальный 9:16. Smart 8Функции: Движение в кадре. Доступ с мобильных устройств. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI Материал: ABS Пластик/Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ±25% 7.0W / PoE IEEE 802.3af. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.35кг. Размер: Ø85.5×70мм</p>		27,500 ₸
8	DS-I253L	<p>Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с. Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 107.0° / 16X Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart Белая до 30м. Светочувствительность: 0.001 Люкс. ColorVu Полноцветное изображение круглосуточно. День/Ночь. 3D DNR Подавление Видео- Шумов. DWDR Широкий динамический диапазон. HLC/BLC Компенсация засветки. AGC Авто. Регулировка усиления. ROI Регион интереса. Режим изображения: Горизонтальный 16:9/Вертикальный 9:16. Smart Функции: Движение в кадре / Несанкционированный вход. Доступ с мобильных устройств. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK. Материал: ABS Пластик/Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ±25% 4.5W / PoE IEEE 802.3af. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.34кг. Размер: Ø105.4×99.1мм</p>		31,900 ₸
9	DS-I453	<p>Разрешение: 4.0MP 2560×1440@20к/с / 3.0MP 2304×1296@25к/с. Битрейт: 32Кб/с~16Мб/с. Кодек: H.265+/H.265/H.264+/ H.264/MJPEG. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 105.0° / 16X Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м. Светочувствительность: 0.01 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR Подавление Видео-Шумов. DWDR Широкий динамический диапазон. BLC Компенсация засветки. AGC Авто. Регулировка усиления. ROI Регион интереса. Smart Функции: Движение в кадре. Доступ с мобильных устройств. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ±25% 6.0W / PoE IEEE 802.3af. Температура: -30°C...+60°C. Вес: 0.57кг. Размер: Ø110×93.2мм</p>		31,900 ₸

10	DS-I453L	<p>Разрешение: 4.0MP 2560×1440@20к/с / 3.0MP 2304×1296@25к/с.          Битрейт: 32Кб/с~16Мб/с.          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/ H.264/MJPEG.          Количество потоков: 2.          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps.          Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 105.0° / 16X          Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart Белая до 30м.          Светочувствительность: 0.001 Люкс. ColorVu Полноцветное          изображение круглосуточно. День/Ночь. 3D DNR Подавление Видео-          Шумов. DWDR Широкий динамический диапазон. HLC/BLC          Компенсация засветки. AGC Авто. Регулировка усиления. ROI Регион          интереса.          Режим изображения: Горизонтальный 16:9/Вертикальный 9:16.          Smart Функции: Движение в кадре / Несанкционированный вход.          Доступ с мобильных устройств.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK.          Материал: Металл. Степень защиты: IP67.          Питание: DC +12V ±25% 5.5W / PoE IEEE 802.3af / ESP TVS 2000V          Встроенная защита от перенапряжения до 2kV. Температура: -          40°С...+60°С.          Вес: 0.34кг. Размер: Ø105.4×99.1мм</p>		СКОПО
11	DS-I202-L	<p>Разрешение: 2.0MP 1920×1080@20к/с.          Битрейт: 32Кб/с~6Мб/с. Кодек: H.265+/H.265/H.264+/ H.264/MJPEG.          Количество потоков: 2.          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps.          Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 114.8° / 16X          Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м.          Светочувствительность: 0.028 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR          Подавление Видео-Шумов. DWDR Широкий динамический диапазон.          BLC Компенсация засветки. AGC Авто. Регулировка усиления. ROI          Регион интереса. Smart Функции: Движение в кадре. Доступ с          мобильных устройств.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI.          Материал: ABS Пластик/Металл. Степень защиты: IP67/IK10. Питание:          DC +12V ±25% 5.0W / PoE IEEE 802.3af. Температура: -30°С...+60°С. Вес:          0.4кг. Размер: Ø111×82.4мм</p>		17,500 ₸
12	DS-I202	<p>Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с.          Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с. Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG.          Количество потоков: 2.          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps.          Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 114.8° / 16X          Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м.          Светочувствительность: 0.01 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR          Подавление Видео-Шумов. DWDR Широкий динамический диапазон.          BLC Компенсация засветки. AGC Авто. Регулировка усиления. ROI          Регион интереса.          Режим изображения: Горизонтальный 16:9/Вертикальный 9:16.          Smart Функции: Движение в кадре. Доступ с мобильных устройств.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI          Материал: Металл/ABS Пластик. Степень защиты: IP67/IK10. Питание:          DC +12V ±25% 5.0W / PoE IEEE 802.3af.          Температура: -40°С...+60°С. Вес: 0.4кг. Размер: Ø111×82.4мм</p>		19,500 ₸
13	DS-I252S	<p>Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с.          Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.722.1. Количество          потоков: 3.          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио          1×Микрофон/1×Динамик / Сигнальный 1×Вход/1×Выход / Карта          памяти 1×MicroSD до 128Gb.          Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 114.0° / 16X          Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м.          Светочувствительность: 0.01 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR          Подавление Видео-Шумов. WDR 120дБ Широкий динамический          диапазон. HLC/BLC Компенсация засветки. AGC Авто. Регулировка          усиления. ROI Регион интереса. Режим изображения:          Горизонтальный 16:9/Вертикальный 9:16. Smart Функции: Движение в          кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону.</p>		41,000 ₸

		<p>Smart Аналитика: Оставленные/Исчезнувшие /Перемещенные предметы / Детекция лиц / Аудио детекция / Скопление людей / Праздношатание / Саботаж.          Наложение логотипа на изображение.          Доступ с мобильных устройств.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI.          Материал: ABS Пластик/Металл. Степень защиты: IP54/IK10. Питание: DC +12V ±25% 3.5W / PoE IEEE 802.3af.          Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.5кг. Размер: Ø111×82.4мм</p>		
14	DS-I452	<p>Разрешение: 4.0MP 2560×1440@20к/с / 3.0MP 2304×1296@25к/с.          Битрейт: 32Кб/с~16Мб/с.          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG.          Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps.          Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 105.0° / 16X          Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м.          Светочувствительность: 0.01 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR          Подавление Видео-Шумов. WDR 120дБ Широкий динамический диапазон. BLC Компенсация засветки. AGC Авто. Регулировка усиления. ROI Регион интереса. NAS Поддержка сетевого хранилища. Наложение логотипа на изображение.          Smart Функции: Движение в кадре / Саботаж. Доступ с мобильных устройств.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI Reset Кнопка сброса настроек.          Материал: Металл/ABS Пластик. Степень защиты: IP67/IK10 Питание: DC +12V ±25% 5.0W / PoE IEEE 802.3af.          Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.41кг.          Размер: Ø111×82.4мм</p>		31,900 ₸
15	DS-I452S	<p>Разрешение: 4.0MP 2560×1440@25к/с.          Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с. Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.722.1.          Количество потоков: 3.          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Микрофон/1×Динамик / Сигнальный 1×Вход/1×Выход / Карта памяти 1×MicroSD до 128Gb.          Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 105.0° / 16X          Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м.          Светочувствительность: 0.01 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR          Подавление Видео-Шумов. WDR 120дБ Широкий динамический диапазон. HLC/BLC Компенсация засветки. AGC Авто. Регулировка усиления. ROI Регион интереса. Режим изображения: Горизонтальный 16:9/Вертикальный 9:16.          Smart Функции: Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону.          Smart Аналитика: Оставленные/Исчезнувшие /Перемещенные предметы / Детекция лиц / Аудио детекция / Скопление людей / Праздношатание / Саботаж. Наложение логотипа на изображение.          Доступ с мобильных устройств.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI.          Материал: ABS Пластик/Металл. Степень защиты: IP54/IK10. Питание: DC +12V ±25% 3.5W / PoE IEEE 802.3af.          Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.5кг. Размер: Ø111×82.4мм</p>		44,800 ₸
16	DS-I258	<p>Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с.          Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с.          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG.          Количество потоков: 2.          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Видео 1×BNC Выход / Карта памяти 1×MicroSD до 128Gb.          Объектив: Варифокальный f2.8~12.0мм / Угол обзора 98.0°-34.0° / 16X          Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м.          Светочувствительность: 0.01 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR          Подавление Видео-Шумов. DWDR Широкий динамический диапазон. BLC Компенсация засветки. AWB Авто. баланс белого. AGC Авто. Регулировка усиления. ROI Регион интереса. ANR Гарантированное сетевое хранение. NAS Поддержка сетевого хранилища.          Smart Функции: Движение в кадре. Наложение логотипа на изображение. Доступ с мобильных устройств.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Reset Кнопка сброса настроек.</p>		47,500 ₸

		Материал: Металл/ABS Пластик. Степень защиты: IP67/IK10. Питание: DC +12V ±25% 6.0W / PoE IEEE 802.3af. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.83кг. Размер: Ø141×99.9мм		
17	DS-I458	<p>Разрешение: 4.0MP 2560×1440@20к/с / 3.0MP 2304×1296@25к/с.          Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с.          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG.          Количество потоков: 2.          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Видео 1×BNC Выход / Карта памяти 1×MicroSD до 128Gb.          Объектив: Варифокальный f2.8~12.0мм / Угол обзора 98.0°-34.0° / 16X Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м.          Светочувствительность: 0.01 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR          Подавление Видео-Шумов. WDR 120дБ Широкий динамический диапазон. BLC Компенсация засветки. AWB Авто. баланс белого. AGC Авто. Регулировка усиления. ROI Регион интереса. ANR          Гарантированное сетевое хранение. NAS Поддержка сетевого хранилища.          Smart Функции: Движение в кадре / Саботаж.          Наложение логотипа на изображение.          Доступ с мобильных устройств. Протокол: Hikvision /ONVIF/ISAPI. Reset Кнопка сброса настроек.          Материал: Металл/ABS Пластик. Степень защиты: IP67/IK10. Питание: DC +12V ±25% 6.0W / PoE IEEE 802.3af.          Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.83кг.          Размер: Ø141×99.9мм</p>		54,200 ₸
18	DS-I259M	<p>Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с.          Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.722.1          Количество потоков: 3          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Микрофон / Карта памяти 1×MicroSD до 128Gb          Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 114.5° / 16X Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 10м.          Светочувствительность: 0.01 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR          Подавление Видео-Шумов. DWDR Широкий Динамический Диапазон. HLC/BLC Компенсация Засветки. AWB Авто. Баланс Белого. AGC Авто. Регулировка усиления. ROI Регион интереса.          Режим изображения: Горизонтальный 16:9/Вертикальный 9:16. ANR          Гарантированное сетевое хранение. NAS Поддержка сетевого хранилища.          Smart Функции: Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону.          Smart Аналитика: Оставленные/Исчезнувшие/ Перемещенные предметы / Детекция лиц / Аудио детекция / Скопление людей / Праздношатание / Саботаж. Наложение логотипа на изображение.          Доступ с мобильных устройств. Reset Кнопка сброса данных.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI.          Материал: Металл/ABS Пластик. Степень защиты: IP66/IK08.          Питание: DC +12V ±25% 6.5W / PoE IEEE 802.3af.          Температура: -20°C...+45°C. Вес: 0.32кг.          Размер: Ø110×57.4мм</p>		36,500 ₸
19	DS-I351	<p>Разрешение: 3.0MP 2048×1536@25к/с.          Битрейт: 32Кб/с~16Мб/с.          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.722.1. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Вход/1×Выход / Сигнальный 1×Вход/1×Выход / Карта памяти 1×MicroSD до 128Gb.          Объектив: Фиксированный f1.16мм / Угол обзора 180.0° / 16X Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 8м.          Светочувствительность: 0.005 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR          Подавление Видео-Шумов. WDR 120дБ Широкий динамический диапазон. HLC/BLC Компенсация Засветки. AWB Авто. Баланс Белого. AGC Авто. Регулировка усиления. Defog Анти-Туман/Анти-Дым. ROI Регион интереса.          Режим изображения: Панорама 360°/4в1 (посредством ПО/NVR).          ANR Гарантированное сетевое хранение. NAS Поддержка сетевого</p>		82,300 ₸

		<p>хранилища. Smart Функции: Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону / Саботаж. Наложение логотипа на изображение. Доступ с мобильных устройств. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI Материал: ABS Пластик. Степень защиты: IP54 Питание: DC +12V ±25% 6.4W / PoE IEEE 802.3af Температура: -10°C...+50°C. Вес: 0.6кг. Размер: Ø119.9×41.2мм</p>		
<b>IP КАМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ</b>				
20	DS-I200-L	<p>Разрешение: 2.0MP 1920×1080@20к/с. Битрейт: 32Кб/с~6Мб/с. Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 114.8° / 16X Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м. Светочувствительность: 0.028 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR Подавление Видео-Шумов. DWDR Широкий динамический диапазон. BLC Компенсация засветки. AGC Авто. Регулировка усиления. ROI Регион интереса. Smart Функции: Движение в кадре. Доступ с мобильных устройств. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ±25% 5.0W / PoE IEEE 802.3af. Температура: -30°C...+60°C. Вес: 0.26кг. Размер: 67.2×71.4×186.4мм</p>		16,900 ₸
21	DS-I200	<p>Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с. Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps. Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 114.8° / 16X Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м. Светочувствительность: 0.01 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR Подавление Видео-Шумов. DWDR Широкий динамический диапазон. BLC Компенсация засветки. AGC Авто. Регулировка усиления. ROI Регион интереса. Режим изображения: Горизонтальный 16:9/Вертикальный 9:16. Smart Функции: Движение в кадре. Наложение логотипа на изображение. Доступ с мобильных устройств. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ±25% 4.5W / PoE IEEE 802.3af. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.27кг. Размер: 66×69.1×172.7мм</p>		19,500 ₸
22	DS-I250M	<p>Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с. Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711/G.722.1 Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Микрофон Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 114.8° / 16X Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м. Светочувствительность: 0.01 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR Подавление Видео-Шумов. DWDR Широкий динамический диапазон. BLC Компенсация засветки. AGC Авто. Регулировка усиления. ROI Регион интереса. Режим изображения: Горизонтальный 16:9/Вертикальный 9:16 Smart Функции: Движение в кадре. Наложение логотипа на изображение. Доступ с мобильных устройств. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл. Степень защиты: IP66. Питание: DC +12V ±25% 5.0W / PoE IEEE 802.3af. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 0.27кг. Размер: 172.7×69.1×66мм</p>		27,500 ₸

23	DS-I250L	<p>Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с.          Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с.          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG.          Количество потоков: 2.          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps.          Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 107.0° / 16X          Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart Белая до 30м.          Светочувствительность: 0.001 Люкс. ColorVu Полноцветное          изображение круглосуточно. День/Ночь. 3D DNR Подавление Видео-          Шумов. DWDR Широкий динамический диапазон. HLC/BLC          Компенсация засветки. AGC Авто. Регулировка усиления. ROI Регион          интереса.          Режим изображения: Горизонтальный 16:9/Вертикальный 9:16          Smart Функции: Движение в кадре / Несанкционированный вход.          Доступ с мобильных устройств.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK.          Материал: Металл. Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ±25%          4.5W / PoE IEEE 802.3af. Температура: -40°С...+60°С. Вес: 0.31кг.          Размер: 57.7×62×152мм</p>		31,900 ₸
24	DS-I450	<p>Разрешение: 4.0MP 2560×1440@20к/с / 3.0MP 2304×1296@25к/с          Битрейт: 32Кб/с~16Мб/с.          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG.          Количество потоков: 2.          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps.          Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 105.0° / 16X          Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м.          Светочувствительность: 0.01 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR          Подавление Видео-Шумов. DWDR Широкий динамический диапазон.          BLC Компенсация засветки. AGC Авто. Регулировка усиления. ROI          Регион интереса. Smart Функции: Движение в кадре. Доступ с          мобильных устройств. Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI.          Материал: ABS Пластик/Металл.          Степень защиты: IP67. Питание: DC +12V ±25% 5.0W / PoE IEEE 802.3af /          ESP TVS 2000V Встроенная защита от перенапряжения до 2кV.          Температура: -40°С...+60°С. Вес: 0.28кг.          Размер: 172.7×69.1×66мм</p>		31,900 ₸
25	DS-I450L	<p>Разрешение: 4.0MP 2560×1440@20к/с / 3.0MP 2304×1296@25к/с          Битрейт: 32Кб/с~16Мб/с. Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG.          Количество потоков: 2.          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps.          Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 105.0° / 16X          Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart Белая до 30м.          Светочувствительность: 0.001 Люкс. ColorVu Полноцветное          изображение круглосуточно. День/Ночь. 3D DNR Подавление Видео-          Шумов. DWDR Широкий динамический диапазон. HLC/BLC          Компенсация засветки. AGC Авто. Регулировка усиления. ROI Регион          интереса.          Режим изображения: Горизонтальный 16:9/Вертикальный 9:16. Smart          Функции: Движение в кадре / Несанкционированный вход. Доступ с          мобильных устройств.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK.          Материал: Металл. Степень защиты: IP67.          Питание: DC +12V ±25% 5.5W / PoE IEEE 802.3af / ESP TVS 2000V          Встроенная защита от перенапряжения до 2кV.          Температура: -40°С...+60°С. Вес: 0.32кг.          Размер: 57.7×62×152мм</p>		СКОРО

26	DS-I256	<p>Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с.          Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с.          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG.          Количество потоков: 2.          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Видео 1×BNC Выход / Карта памяти 1×MicroSD до 128Gb.          Объектив: Варифокальный f2.8~12.0мм / Угол обзора 98.0°-34.0° / 16X Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м.          Светочувствительность: 0.01 Люкс. День/Ночь, ИК Фильтр. 3D DNR          Подавление Видео-Шумов. DWDR Широкий динамический диапазон. BLC Компенсация засветки. AWB Авто. баланс белого. AGC Авто. Регулировка усиления. ROI Регион интереса. ANR Гарантированное сетевое хранение. NAS Поддержка сетевого хранилища.          Smart Функции: Движение в кадре. Наложение логотипа на изображение. Доступ с мобильных устройств.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Reset Кнопка сброса настроек.          Материал: Металл. Степень защиты: IP67/IK08.          Питание: DC +12V ±25% 7.5W / PoE IEEE 802.3af / ESP TVS 2000V          Встроенная защита от перенапряжения до 2kV. Температура: -40°C...+60°C. Вес: 1.01кг. Размер: Ø105.0×244.4мм</p>		47,500 ₸
27	DS-I456	<p>Разрешение: 4.0MP 2560×1440@20к/с / 3.0MP 2304×1296@25к/с.          Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с.          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG.          Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Видео 1×BNC Выход / Карта памяти 1×MicroSD до 128Gb. Объектив: Варифокальный f2.8~12.0мм / Угол обзора 98.0°-34.0° / 16X Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м.          Светочувствительность: 0.01 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR          Подавление Видео-Шумов. WDR 120дБ Широкий динамический диапазон. BLC Компенсация засветки. AWB Авто. баланс белого. AGC Авто. Регулировка усиления. ROI Регион интереса. ANR Гарантированное сетевое хранение. NAS Поддержка сетевого хранилища.          Smart Функции: Движение в кадре / Саботаж.          Наложение логотипа на изображение. Доступ с мобильных устройств.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Reset Кнопка сброса настроек.          Материал: Металл. Степень защиты: IP67/IK08.          Питание: DC +12V ±25% 7.5W / PoE IEEE 802.3af / ESP TVS 2000V          Встроенная защита от перенапряжения до 2kV.          Температура: -40°C...+60°C. Вес: 1.01кг.          Размер: Ø105.0×244.4мм</p>		54,200 ₸
<b>IP PTZ КАМЕРЫ ПОЗИЦИОННЫЕ</b>				
28	DS-I205M	<p>Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с          Битрейт: 32Кб/с~16.4Мб/с          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.722.1          Количество потоков: 3          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Микрофон/1×Вход/1×Выход / Карта памяти 1×MicroSD до 256Gb / Питание 1×Выход DC +12V 0.06A 0.7W          Объектив: Варифокальный моторизированный с AF Автофокусом f2.8~12.0мм / Угол обзора 100.5°-32.6° / Зум 4X Оптический / 16X Цифровой          Способ приближения: Полуавтоматический / Ручной режим          Вращение: 355°Гор. / 90°Верт. (180°авто переворот) Макс. 100°/сек.          Функции движения: 300×Предустановок / 1×Маска приватности / Память позиции при выключении питания Подсветка: EXIR Smart ИК до 20м.          Светочувствительность: 0.005 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR          Подавление видео-шумов. WDR 120дБ Широкий динамический диапазон. HLC/BLC Компенсация засветки. AWB Авто. Баланс белого. AGC Авто. Регулировка усиления. EIS Электронная стабилизация изображения. ROI Регион интереса. ANR Гарантированное сетевое хранение. NAS Поддержка сетевого хранилища. SVC Данные в видеопотоке. Smart Функции: Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону / Вход/Выход из области / Саботаж.          Smart Аналитика: Оставленные/Исчезнувшие/Перемещенные</p>		72,800 ₸

		<p>предметы / Детекция лиц / Аудио детекция.  Доступ с мобильных устройств. OSD Меню.  Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI.  Материал: Металл/ABS Пластик. Степень защиты: IP67/IK10  Кронштейн: Доп. аксессуар (нет в комплекте)  Питание: DC +12V ±20% 8W (БП нет в комплекте) / PoE IEEE 802.3af / ESP TVS 2000V Встроенная защита от перенапряжения до 2kV.  Температура: -20°C...+60°C. Вес: 0.53кг.  Размер: Ø130.7×101.7мм</p>		
29	DS-I215	<p>Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с.  Битрейт: 32Кб/с~16Мб/с.  Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG.  Количество потоков: 3.  Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Карта памяти 1×MicroSD до 256Gb.  Объектив: Варифокальный моторизированный с AF Автофокусом f5.0~75.0мм / Угол обзора 53.8°-4.0° / Зум 15X Оптический / 16X Цифровой.  Способ приближения: Автоматический / Полуавтоматический / Ручной режим. Вращение: 360°Гор. / 105°Верт. (180°авто переворот) Макс. 80°/сек.  Функции движения: 300×Предустановок / 8×Пути патрулирования / 32×Контрольные точки / 4×Шаблона сканирования / 8×Маски приватности / Память позиции при выключении питания / 3D Позиционирование.  Подсветка: EXIR Smart ИК до 100м.  Светочувствительность: 0.005 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR  Подавление видео-шумов. WDR 120дБ Широкий динамический диапазон. HLC/BLC Компенсация засветки. AWB Авто. Баланс белого. AGC Авто. Регулировка усиления. Defog Анти-Туман/Анти-Дым. EIS Электронная стабилизация изображения. ROI Регион интереса. ANR Гарантированное сетевое хранение. NAS Поддержка сетевого хранилища. SVC Данные в видеопотоке.  Smart Функции: Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону / Вход/Выход из области / Саботаж.  Доступ с мобильных устройств. OSD Мультиязыковое меню.  Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI.  Встроенный датчик температуры.  Материал: Металл/ABS Пластик.  Степень защиты: IP66.  Кронштейн: Доп. аксессуар (нет в комплекте).  Питание: DC +12V ±20% 18W (БП в комплекте) / Hi-PoE+ IEEE 802.3at / ESP TVS 4000V Встроенная защита от перенапряжения до 4kV.  Температура: -40°C...+65°C. Вес: 2.0кг.  Размер: Ø164.5×295мм</p>		115,200 ₸
30	DS-I225	<p>Разрешение: 2.0MP 1920×1080@25к/с.  Битрейт: 32Кб/с~16Мб/с.  Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.722.1.  Количество потоков: 3.  Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Вход/1×Выход / Карта памяти 1×MicroSD до 256Gb.  Объектив: Варифокальный моторизированный с AF Автофокусом f4.8~120.0мм / Угол обзора 57.6°-2.5° / Зум 25X Оптический / 16X Цифровой.  Способ приближения: Автоматический / Полуавтоматический / Ручной режим.  Вращение: 360°Гор. / 105°Верт. (180°авто переворот) Макс. 80°/сек.  Функции движения: 300×Предустановок / 8×Пути патрулирования / 32×Контрольные точки / 4×Шаблона сканирования / 24×Маски приватности / Память позиции при выключении питания / 3D Позиционирование.  Подсветка: EXIR Smart ИК до 100м.  Светочувствительность: 0.005 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR  Подавление видео-шумов. WDR 120дБ Широкий динамический диапазон. HLC/BLC Компенсация засветки. AWB Авто. Баланс белого. AGC Авто. Регулировка усиления. Defog Анти-Туман/Анти-Дым. EIS Электронная стабилизация изображения. ROI Регион интереса. ANR Гарантированное сетевое хранение. NAS Поддержка сетевого хранилища. SVC Данные в видеопотоке.</p>		145,400 ₸

		<p>Smart Функции: Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону / Вход/Выход из области / Саботаж.  Smart Аналитика: Оставленные/Исчезнувшие/Перемещенные предметы / Аудио детекция. Доступ с мобильных устройств. OSD  Мультязыковое меню.  Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI.  Встроенный датчик температуры.  Материал: Металл/ABS Пластик.  Степень защиты: IP66.  Кронштейн: Доп. аксессуар (нет в комплекте).  Питание: DC +12V ±20% 18W (БП в комплекте) / Hi-PoE+ IEEE 802.3at / ESP TVS 4000V Встроенная защита от перенапряжения до 4kV.  Температура: -40°C...+65°C. Вес: 2.0кг.  Размер: Ø164.5×295мм</p>		
31	DS-I425	<p>Разрешение: 4.0MP 2560×1440@25к/с.  Битрейт: 32Кб/с~16.4Мб/с. Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/  MJPEG/G.711u/G.722.1.  Количество потоков: 3.  Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Вход/1×Выход /  Карта памяти 1×MicroSD до 256Gb.  Объектив: Варифокальный моторизированный с AF Автофокусом  f4.8~120.0мм / Угол обзора 59.5°-2.6° / Зум 25X Оптический / 16X  Цифровой.  Способ приближения: Автоматический / Полуавтоматический /  Ручной режим.  Вращение: 360°Гор. / 105°Верт. (180°авто переворот) Макс. 80°/сек.  Функции движения: 300×Предустановок / 8×Пути патрулирования /  32×Контрольные точки / 4×Шаблона сканирования / 24×Маски  приватности / Память позиции при выключении питания / 3D  Позиционирование.  Подсветка: EXIR Smart ИК до 100м.  Светочувствительность: 0.005 Люкс. День/Ночь. ИК Фильтр. 3D DNR  Подавление видео-шумов. WDR 120дБ Широкий динамический  диапазон. HLC/BLC Компенсация засветки. AWB Авто. Баланс белого.  AGC Авто. Регулировка усиления. Defog Анти-Туман/Анти-Дым. EIS  Электронная стабилизация изображения. ROI Регион интереса. ANR  Гарантированное сетевое хранение. NAS Поддержка сетевого  хранилища. SVC Данные в видеопотоке.  Smart Функции: Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение  в зону / Вход/Выход из области / Саботаж.  Smart Аналитика: Оставленные/Исчезнувшие/Перемещенные  предметы / Детекция лиц / Аудио детекция. Доступ с мобильных  устройств OSD Мультязыковое меню.  Протокол: Hikvision/ONVIF/SDK/ISAPI.  Встроенный датчик температуры.  Материал: Металл/ABS Пластик.  Степень защиты: IP66. Кронштейн: DS-1618ZJ (в комплекте).  Питание: DC +12V ±20% 18W (БП в комплекте) / Hi-PoE+ IEEE 802.3at /  ESP TVS 4000V Встроенная защита от перенапряжения до 4kV.  Температура: -40°C...+65°C. Вес: 2.0кг. Размер: Ø164.5×290мм</p>		192,100 ₸

## IP ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

<b>32</b>	<b>DS-N204</b>	<p>Количество каналов: 4×IP.          Запись: 4×4MP@25к/с / 4×2MP@25к/с / 4×1MP@25к/с.          Воспроизведение: 1×4.0MP / 2×2.0MP.          Битрейт: Входящий 40 Мбит/с / Исходящий 60 Мбит/с.          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u.          Количество потоков: 2.          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / 2×USB 2.0 / 1×HDMI FullHD/ 1×VGA FullHD.          Носители: 1×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте).          Облачный сервис: Hik-Connect.          Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect. Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность.          Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре.          Меню: GUI Мультиязыковое.          Управление: Hik-Central/Hik-Connect/iVMS/WEB Клиент/Мышь.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI.          Материал: ABS Пластик/Металл.          Типоразмер: Настольный.          Питание: DC 12V ±10% 18W (БП в комплекте)          Температура: -10°C...+55°C.          Вес: 1.0кг. Размер: 205×205×48мм</p>		<b>20,300 ₸</b>
<b>33</b>	<b>DS-N208</b>	<p>Количество каналов: 8×IP.          Запись: 8×4MP@25к/с / 8×2MP@25к/с / 8×1MP@25к/с.          Воспроизведение: 1×4.0MP / 2×2.0MP.          Битрейт: Входящий 60 Мбит/с / Исходящий 60 Мбит/с.          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u.          Количество потоков: 2.          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / 2×USB 2.0 / 1×HDMI FullHD/ 1×VGA FullHD.          Носители: 1×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте).          Облачный сервис: Hik-Connect.          Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect.          Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора.          Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность.          Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре.          Меню: GUI Мультиязыковое.          Управление: Hik-Central/Hik-Connect/iVMS/WEB Клиент/Мышь.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI.          Материал: ABS Пластик/Металл.          Типоразмер: Настольный.          Питание: DC 12V ±10% 18W (БП в комплекте).          Температура: -10°C...+55°C.          Вес: 1.0кг. Размер: 205×205×48мм</p>		<b>25,800 ₸</b>

34	DS-N204P	<p>Количество каналов: 4×IP.          Запись: 4×4MP@25к/с / 4×2MP@25к/с / 4×1MP@25к/с.          Воспроизведение: 1×4.0MP / 2×2.0MP.          Битрейт: Входящий 40 Мбит/с / Исходящий 60 Мбит/с.          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u.          Количество потоков: 2.          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / PoE 4×RJ45 10/100Mbps IEEE 802.3af/at 36W до 250м. / Аудио 1×RCA Вход/1×RCA Выход / 2×USB 2.0 / 1×HDMI FullHD/ 1×VGA FullHD.          Носители: 1×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте).          Облачный сервис: HIK-Connect.          Доступ с мобильных устройств: HIK-Connect.          Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора.          Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность.          Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре.          Меню: GUI Мультиязыковое.          Управление: HIK-Central/HIK-Connect/iVMS/WEB Клиент/Мышь.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI.          Материал: ABS Пластик/Металл.          Типоразмер: Настольный.          Питание: DC 48V ±10% 50W (БП в комплекте).          Температура: -10°С...+55°С.          Вес: 1.0кг. Размер: 205×205×48мм</p>		35,900 ₸
35	DS-N208P	<p>Количество каналов: 8×IP.          Запись: 8×4MP@25к/с / 8×2MP@25к/с / 8×1MP@25к/с.          Воспроизведение: 1×4.0MP / 2×2.0MP.          Битрейт: Входящий 60 Мбит/с / Исходящий 60 Мбит/с.          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u.          Количество потоков: 2.          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / PoE 8×RJ45 10/100Mbps IEEE 802.3af/at 75W до 250м. / Аудио 1×RCA Вход/1×RCA Выход / 2×USB 2.0 / 1×HDMI FullHD/ 1×VGA FullHD.          Носители: 1×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте).          Облачный сервис: HIK-Connect.          Доступ с мобильных устройств: HIK-Connect.          Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора.          Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность.          Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре.          Меню: GUI Мультиязыковое.          Управление: HIK-Central/HIK-Connect/iVMS/WEB Клиент/Мышь.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI.          Материал: ABS Пластик/ Металл. Типоразмер: Настольный.          Питание: DC 48V ±10% 90W (БП в комплекте).          Температура: -10°С...+55°С.          Вес: 1.0кг. Размер: 205×205×48мм</p>		50,600 ₸

36	DS-N304	<p>Количество каналов: 4xIP.          Запись: 4x8MP@25к/с / 4x6MP@25к/с / 4x5MP@25к/с / 4x4MP@25к/с / 4x2MP@25к/с / 4x1MP@25к/с.          Воспроизведение: 1x8.0MP / 4x2.0MP   Битрейт: Входящий 40 Мбит/с / Исходящий 80 Мбит/с.          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u.          Количество потоков: 2.          Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100/1000Mbps / Аудио 1xRCA Вход/1xRCA Выход / Сигнальный 4xВход/1xВыход / 2xUSB 2.0/3.0 / 1xHDMI UHD 4K / 1xVGA QHD 2K.          Носители: 1xSATA HDD 10ТБ (нет в комплекте).          Облачный сервис: Hik-Connect.          Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect.          Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора.          Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность.          Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре.          Меню: GUI Мультиязыковое.          Управление: Hik-Central/Hik-Connect/iVMS/WEB Клиент/Мышь.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI.          Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: Настольный 1U.          Питание: DC 12V ±10% 18W (БП в комплекте).          Температура: -10°C...+55°C. Вес: 1.0кг. Размер: 315x240x48мм</p>		33,800 ₸
37	DS-N308	<p>Количество каналов: 8xIP.          Запись: 8x8MP@25к/с / 8x6MP@25к/с / 8x5MP@25к/с / 8x4MP@25к/с / 8x2MP@25к/с / 8x1MP@25к/с.          Воспроизведение: 1x8.0MP / 4x2.0MP.          Битрейт: Входящий 80 Мбит/с / Исходящий 80 Мбит/с.          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u.          Количество потоков: 2          Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100/1000Mbps / Аудио 1xRCA Вход/1xRCA Выход / Сигнальный 4xВход/1xВыход / 2xUSB 2.0/3.0 / 1xHDMI UHD 4K / 1xVGA QHD 2K.          Носители: 1xSATA HDD 10ТБ (нет в комплекте).          Облачный сервис: Hik-Connect.          Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect.          Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора          Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность          Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое.          Управление: Hik-Central/Hik-Connect/iVMS/WEB Клиент/Мышь.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл.          Типоразмер: Настольный 1U.          Питание: DC 12V ±10% 18W (БП в комплекте).          Температура: -10°C...+55°C. Вес: 1.0кг. Размер: 315x240x48мм</p>		37,700 ₸
38	DS-N316	<p>Количество каналов: 16xIP. Запись: 16x8MP@25к/с / 16x6MP@25к/с / 16x5MP@25к/с / 16x4MP@25к/с / 16x2MP@25к/с / 16x1MP@25к/с.          Воспроизведение: 1x8.0MP / 4x2.0MP.          Битрейт: Входящий 160 Мбит/с / Исходящий 80 Мбит/с.          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u.          Количество потоков: 2.          Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100/1000Mbps / Аудио 1xRCA Вход/1xRCA Выход / Сигнальный 4xВход/1xВыход / 2xUSB 2.0/3.0 / 1xHDMI UHD 4K / 1xVGA QHD 2K.          Носители: 1xSATA HDD 10ТБ (нет в комплекте).          Облачный сервис: Hik-Connect.          Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect.          Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора.          Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность.          Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре.          Меню: GUI Мультиязыковое.          Управление: Hik-Central/Hik-Connect/iVMS/WEB Клиент/Мышь.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI.          Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: Настольный 1U.          Питание: DC 12V ±10% 18W (БП в комплекте).          Температура: -10°C...+55°C. Вес: 1.0кг. Размер: 315x240x48мм</p>		44,000 ₸

39	DS-N308/2	<p>Количество каналов: 8×IP.          Запись: 8×6MP@25к/с / 8×5MP@25к/с / 8×4MP@25к/с / 8×2MP@25к/с / 8×1MP@25к/с.          Воспроизведение: 6×2.0MP / 8×1.0MP.          Битрейт: Входящий 80 Мбит/с / Исходящий 80 Мбит/с.          Кодек: H.264+/H.264/G.711u. Количество потоков: 2.          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Аудио 1×RCA Выход/1×RCA Выход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×HDMI FullHD / 1×VGA FullHD.          Носители: 2×SATA HDD 8Тб (нет в комплекте).          Облачный сервис: Hik-Connect.          Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect.          Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора. Настройка: Цветопередача/ Яркость/Контрастность.          Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое.          Управление: Hik-Central/Hik-Connect/iVMS/WEB Клиент/Мышь          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI.          Материал: ABS Пластик/Металл.          Типоразмер: 380 1U. Питание: DC 12V ±10% 40W (БП в комплекте).          Температура: -10°С...+55°С. Вес: 1.0кг.          Размер: 380×290×45мм</p>		37,500 ₸
40	DS-N308/2B	<p>Количество каналов: 8×IP.          Запись: 8×8MP@25к/с / 8×6MP@25к/с / 8×5MP@25к/с / 8×4MP@25к/с / 8×2MP@25к/с / 8×1MP@25к/с.          Воспроизведение: 1×8.0MP / 4×2.0MP          Битрейт: Входящий 80 Мбит/с / Исходящий 80 Мбит/с.          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u.          Количество потоков: 2.          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Аудио 1×RCA Выход/1×RCA Выход / Сигнальный 4×Вход/1×Выход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA QHD 2K.          Носители: 2×SATA HDD 10Тб (нет в комплекте).          Облачный сервис: Hik-Connect.          Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect.          Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора.          Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность.          Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре.          Меню: GUI Мультиязыковое.          Управление: Hik-Central/Hik-Connect/iVMS/WEB Клиент/Мышь.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI.          Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: 1U.          Питание: DC 12V ±10% 40W (БП в комплекте). Температура: -10°С...+55°С. Вес: 1.8кг. Размер: 385×315×52мм</p>		46,500 ₸
41	DS-N316/2	<p>Количество каналов: 16×IP.          Запись: 16×8MP@25к/с / 16×6MP@25к/с / 16×5MP@25к/с / 16×4MP@25к/с / 16×2MP@25к/с / 16×1MP@25к/с          Воспроизведение: 1×8.0MP / 4×2.0MP          Битрейт: Входящий 160 Мбит/с / Исходящий 80 Мбит/с          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u          Количество потоков: 2          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Аудио 1×RCA Выход/1×RCA Выход / Сигнальный 4×Вход/1×Выход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA QHD 2K          Носители: 2×SATA HDD 10Тб (нет в комплекте)          Облачный сервис: Hik-Connect          Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect          Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора          Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность          Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре Меню: GUI Мультиязыковое          Управление: Hik-Central/Hik-Connect/iVMS/WEB Клиент/Мышь          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI          Материал: ABS Пластик/Металл. Типоразмер: 1U          Питание: DC 12V ±10% 40W (БП в комплекте)          Температура: -10°С...+55°С. Вес: 1.8кг/ Размер: 385×315×52мм</p>		54,800 ₸

42	DS-N308/2P	<p>Количество каналов: 8×IP. Запись: 8×8MP@25к/с / 8×6MP@25к/с / 8×5MP@25к/с / 8×4MP@25к/с / 8×2MP@25к/с / 8×1MP@25к/с. Воспроизведение: 1×8.0MP / 4×2.0MP.          Битрейт: Входящий 80 Мбит/с / Исходящий 80 Мбит/с.          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u.          Количество потоков: 2.          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / PoE 8×RJ45 10/100Mbps IEEE 802.3af/at 80W до 250м. / Аудио 1×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 4×Вход/1×Выход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA QHD 2K.          Носители: 2×SATA HDD 10Тб (нет в комплекте).          Облачный сервис: Hik-Connect.          Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect.          Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора.          Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность.          Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое.          Управление: Hik-Central/Hik-Connect/iVMS/WEB Клиент/Мышь.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл.          Типоразмер: 1U. Питание: AC 100V~240V 50-60Hz 180W. Температура: -10°C...+55°C. Вес: 2.8кг. Размер: 385×315×52мм</p>		73,100 ₸
43	DS-N316/2P	<p>Количество каналов: 16×IP.          Запись: 16×8MP@25к/с / 16×6MP@25к/с / 16×5MP@25к/с / 16×4MP@25к/с / 16×2MP@25к/с / 16×1MP@25к/с. Воспроизведение: 1×8.0MP / 4×2.0MP.          Битрейт: Входящий 160 Мбит/с / Исходящий 80 Мбит/с.          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u.          Количество потоков: 2.          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / PoE 16×RJ45 10/100Mbps IEEE 802.3af/at 160W до 250м. / Аудио 1×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 4×Вход/1×Выход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA QHD 2K.          Носители: 2×SATA HDD 10Тб (нет в комплекте).          Облачный сервис: Hik-Connect.          Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect.          Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора   Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность.          Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре. Меню: GUI Мультиязыковое.          Управление: Hik-Central/Hik-Connect/iVMS /WEB Клиент/Мышь.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл.          Типоразмер: 1U. Питание: AC 100V~240V 50-60Hz 280W. Температура: -10°C...+55°C. Вес: 3.0кг. Размер: 385×315×52мм</p>		105,100 ₸
44	DS-N332/2	<p>Количество каналов: 32×IP.          Запись: 32×8MP@25к/с / 32×6MP@25к/с / 32×5MP@25к/с / 32×4MP@25к/с / 32×2MP@25к/с / 32×1MP@25к/с. Воспроизведение: 2×8.0MP / 4×4.0MP / 8×2.0MP.          Битрейт: Входящий 256 Мбит/с / Исходящий 160 Мбит/с.          Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u. Dual-OS          Высокопроизводительная операционная система.          Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Аудио 1×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 4×Вход/1×Выход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA FullHD.          Носители: 2×SATA HDD 10Тб (нет в комплекте).          Облачный сервис: Hik-Connect          Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect          Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора          Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность   VCA Тревоги обнаружения. ANR Гарантированное сетевое хранение.          Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре / Поиск события. Меню: GUI Мультиязыковое.          Управление: Hik-Central/Hik-Connect/iVMS/WEB Клиент/Мышь.          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI. Материал: ABS Пластик/Металл.          Типоразмер: 1U. Питание: DC 12V ±10% 40W (БП в комплекте).          Температура: -10°C...+55°C. Вес: 1.8кг. Размер: 385×315×52мм</p>		102,000 ₸

45	DS-N332/4	<p>Количество каналов: 32×IP.          Запись: 32×8MP@25к/с / 32×6MP@25к/с / 32×5MP@25к/с / 32×4MP@25к/с / 32×2MP@25к/с / 32×1MP@25к/с. Воспроизведение: 2×8.0MP / 4×4.0MP / 8×2.0MP.          Битрейт: Входящий 256 Мбит/с / Исходящий 160 Мбит/с. Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4/G.711u. Dual-OS          Высокопроизводительная операционная система. Количество потоков: 2.          Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Аудио 1×RCA Вход/1×RCA Выход / Сигнальный 4×Вход/1×Выход / 2×USB 2.0/3.0 / 1×RS232 / 1×RS485 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA FullHD. Носители: 4×SATA HDD 6ТБ (нет в комплекте)          Облачный сервис: Hik-Connect          Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect          Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора.          Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность. VCA Тревоги обнаружения. ANR Гарантированное сетевое хранение.          Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре / Поиск события. Меню: GUI Мультиязыковое.          Управление: Hik-Central/Hik-Connect/iVMS/WEB Клиент/Мышь          Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI          Материал: ABS Пластик/Металл Типоразмер: 1.5U.          Питание: АС 100V~240V 50-60Hz 20W.          Температура: -10°С...+55°С. Вес: 5.0кг. Размер: 445×390×70мм</p>		147,900 ₸
<b>POE КОММУТАТОРЫ</b>				
46	DS-S504P	<p>PoE Сетевой коммутатор.          Интерфейс: PoE 4×RJ45 10/100Мбит/с / Uplink 1×RJ45 10/100Мбит/с.          Протоколы: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3x          PoE Стандарт: IEEE 802.3af          Передача данных: 1Гбит/с          PoE Бюджет: DC 48V 35W / 15.4W/Порт          Эффективная дистанция: Cat.5E = 250м / Cat.6A = 300м            Типоразмер: Настольный          Материал: Металл. Степень защиты: IP20          Питание: DC +48V 38.4W 0.8A (БП в комплекте)          Температура: 0°С...+40°С. Вес: 0.2кг. Размер: 105×83×27.6мм</p>		12,800 ₸
	DS-S908P	<p>PoE Сетевой коммутатор.          Интерфейс: PoE 8×RJ45 10/100Мбит/с / Uplink 1×RJ45 10/100Мбит/с.          Протоколы: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3x.          PoE Стандарт: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at.          Передача данных: 1.8Гбит/с.          PoE Бюджет: DC 48V 60W / 30.0W/Порт.          Эффективная дистанция: Cat.5E = 250м / Cat.6A = 300м.          Типоразмер: Настольный.          Материал: Металл. Степень защиты: IP20. Питание: DC +48V 65W 1.35A (БП в комплекте) / ESP TVS 6000V Встроенная защита от перенапряжения до 6kV. Температура: 0°С...+40°С.          Вес: 0.35кг. Размер: 170×91.3×27.6мм</p>		23,900 ₸
47	DS-S1816P	<p>PoE Сетевой коммутатор.          Интерфейс: PoE 16×RJ45 10/100Мбит/с / Uplink 1×RJ45 10/100/1'000Мбит/с / Uplink 1×SFP 1'000Мбит/с.          Протоколы: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3x          PoE Стандарт: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at          Передача данных: 7.2Гбит/с          PoE Бюджет: DC 48V 130W / 30.0W/Порт          Эффективная дистанция: Cat.5E = 250м / Cat.6A = 300м          Типоразмер: 1U. Материал: Металл. Степень защиты: IP20. Питание: АС 100V~240V 47-63Hz 150W / ESP TVS 6000V Встроенная защита от перенапряжения до 6kV.          Температура: -10°С...+55°С. Вес: 2.58кг.          Размер: 266×220.8×44.5мм</p>		77,300 ₸

48	HWS-0318P-135	<p>PoE Сетевой коммутатор. Интерфейс: PoE 16×RJ45 10/100Мбит/с / Uplink 1×RJ45 10/100/1'000Мбит/с / Uplink 1×SFP 1'000Мбит/с. Протоколы: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3x. PoE Стандарт: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at Передача данных: 7.2Гбит/с PoE Бюджет: DC 48V 135W / 30.0W/Порт Эффективная дистанция: Cat.5E = 250м / Cat.6A = 300м Типоразмер: 1U. Материал: Металл. Степень защиты: IP20. Питание: AC 100V~240V 47-63Hz 150W / ESP TVS 6000V Встроенная защита от перенапряжения до 6kV. Температура: 0°C...+40°C. Вес: 3.72кг. Размер: 440×285×43мм</p>		72,200 ₸
49	DS-S2624P	<p>PoE Сетевой коммутатор. Интерфейс: PoE 24×RJ45 10/100Мбит/с / Uplink 1×RJ45 10/100/1'000Мбит/с / Uplink 1×SFP 1'000Мбит/с. Протоколы: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3x. PoE Стандарт: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at Передача данных: 8.8Гбит/с. PoE Бюджет: DC 48V 230W / 30.0W/Порт. Эффективная дистанция: Cat.5E = 250м / Cat.6A = 300м. Типоразмер: 1U. Материал: Металл. Степень защиты: IP20. Питание: AC 100V~240V 47-63Hz 250W / ESP TVS 6000V Встроенная защита от перенапряжения до 6kV. Температура: -10°C...+55°C. Вес: 3.55кг. Размер: 335×226×44.5мм</p>		89,500 ₸
50	HWS-0326P-225	<p>PoE Сетевой коммутатор. Интерфейс: PoE 24×RJ45 10/100Мбит/с / Uplink 1×RJ45 10/100/1'000Мбит/с / Uplink 1×SFP 1'000Мбит/с. Протоколы: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3x. PoE Стандарт: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at. Передача данных: 8.8Гбит/с. PoE Бюджет: DC 48V 230W / 30.0W/Порт. Эффективная дистанция: Cat.5E = 250м / Cat.6A = 300м. Типоразмер: 1U. Материал: Металл. Степень защиты: IP20. Питание: AC 100V~240V 47-63Hz 250W / ESP TVS 6000V Встроенная защита от перенапряжения до 6kV. Температура: 0°C...+40°C. Вес: 4.29кг. Размер: 440×285×43мм</p>		89,500 ₸
<b>АКСЕССУАРЫ</b>				
51	DS-B305	<p>Кронштейн на стену для монтажа PTZ Позиционных скоростных поворотных купольных камер. Применение: внутреннее / наружное Цвет: Белый Материал: Металл Размер: 97.3×182.6×306.3мм</p>		8,300 ₸
52	DS-B310	<p>Кронштейн на столб для монтажа PTZ Позиционных поворотных купольных камер. Крепление на столб, вертикальную балку диаметром Ø91-114ммю Применение: внутреннее / наружное Цвет: Белый Материал: Металл Размер: 117×194×451мм</p>		11,900 ₸
53	DS-B420	<p>Кронштейн на угол стены для монтажа PTZ Позиционных скоростных поворотных купольных камер. Применение: внутреннее / наружное Цвет: Белый Материал: Металл Размер: 176.8×194×417.8мм</p>		11,900 ₸

**КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ**

54	<b>HWC-5EAU-G</b>	<p>Тип: LAN U/UTP                  Категория: Cat.5E                  Частота: 100МГц.                  Скорость передачи данных: 10/100/1'000Мбит/с, Based-T Ethernet                  Структура кабеля: 4×Витые пары 24AWG Ø0.511мм (±0.005мм)                  Материал: Медь бескислородная 23%                  Вытяжной текстильный трос                  Изоляция: ПВХ Поливинилхлорид                  Пропускная способность: 100м                  Длина: 305м./букта                  Применение: Внутреннее/Внешнее                  Цвет: Серый                  Температура: -20°С...+70°С                  Вес: 6.58кг</p>		21,900 ₸
55	<b>HWC-6AU-W</b>	<p>Тип: LAN U/UTP                  Категория: Cat.6                  Частота: 250МГц                  Скорость передачи данных: 100/100/1'000/10'000Мбит/с, Based-T Ethernet                  Структура кабеля: 4×Витые пары 23AWG Ø0.585мм (±0.005мм)                  Материал: Медь бескислородная 27%                  Диэлектрический перекрестный изолятор витых пар                  Вытяжной текстильный трос                  Изоляция: ПВХ Поливинилхлорид                  Пропускная способность: 100м.                  Длина: 305м./букта                  Применение: Внутреннее/Внешнее                  Цвет: Серый                  Температура: -20°С...+70°С                  Вес: 9.36кг</p>		32,800 ₸